Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-asrock-b760m-pro-rs-s1700-ddr5-p-19626.html



Płyta główna ASRock B760M PRO RS s.1700 DDR5

Cena brutto	**484,00 zł**
Cena netto	**393,50 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**69506171**
Kod producenta	**B760M Pro RS**
Kod EAN	**4710483942723**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

Asrock B760M Pro RS Intel B760 LGA 1700 micro ATX

ASRock B760 Pro RS

ASRock B760 Pro RS to wydajna płyta główna w formacie micro-ATX przeznaczona dla procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Wyposażona została w nowoczesne złącze PCIe 5.0 dla kart graficznych, obsługę pamięci DDR5 do 7200+ MHz (OC), trzy gniazda M.2 PCIe Gen4 oraz sieć 2.5 Gigabit LAN. Solidna sekcja zasilania 7+1+1 faz z technologią Dr.MOS zapewnia stabilną pracę zarówno podczas codziennego użytkowania, jak i pod dużym obciążeniem.

Najważniejsze cechy

• Obsługa procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji (LGA1700)

• Chipset Intel B760

• Sekcja zasilania 7+1+1 faz z 50A Dr.MOS

• Obsługa pamięci DDR5 do 7200+ MHz (OC)

• Maksymalnie 256 GB pamięci RAM

• PCIe 5.0 x16 dla nowoczesnych kart graficznych

• 3 złącza M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe

• Sieć Dragon 2.5 Gigabit LAN

• Dźwięk Realtek ALC897 7.1 HD Audio z Nahimic Audio

• Wbudowana osłona portów I/O

• Obsługa podświetlenia RGB i ARGB

• Automatyczny instalator sterowników ASRock

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 7+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS dla VCore+GT Pre-Instalowana Osłona Portów WE/WY **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock **Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów** ASRock Post Status Checker
CPU	Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB) Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT)
Chipset	Intel® B760
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)* Max. capacity of system memory: 256GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0 *1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 4800 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6000+ MHz (OC), 4400 MHz Natywnie. 2DPC 1R Do 5600+ MHz (OC), 4000 MHz Natywnie. 2DPC 2R Up to 4800+ MHz (OC), 3600 MHz Natywnie.
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Sloty	**CPU:**

	1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 3.0 x16 Slot (PCIE2), supports x4 mode* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel® CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT) Supports AMD CrossFire™ *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**CPU:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* **Chipset:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD) Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski
USB	2 x USB 3.2 Gen1 Type-C (1 Rear, 1 Front) 5 x USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 3 x Addressable LED Headers** 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*** 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector) 1 x Front Panel Audio Connector 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock Thunderbolt™ 4 AIC Card) 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header *Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). ****CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W). *****CHA_FAN1\~4/WP support the fan power up to 2A (24W). CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1\~4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	2 x Punkty Mocowania Anteny 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

	1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 2 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 2 x SATA Data Cables 4 x Screws for M.2 Sockets 1 x Standoff for M.2 Socket
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)