Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-asrock-b760m-steel-legend-wifi-ddr5-microatx-intel-socket-1700-p-19616.html



Płyta główna ASRock B760M Steel Legend WiFi DDR5 microATX Intel socket 1700

Cena brutto	**674,00 zł**
Cena netto	**547,97 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**69483625**
Kod producenta	**B760M STEEL LEGEND WIFI**
Kod EAN	**4710483941795**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

ASRock B760M Steel Legend WiFi

ASRock B760M Steel Legend WiFi to nowoczesna płyta główna w formacie micro-ATX przeznaczona dla procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Oferuje solidną sekcję zasilania 12+1+1 faz, obsługę pamięci DDR5 do 7200+ MHz (OC), szybkie złącza PCIe 5.0 oraz rozbudowaną łączność sieciową z Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3. Dzięki wysokiej jakości komponentom, takim jak japońskie kondensatory Nichicon 12K Black Caps, zapewnia stabilną pracę nawet przy dużym obciążeniu.

Najważniejsze cechy

• Obsługa procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji (Socket LGA1700)

• Chipset Intel B760

• Sekcja zasilania 12+1+1 faz z 50A Dr.MOS

• 4 gniazda DDR5 DIMM, maksymalnie 256 GB pamięci

• Obsługa pamięci DDR5 do 7200+ MHz (OC)

• PCIe 5.0 x16 dla nowoczesnych kart graficznych

• 3 złącza M.2 PCIe Gen4 x4 dla dysków SSD NVMe

• Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3

• Karta sieciowa Dragon 2.5G LAN

• Dźwięk Realtek ALC897 7.1 z Nahimic Audio

• Zintegrowana osłona portów I/O

• Podświetlenie RGB i ARGB (Polychrome Sync)

• BIOS UEFI z funkcją Auto Driver Installer

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** PCIe Gen5 (Graphics) Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 12+1+1 Power Phase, 50A Dr.MOS dla VCore+GT Elastyczna Zintegrowana Osłona Portów WE/WY Nichicon 12K Black Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors) for VCore **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN, 802.11ax Wi-Fi 6E Module **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock **Narzędzie EZ do Rozwiązywania Problemów** ASRock Post Status Checker
CPU	Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB) Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT)
Chipset	Intel® B760
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 4 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)* Max. capacity of system memory: 256GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0 *1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 4800 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6000+ MHz (OC), 4400 MHz Natywnie. 2DPC 1R Do 5600+ MHz (OC), 4000 MHz Natywnie. 2DPC 2R Up to 4800+ MHz (OC), 3600 MHz Natywnie.
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 1 x eDP 1.4, supports max. Rozdzielczośćup to Full HD 60Hz 1 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz *Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG

	Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Wireless LAN	802.11ax Wi-Fi 6E Module Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz* 2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity technology Obsługa Bluetooth 5.3 + Wysoka prędkość klasy II Supports MU-MIMO *The 6GHz band of Wi-Fi 6E module is supported by Microsoft® Windows® 11 only. Dostępność pasma 6GHz zależeć będzie od przepisów obowiązujących w danym kraju i regionie. Funkcja zostanie aktywowana (w przypadku obsługiwanych krajów) za pośrednictwem usługi Windows® Update i aktualizacji oprogramowania, gdy tylko będzie dostępna. Ruter z obsługą 6GHz jest wymagany do obsługi funkcjonalności 6E.
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 5.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (PCIE2)* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module and Intel® CNVio/CNVio2 (Integrated WiFi/BT) 15µ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**CPU:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* **Chipset:** 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_3, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD) Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski
USB	2 x USB 3.2 Gen2 Type-C (1 Rear, 1 Front) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A (Rear) 6 x USB 3.2 Gen1 (4 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x eDP Signal Connector 1 x SPI TPM Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 3 x Addressable LED Headers**

	1 x CPU Fan Connector (4-pin)*** 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***** 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector) 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector) 1 x Front Panel Audio Connector 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (10 Gb/s) *Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). ****CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W). *****CHA_FAN1\~3/WP support the fan power up to 2A (24W). CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1\~3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	2 x Antenna Ports 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 1 x HDMI Port 1 x DisplayPort 1.4 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) 4 x USB 3.2 Gen1 Ports 2 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.
Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 2 x SATA Data Cables 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 3 x Screws for M.2 Sockets 3 x Standoffs for M.2 Sockets
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 9.6-in, 24.4 cm x 24.4 cm 2oz Copper PCB
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)