Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-asrock-micro-atx-h610m-h2m2-ddr4-s1700-p-19979.html



Płyta główna ASRock Micro ATX H610M-H2/M.2 DDR4 s.1700

Cena brutto	**263,00 zł**
Cena netto	**213,82 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**70032638**
Kod producenta	**H610M-H2/M.2**
Kod EAN	**4710483946929**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Solidna jak Skała** 3+1+1 Power Phase **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
CPU	Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology
Chipset	Intel® H610
Pamięć	Dual Channel DDR4 Memory Technology 2 x DDR4 DIMM Slots Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200 Wsparcie dla modułów pamięci ECC UDIMM (praca w trybie non-ECC) Max. capacity of system memory: 64GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 2.0
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, support HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz * Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H

Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIE2)* * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**Chipset:** 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors * Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
USB	4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (4 Rear, 2 Front) * Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 1 x CPU Fan Connector (4-pin)* 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector 1 x Front Panel Audio Connector 1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) * CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). ** CHA_FAN1/WP obsługuje wentylatory o mocy do 2A (24W). CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port 2 x HDMI Ports 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 4 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone