

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-asrock-micro-atx-h610m-h2m2-ddr4-s1700-p-19979.html>



## Płyta główna ASRock Micro ATX H610M-H2/M.2 DDR4 s.1700

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>255,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>207,32 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>70032638</b>      |
| Kod producenta   | <b>H610M-H2/M.2</b>  |
| Kod EAN          | <b>4710483946929</b> |
| Producent        | <b>ASRock</b>        |

### Opis produktu

#### SPECYFIKACJA

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy szczególne | <b>Solidna jak Skąła</b><br>3+1+1 Power Phase<br><b>Aktualizacje EZ</b><br>Automatyczny Instalator Sterowników ASRock                                                                                                                                                                   |
| CPU              | Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)<br>Supports Intel® Hybrid Technology<br>Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology                                                                                                                                 |
| Chipset          | Intel® H610                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pamięć           | Dual Channel DDR4 Memory Technology<br>2 x DDR4 DIMM Slots<br>Supports DDR4 non-ECC, un-buffered memory up to 3200<br>Wsparcie dla modułów pamięci ECC UDIMM (praca w trybie non-ECC )<br>Max. capacity of system memory: 64GB<br>Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 2.0  |
| BIOS             | 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karta graficzna  | Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12)<br>2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, support HDCP 2.3 and max. Rozdzielczość up to 4K 60Hz<br><br>* Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU. |
| Audio            | 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)                                                                                                                                                                                                                                            |
| LAN              | Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s<br>Realtek 8111H                                                                                                                                                                                                                                           |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sloty         | <p><b>CPU:</b><br/>1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIe1), supports x16 mode*</p> <p><b>Chipset:</b><br/>1 x PCIe 3.0 x1 Slot (PCIe2)*</p> <p>* Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magazynowanie | <p><b>Chipset:</b><br/>1 x Ultra M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2242/2260/2280 PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) mode*<br/>4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors</p> <p>* Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| USB           | <p>4 x USB 3.2 Gen1 Type-A (2 Rear, 2 Front)<br/>6 x USB 2.0 (4 Rear, 2 Front)</p> <p>* Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Złącza        | <p>1 x SPI TPM Header<br/>1 x Chassis Intrusion and Speaker Header<br/>1 x CPU Fan Connector (4-pin)*<br/>1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**<br/>1 x 24 pin ATX Power Connector<br/>1 x 8 pin 12V Power Connector<br/>1 x Front Panel Audio Connector<br/>1 x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports)<br/>1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports)</p> <p>* CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W).<br/>** CHA_FAN1/WP obsługuje wentylatory o mocy do 2A (24W).<br/>CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.</p> |
| Tylny panel   | <p>1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port<br/>2 x HDMI Ports<br/>2 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports<br/>4 x USB 2.0 Ports<br/>1 x RJ-45 LAN Port<br/>HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |