

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-atx-asrock-b650-steel-legend-wifi-ddr5-am5-p-19614.html>



Płyta główna ATX ASRock B650 STEEL LEGEND WIFI DDR5 AM5

Cena brutto	741,00 zł
Cena netto	602,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	69483623
Kod producenta	B650 STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483944598
Producent	ASRock

Opis produktu

Płyta główna Asrock B650 STEEL LEGEND WIFI

Płyta główna ASRock B650 Steel Legend WiFi to zaawansowana konstrukcja ATX dla procesorów AMD Ryzen serii 7000, 8000 i 9000. Oferuje mocną 14+2+1-fazową sekcję zasilania 80A Dr.MOS, obsługę PCIe 5.0 dla karty graficznej i dysku SSD, szybkie Wi-Fi 6E oraz bogaty zestaw złączy i portów. Dzięki wysokiej jakości komponentom oraz rozbudowanemu chłodzeniu sprawdzi się zarówno w komputerach gamingowych, jak i wydajnych stacjach roboczych.

Cechy szczególne

- PCIe Gen5 (Graphics, M.2)
- Dual Channel DDR5
- 14+2+1 Power Phase, 80A Dr.MOS with Powiększona Zbroja Radiatora
- Elastyczna Zintegrowana Osłona Portów WE/WY
- Trwałe Czarne Kondensatory 20K (kondensatory polimerowe wysokiej jakości i przewodności)
- 2.5G LAN
- 802.11ax Wi-Fi 6E Module
- BIOS Flashback Button
- Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
- ASRock Post Status Checker

CPU

- Supports AMD Socket AM5 Ryzen™ 9000, 8000 and 7000 Series Processors*
- *Dostępność gniazd rozszerzeń może się różnić w zależności od procesora. Please refer to PCIe/M.2 Bandwidth Table for details.

Chipset

- AMD B650

Pamięć

- Dual Channel DDR5 Memory Technology
- 4 x DDR5 DIMM Slots
- Supports DDR5 ECC/non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)
- Max. capacity of system memory: 256GB
- Supports Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) and Rozszerzone Profile dla Overclockingu(EXPO) memory modules

BIOS

- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support

Karta graficzna

Złącza

- 1 x SPI TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x RGB LED Header
- 3 x Addressable LED Headers
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)
- 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 2 x 8 pin 12V Power Connectors (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports)
- 2 x USB 3.2 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.2 Gen1 ports)
- 1 x Front Panel Type C USB 3.2 Gen1 Header
- Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W
- Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
- CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W)
- CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W)
- CHA_FAN1~4/WP support the fan power up to 2A (24W)
- CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1~4/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use

Tyłny panel

- 2 x Antenna Ports
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C Port (20 Gb/s)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)
- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports
- 4 x USB 2.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port
- 1 x BIOS Flashback Button
- 1 x Wyjście Liniowe (Gold Audio Jack)
- 1 x Wejście Mikrofonu (Gold Audio Jack)

Oprogramowanie i UEFI

Software

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN Software
- ASRock Polychrome SYNC

UEFI

- ASRock Full HD UEFI
- Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
- ASRock Funkcja Instant Flash

Akcesoria

- 1 x Instrukcja Obsługi
- 2 x SATA Data Cables
- 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
- 3 x Screws for M.2 Sockets
- 1 x Standoff for M.2 Socket

Wymiary

- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- 8 Layer PCB

System operacyjny

- Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit

Certyfikaty

- FCC
- CE
- ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)