Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/plyta-glowna-micro-atx-asrock-b760m-h2m2-s1700-ddr5-p-19627.html



Płyta główna Micro ATX ASRock B760M-H2/M.2 s.1700 DDR5

Cena brutto	**361,00 zł**
Cena netto	**293,50 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**69506172**
Kod producenta	**B760M-H2/M.2**
Kod EAN	**4710483944215**
Producent	**ASRock**

Opis produktu

Płyta główna ASRock B760M-HDV/M.2 D5 DDR5 mATX LGA1700

Płyta została wyposażona w 5+1+1-fazową sekcję zasilania, technologię ASRock 4-Layer Memory POOL dla lepszej stabilności pamięci DDR5 oraz nowoczesne rozwiązania ułatwiające konfigurację systemu, takie jak Automatyczny Instalator Sterowników ASRock.

Najważniejsze cechy

• Obsługa procesorów Intel Core 12., 13. i 14. generacji

• Chipset Intel B760

• Gniazdo procesora LGA1700

• Obsługa pamięci DDR5 do 128 GB

• Taktowanie pamięci do 7200+ MHz (OC)

• 5+1+1-fazowa sekcja zasilania

• 2 złącza M.2 PCIe 4.0 x4 dla dysków NVMe

• 4 porty SATA III 6 Gb/s

• Karta sieciowa 2.5 Gigabit LAN

• Obsługa RAID 0, 1, 5 i 10

• Złącze M.2 Key E dla modułu Wi-Fi/Bluetooth

• Technologia ASRock Auto Driver Installer

• Podświetlenie RGB i ARGB

• Format microATX

SPECYFIKACJA

Cechy szczególne	**Niesamowita Produktywność** Dual Channel DDR5 **Solidna jak Skała** 5+1+1 Power Phase ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology **Ultraszybka Łączność** 2.5G LAN **Aktualizacje EZ** Automatyczny Instalator Sterowników ASRock
CPU	Supports 14th, 13th & 12th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700) Supports Intel® Hybrid Technology Supports Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technology Supports Intel® Termiczne Wzmocnienie Prędkości (TVB) Supports Intel® Technologia Adaptacyjnego Wzmocnienia (ABT)
Chipset	Intel® B760
Pamięć	Dual Channel DDR5 Memory Technology 2 x DDR5 DIMM Slots Supports DDR5 non-ECC, un-buffered memory up to 7200+(OC)* Max. capacity of system memory: 128GB Supports Intel® Ekstremalny Profil Pamięci (XMP) 3.0 *1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz Natywnie. 1DPC 2R Up to 6800+ MHz (OC), 5200 MHz Natywnie.
BIOS	128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
Karta graficzna	Intel® Xe Architektura Graficzna (Gen 12) 2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible, supports HDCP 2.3 and max. Rozdzielczośćup to 4K 60Hz *Technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.
Audio	7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec)
LAN	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s Dragon RTL8125BG Supports Dragon 2.5G LAN Software Smart Auto Adjust Bandwidth Control Visual User Friendly UI Visual Network Usage Statistics Optimized Default Setting for Game, Browser, and Streaming Modes User Customized Priority Control
Sloty	**CPU:** 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (PCIE1), supports x16 mode* **Chipset:** 2 x PCIe 3.0 x1 Slots (PCIE2 and PCIE3)* 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT PCIe WiFi module *Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
Magazynowanie	**Chipset:**

	1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode* 1 x Hyper M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) modes* 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors *Obsługa Urządzenia do Zarządzania Woluminami Intel® (VMD) Obsługa bootowania z dysków NVMe SSD
RAID	Supports RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10 for SATA Dyski
USB	6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 Rear, 2 Front) 6 x USB 2.0 (2 Rear, 4 Front) *Wszystkie porty USB obsługują Ochronę ESD
Złącza	1 x SPI TPM Header 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header 1 x RGB LED Header* 3 x Addressable LED Headers** 1 x CPU Fan Connector (4-pin)*** 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)**** 2 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)***** 1 x 24 pin ATX Power Connector 1 x 8 pin 12V Power Connector 1 x Front Panel Audio Connector 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.2 Gen1 ports) *Obsługa Paska LED aż do 12V/3A, 36W **Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip ***CPU_FAN1 obsługuje moc wentylatora do 1A (12W). ****CPU_FAN2/WP supports the fan power up to 2A (24W). *****CHA_FAN1\~2/WP support the fan power up to 2A (24W). CPU_FAN2/WP and CHA_FAN1\~2/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
Tylny panel	2 x Punkty Mocowania Anteny 2 x HDMI Ports 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A Ports 2 x USB 2.0 Ports 1 x RJ-45 LAN Port HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
Oprogramowanie i UEFI	**Software** ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* **UEFI** ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer *Te narzędzia można pobrać z Live Update & APP Shop.

Akcesoria	1 x Instrukcja Obsługi 1 x I/O Shield 2 x SATA Data Cables 3 x Screws for M.2 Sockets
Wymiary	Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 7.9-in, 24.4 cm x 20.1 cm
System operacyjny	Microsoft® Windows® 10 64-bit / 11 64-bit
Certyfikaty	FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)