

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP



Cena brutto	621,00 zł
Cena netto	504,88 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35099355
Kod producenta	11581252
Kod EAN	6935364099824
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

- 16 portów RJ45 PoE+ 10/100Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe gniazda combo SFP
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie PoE Extend, oraz tryb priorytetowania dla portów 1-8: niezawodność i elastyczność przy wymagających zastosowaniach, takich jak systemy wideomonitoringu
- Wysoki budżet mocy PoE: do 30 W na każdy port PoE, 192 W łącznej mocy zasilanych urządzeń
- Łatwość obsługi, brak konieczności przeprowadzania konfiguracji czy instalacji

TL-SL1218MP działa w standardzie 802.3af/at (PoE+). Łączna moc urządzeń zasilanych przez 16-portowy przełącznik może wynosić 192 W, przy czym każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy. Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.

TL-SL1218MP został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP. Dzięki przełącznikowi PoE instalacja systemu nadzorującego jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i mniej kosztowna. Z trybem PoE Extend zasięg transmisji PoE sięga 250 m, przez co TL-SL1218MP to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Średnie i duże firmy
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 16
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 2
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** 16
- **Liczba portów PoE+:** 16
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** 2

- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8000
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**
 - Zgodność z urządzeniami PD działającymi w standardzie IEEE 802.3at/af
 - Priorytetowanie portów
 - Tryb PoE Extend (do 250 m zasięgu zasilania PoE i transmisji danych)
 - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac
 - Kontrola przepustowości IEEE802.3x
- **Typ obudowy:** Desktop
- **Wentylator :** Tak
- **Akcesoria w zestawie:**
 - TL-SL1218MP
 - Zasilacz
 - Instrukcja szybkiej instalacji
- **Zasilanie:** 100-240V AC, 50/60 Hz
- **Wymiary:** 440 × 180 × 44 mm