Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/przelacznik-sl1218mp-16xfe-poe-2x1gb-2xsfp-p-9328.html



Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

Cena brutto	**723,00 zł**
Cena netto	**587,80 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**35099355**
Kod producenta	**11581252**
Kod EAN	**6935364099824**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

Przełącznik SL1218MP 16xFE PoE+ 2x1Gb 2xSFP

- 16 portów RJ45 PoE+ 10/100Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe gniazda combo SFP
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie PoE Extend, oraz tryb priorytetowania dla portów 1-8: niezawodność i elastyczność przy wymagających zastosowaniach, takich jak systemy wideomonitoringu
- Wysoki budżet mocy PoE: do 30 W na każdy port PoE, 192 W łącznej mocy zasilanych urządzeń
- Łatwość obsługi, brak konieczności przeprowadzania konfiguracji czy instalacji

TL-SL1218MP działa w standardzie 802.3af/at (PoE+). Łączna moc urządzeń zasilanych przez 16-portowy przełącznik może wynosić 192 W, przy czym każdy port PoE dostarcza do 30 W mocy. Wysoki budżet PoE sprawia, że urządzenie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.

TL-SL1218MP został zaprojektowany specjalnie z myślą o monitoringu IP. Dzięki przełącznikowi PoE instalacja systemu nadzorującego jest łatwiejsza, bezpieczniejsza i mniej kosztowna. Z trybem PoE Extend zasięg transmisji PoE sięga 250 m, przez co TL-SL1218MP to doskonałe rozwiązanie w przypadku rozmieszczania kamer IP na dużym obszarze.

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Średnie i duże firmy
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 16
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 2
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** 16
- **Liczba portów PoE+:** 16
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** 2

- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 8000
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

  - Zgodność z urządzeniami PD działającymi w standardzie IEEE 802.3at/af

  - Priorytetowanie portów

  - Tryb PoE Extend (do 250 m zasięgu zasilania PoE i transmisji danych)

  - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac

  - Kontrola przepustowości IEEE802.3x

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Wentylator :** Tak
- **Akcesoria w zestawie:**

  - TL-SL1218MP

  - Zasilacz

  - Instrukcja szybkiej instalacji

- **Zasilanie:** 100-240V AC, 50/60 Hz
- **Wymiary:** 440 × 180 × 44 mm