Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/przelacznik-sl1311mp-8xfe-poe-2xge-1xsfp-p-9283.html



Przełącznik SL1311MP 8xFE PoE+ 2xGE 1xSFP

Cena brutto	**363,00 zł**
Cena netto	**295,12 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**35099308**
Kod producenta	**11790682**
Kod EAN	**6935364006259**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik SL1311MP 8xFE PoE+ 2xGE 1xSFP

TL-SL1311MP

Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100 Mb/s PoE+, 3 porty gigabitowe. Profesjonalny przełącznik niezarządzalny, 8 portów 10/100 Mb/s PoE+, 3 porty gigabitowe. Plug and Play. Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania z myślą o systemach monitoringu. Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE zapewnia możliwość oferowania do 30 W mocy na każdym porcie PoE. 124 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 8 portów PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Warstwa przełączania:** L2
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 8
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** 2
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** 8
- **Liczba portów SFP:** 1
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 7.6 GB/s
- **Prędkość przekazywania:** 5.6544 Mpps

- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 2000
- **Obsługa ramek Jumbo:** Tak
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 16 KB
- **Obsługiwane protokoły i standardy:** IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3z
- **Pozostałe funkcje:**

  - Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af

  - Przycisk trybu Extend (porty 1 4 oraz porty 1 8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m)

  - Przycisk trybu Priority (porty 1 8)

  - Przycisk trybu Isolation (porty 1 8)

  - Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów MAC

  - Obsługa kontroli przepustowości IEEE802.3x dla transmisji w pełnym dupleksie oraz funkcji backpressure dla transmisji w półdupleksie

- **Typ obudowy:** Desktop
- **Wentylator :** Nie
- **Zasilacz :** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 5.95 W
- **Akcesoria w zestawie:**

  - TL-SL1311MP

  - Zasilacz

  - Instrukcja instalacji

- **Zasilanie:** Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 53,5 V DC / 2,43 A)
- **Wymiary:** 209 × 126 × 26 mm
- **Pozostałe parametry:** Certyfikaty: FCC, CE, RoHS