Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-jednofazowy-licznik-zuzycia-energii-na-szyne-din-230v-lcd-2p-p-14955.html



Qoltec Jednofazowy licznik zużycia energii na szynę DIN 230V LCD 2P

Cena brutto	**37,00 zł**
Cena netto	**30,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**50382056**
Kod producenta	**50899**
Kod EAN	**5901878508993**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Inwestycja w oszczędność i kontrolę zużycia energii

Licznik elektroniczny poboru prądu **pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe zasilane prądem przemiennym 230V** o częstotliwości 50Hz. Urządzenie **posiada wskaźnik LED**, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 1600imp/kWh. **Wyświetlacz LCD**, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do **montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35**. Dodatkowym atutem produktu jest **bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar**, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

Wygodne i precyzyjne monitorowanie

Licznik zużycia prądu Qoltec to nie tylko precyzyjne narzędzie do monitorowania zużycia energii, ale także **kompaktowe i łatwe w obsłudze urządzenie**. Dzięki niewielkim rozmiarom, instalacja jest niezwykle prosta i szybka, co sprawia, że idealnie nadaje się zarówno do zastosowań domowych, jak i w większych obiektach przemysłowych. **Wyświetlacz LCD zapewnia czytelne i dokładne dane o pobranej energii**, co pozwala na efektywne zarządzanie zużyciem energii i identyfikację potencjalnych oszczędności. Licznik **może być stosowany** w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych oraz dowolnym innym obiekcie.

Kluczowe cechy produktu :

- **Jednofazowy, dwuprzewodowy**, 2 moduły,
- **Jednokierunkowy**, zlicza energię bez względu na kierunek jej przepływu,
- **Standardowy montaż** urządzenia **w tablicy rozdzielczej na szynie DIN 35mm**,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w **kWh**,
- Posiada **wyświetlacz LCD 5+1**, do monitorowania pomiarów,
- Pomiar bezpośredni to **5(60)A**,
- Zgodny z normami **IEC 62053-21 i DIN EN50022**,
- **Klasa dokładności 1.0**,
- Prąd bazowy wynosi 5A, **prąd maksymalny ma wartość 60A**,

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Typ** - Jednofazowy
- **Dokładność** - Klasa 1.0
- **Napięcie znamionowe** - 230V
- **Prąd znamionowy** - 5(60)A
- **Prąd rozruchowy** - 0.4%Ib
- **Wydajność izolacji** - AC napięcie 4kV przez 1minute, 1.2/50us przebieg napięcia impulsowego 6kV.
- **Częstotliwość** - 50 Hz
- **Liczba biegunów** - 2P
- **Wyświetlacz** - LCD 5+1
- **Montaż** - Szyna DIN TH35
- **Informacje dodatkowe** - Pomiar energii czynnej przez odbiorniki 1-fazowe, Zgodny z normą DIN EN5002
- **Wymiary (G/D x SZ x W)** - 66 x 35 x 83 mm
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 40 mm
- **Szerokość opakowania [mm]** - 92 mm
- **Wysokość opakowania [mm]** - 72 mm
- **Waga netto [kg]** - 0.109
- **Waga brutto [kg]** - 0.122
- **Certyfikat** - CE