

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/qoltec-listwa-zasilajaca-pdu-do-rack-19-1u-16a-6xschuko-2m-p-15097.html>



Qoltec Listwa zasilająca PDU do RACK 19" 1U 16A 6xSCHUKO 2m

Cena brutto	73,00 zł
Cena netto	59,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	50382226
Kod producenta	54468
Kod EAN	5901878544687
Producent	Qoltec

Opis produktu

Stabilne i bezpieczne zasilanie dla twoich urządzeń

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**.

Kupując naszą listwę **zapewniaś odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia** oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

Wysoka jakość i trwałość

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa **posiada 6 gniazd typu SCHUKO**. Obudowa wykonana **z wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmoczoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je **montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Napięcie wejściowe** - 220 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy** - 16 A
- **Napięcie wyjściowe** - 240 V
- **Częstotliwość wyjściowa** - 50 - 60 Hz
- **Maksymalne obciążenie** - 3680 W
- **Wtyczki** - DIN 49441, 16 A

- **Rodzaj wtyczki** - CEE7/7
- **Gniazda** - 6 x SCHUKO (16A 2P+ 3 Pin)
- **Przekrój żyły przewodu** - 3G x 1.5mm²
- **Klasa odporności ogniowej** - UL 94V-0
- **Wysokość robocza** - 1 U
- **Metoda montażu** - Poziomo lub pionowo
- **Długość kabla** - 2 m (+/- 10%)
- **Zdane testy** - Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
- **Zastosowanie** - Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
- **Informacje dodatkowe** - Podświetlany wyłącznik obwodu
- **Kolor** - Czarny
- **Materiał** - Aluminium + PC + miedź
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 485 x 45 x 45 mm
- **Zawartość opakowania** - 1 x Listwa PDU
- **Głębokość / Długość opakowania** - 92 mm
- **Szerokość opakowania [mm]** - 570
- **Wysokość opakowania [mm]** - 55
- **Waga netto** - 0.7200 kg
- **Waga brutto** - 0.8700 kg
- **Certyfikat** - CE, ROHS