

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/qoltec-listwa-zasilajaca-pdu-do-rack-19-1u-16a-8xschuko-2m-p-15096.html>



Qoltec Listwa zasilająca PDU do RACK 19" 1U 16A 8xSCHUKO 2m

Cena brutto	78,00 zł
Cena netto	63,41 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50382225
Kod producenta	54469
Kod EAN	5901878544694
Producent	Qoltec

Opis produktu

Stabilne i bezpieczne zasilanie dla twoich urządzeń

Prowadzisz firmę informatyczną, może zajmujesz się energetyką, przemysłem lub obsługujesz w domu małą serwerownię? Wybór odpowiedniego sprzętu powinien być zawsze bardzo przemyślany, a najważniejszym elementem w tym przypadku jest **niezawodne zasilanie**. Idealnie w tym przypadku sprawdzi się **listwa zasilająca PDU marki Qoltec**. Kupując naszą listwę **zapewniaś odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla wszystkich urządzeń sieciowych w szafie serwerowej chroniąc je przed przepięciami i zanikami napięcia** oraz zwiększasz efektywność energetyczną.

Wysoka jakość i trwałość

Wybierając odpowiednią listwę PDU, warto zwrócić uwagę na funkcjonalność, jakość materiałów, z których jest ona wykonana, montaż oraz oferowane udogodnienia jak np. **podświetlany przełącznik**, który umożliwia szybką lokalizację źródła zasilania. Nasz produkt **idealnie pasuje do szaf rack 1U 19"**. Listwa **posiada 8 gniazd typu SCHUKO**. Obudowa wykonana **z wysokiej jakości aluminium w kolorze czarnym**, z kolei **gniazda z trwałego tworzywa ABS**. Dzięki czemu listwa jest **odporna na uszkodzenia mechaniczne i wzmoczoną eksploatację**. Każda listwa posiada z obu stron **specjalne uchwyty**, za pomocą których można je **montować pod różnymi kątami** poziomo lub pionowo.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Napięcie wejściowe** - 220 - 240 V
- **Maksymalny prąd wejściowy** - 16 A
- **Napięcie wyjściowe** - 240 V
- **Częstotliwość wyjściowa** - 50 - 60 Hz
- **Maksymalne obciążenie** - 3680 W
- **Wtyczki** - DIN 49441, 16 A
- **Rodzaj wtyczki** - CEE7/7

- **Gniazda** - 8 x SCHUKO (16A 2P+E 3 Pin)
- **Przekrój żyły przewodu** - 3G x 1.5mm²
- **Klasa odporności ogniowej** - UL 94V-0
- **Wysokość robocza** - 1 U
- **Metoda montażu** - Poziomo lub pionowo
- **Długość kabla** - 2 m (+/- 10%)
- **Zdane testy** - Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
- **Zastosowanie** - Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
- **Informacje dodatkowe** - Podświetlany wyłącznik obwodu
- **Kolor** - Czarny
- **Materiał** - Aluminium + PC + miedź
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 485 x 45 x 45 mm
- **Zawartość opakowania** - 1 x Listwa PDU
- **Głębokość / Długość opakowania** - 92 mm
- **Szerokość opakowania [mm]** - 570
- **Wysokość opakowania [mm]** - 55
- **Waga netto** - 0.7440 kg
- **Waga brutto** - 0.9260 kg
- **Certyfikat** - CE, ROHS