Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1000va-600w-sklep-kozienice-radom-p-15088.html

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1000VA 600W SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**222,00 zł**
Cena netto	**180,49 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50382217**
Kod producenta	**53953**
Kod EAN	**5901878539539**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Zasilacz UPS Qoltec 53953

Zasilacz awaryjny UPS MONOLITH | 1000VA | 600W | LCD | USB

Zasilacz awaryjny UPS marki Qoltec, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Zasilacz UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi 6 godzin.

Nasze rozwiązanie dodatkowo oferuje:

- Automatyczna regulacja napięcia (AVR) to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- Zabezpieczenia przed przeciążeniem, zwarciem oraz wysoką temperaturą,
- Port USB dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- Port RJ 45 zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN

- Moc pozorna - 1000 VA
- Architektura UPS-a - line-interactive
- Liczba faz na wejściu - 1 (230V)
- Liczba akumulatorów - 2
- Napięcie - 12 V
- Pojemność akumulatora - 7 Ah
- Czas transferu (maks.) - 6 ms
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) - 3 min

- Czas ładowania - 6 h
- Typ obudowy - Tower
- Zabezpieczenia / filtry
- Przeciwprzeciążeniowe
- Przeciwprzepięciowe
- Przeciwzwarciowe
- Spadek napięcia
- Porty zasilania we. - Wtyczka sieciowa
- Porty zasilania wy.
- 2 x IEC-C13
- 1 x typ C/E
- 1 x typ C/F (Schuko)
- Gniazda we/wy
- 1 x USB (Type B)
- 2 x RJ-45 LAN
- Akcesoria w zestawie
- UPS z wbudowanym kablem zasilającym (1 x SCHUKO) 1.2 m

- Instrukcja obsługi
- Kolor - Czarny
- Wymiary - 365 x 142 x 165 mm
- Waga - 8 kg
- Pozostałe parametry
- **Moc:** 600 W
- **Kształt fali:** zmodyfikowana fala sinusoidalna
- **Zakres napięć:**
- wejściowe: 140 Vac ~ 290 Vac (50 Hz 5 Hz)

- wyjściowe:

- Tryb akumulatora: 220 Vac ~ 230 Vac 5% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz); tryb przewodowy: 220 Vac 10% (50 Hz - 60 Hz 1 Hz)
- **Typ urządzenia obciążającego:** komputer stacjonarny oraz inne urządzenia peryferyjne, terminale płatnicze, małe urządzenia zabezpieczające
- **Zastosowanie**:
- Centra przetwarzania danych

- Środowiska przemysłowe i produkcyjne

- Centra medyczne

- Zastosowanie w miejscach gdzie wymagana jest niezawodność działania
- **Czas podtrzymania:**
- 100W - 30 min.
- 200W - 15 min.
- 300W - 10 min.
- 500W - 2 min.
- 1000W - 0min.