

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-1000va-600w-usb-rj45-53980-sklep-kozienice-radom-p-15022.html>



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS Line Interactive Monolith 1000VA 600W USB RJ45 53980 SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	230,00 zł
Cena netto	186,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	50382124
Kod producenta	53980
Kod EAN	5901878539805
Producent	Qoltec

Opis produktu

Odkryj bezpieczną energię

Każdy z nas niejednokrotnie miał do czynienia ze spadkami napięć w domu, czy w pracy. Czasem jedynym ich skutkiem jest konieczność ponownego włączenia komputera. Ale ile razy w wyniku takiego zdarzenia utracisz ważne dane niezapisane na dysku lub spotkałeś się z awarią urządzenia? Jeżeli powyższe sytuacje nie są Ci obce, mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły. Zasilacz awaryjny UPS Qoltec 1000VA 600W LCD USB RJ45, to rozwiązanie, które zapewnia stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera.

MODYFIKOWANY SINUS - PROSTA KONSTRUKCJA, MNIJSZA AWARYJNOŚĆ

Sprzęty, które nie wymagają czystej sinusoidy takie jak komputer, laptop lub inne urządzenia przetwarzania danych bez problemu będą pracować z UPS'em z modyfikowanym sinusem. Wytwarza on na wyjściu sinusoidę o napięciu przemiennym o przebiegu aproksymowanym (modyfikowanym), której wartość skuteczna jest taka sama, jak wartość przebiegu sinusoidalnego, jaki występuje w sieci energetycznej. Ten typ zasilacza to przede wszystkim mniejsza awaryjność i prosta konstrukcja.

JAK DZIAŁA UPS LINE INTERACTIVE

Zasilacz UPS Line Interactive swoje działanie opiera na wbudowanym układzie AVR (ang. Automatic Voltage Regulation). Oznacza to, że napięcie zasilające jest automatycznie regulowane. Jeżeli nastąpi jego spadek lub wzrost to układ AVR koryguje go do poziomu zbliżonego do nominalnego. Obecność takiego rozwiązania w zasilaczu awaryjnym ma pozytywny wpływ na trwałość wbudowanej baterii. Dodatkowo UPS wyposażony jest w bezobsługowy akumulator, gwarantujący Ci stabilną pracę podczas awaryjnego zasilania komputera. W tym czasie zapiszesz ważne dane na dysku lub dokończysz kolejny poziom swojej gry. Proces ładowania akumulatora do 90% wydajności, wynosi do 6 godzin.

Poznaj lepszy format pracy

Zasilacz UPS 1000VA oferuje:

- automatyczna regulacja napięcia (AVR) – to nie tylko stabilne zasilanie oraz mniejsze zużycie baterii, ale przede wszystkim ochrona urządzenia przed zbyt wysokim/niskim napięciem,
- zimny start – bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila
- zabezpieczenia przed przeciążeniem, rozładowaniem oraz przeładowaniem,
- port USB – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb,
- port RJ45 – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN,
- alarm dźwiękowy sygnalizujący niski poziom baterii oraz sygnalizacja dźwiękowa usterki
- wbudowany 1 akumulator.

PROSTO I CZYTELNIIE - DLA TWOJEGO KOMFORTU

Wbudowany wyświetlacz LCD gwarantuje Ci swobodne zarządzanie obsługą urządzenia. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

SPECYFIKACJA

Podstawowe Dane	Producent - Qoltec Typ UPS'a - Line Interactive Kształt fali - Modyfikowana fala sinusoidalna Moc - 600W Moc znamionowa - 1000VA
Napięcia	Napięcie wejściowe - 140 VAC ~ 300 VAC Napięcie wyjściowe - 220VAC ~ 230 VAC ± 5% Zakres częstotliwości wejściowej - 50Hz-60Hz Częstotliwość wyjściowa - 50 Hz ± 1 Hz
Bateria	Wbudowana bateria - Tak Ilość baterii - 1 Napięcie baterii - 12V Pojemność baterii - 9Ah Czas ładowania - 4-6h do 90% pojemności
Pozostałe informacje	Współczynnik mocy - 0.8 Czas przenoszenia - 2-6 ms Poziom hałasu < 50dB Kolor obudowy - Czarny Wilgotność względna przechowywania - 0%-90% Temperatura przechowywania -15°C do +45°C Temperatura pracy - 0°C ~ +40°C Certyfikat CE
Gniazda wyjściowe	2 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3) 1 x USB typ B (port do komunikacji z urządzeniem) 2 x RJ45
Zabezpieczenia	- Przed przepięciem

- Przed przeciążeniem
- Przed zwarciem
- Przed wysokim i niskim napięciem

Zawartość opakowania

- UPS
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD z oprogramowaniem

Wymiary /Waga

Wymiary (G/D x Sz x W) - 286 x 100 x 144 mm
Waga (bez opakowania) 4.8kg
Kod EAN 5901878539805