Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-on-line-pure-sine-wave-1kva-800w-53042-p-15011.html



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS On-line Pure Sine Wave 1kVA 800W 53042

Cena brutto	**701,00 zł**
Cena netto	**569,92 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**50382113**
Kod producenta	**53042**
Kod EAN	**5901878530420**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ

Jeśli kiedykolwiek miałeś do czynienia ze spadkami napięcia w sieci czego skutkiem była awaria urządzenia lub konieczność ponownego uruchomienia komputera i co gorsze w wyniku takiego zdarzenia utraciłeś ważne dane niezapisane na dysku, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zasilacz awaryjny UPS Pure Sine Wave 1kVA 800W marki Qoltec, **zapewni stały dopływ energii niezbędnej do stabilnego działania Twojego komputera lub serwera, a problemy zaników, czy spadków napięć nie będą Cię dotyczyły**.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

Zasilacze UPS online marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?

Zasilacz UPS Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość**

napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

ROZWIĄZANIE WARTE TWOJEJ UWAGI

Zasilacz UPS 1kVA marki Qoltec to: - czysta energia o **sinusoidalnym kształcie** pozbawiona zakłóceń, - **zerowy czas przełączania**, to szybkość, z jaką UPS w przypadku zaniku napięcia przełączy się w tryb baterii - **ochrona przed przeciążeniem, zwarciem oraz przegrzaniem**, - **podwójna konwersja** – zasilanie o stabilnych parametrach, - **zimny start** – bardzo przydatna funkcja - w przypadku braku prądu, jesteś w stanie włączyć np. komputer podpinając do samego UPS'a. Dzięki temu możesz w każdej chwili szybko np. skopiować ważne pliki na pamięć USB lub wysłać ważnego maila, - możliwość montażu karty **SNMP lub podłączenia adaptera SNMP** – to standard zarządzania siecią, dzięki któremu w szybki i prosty sposób zbierzesz informacje o podłączony urządzeniach, czy też skonfigurujesz ich parametry (kompatybilny moduł SNMP: kod produktu 50389), - port **USB** – dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasilaczem na bieżąco monitorujesz jego działanie i dostosowujesz do swoich potrzeb, - port **RJ45** – zapewnia bezpieczeństwo przed przepięciem poprzez sieć LAN, - wbudowany zestaw 2szt. akumulatorów.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Typ UPS'a** - On-line
- **Kształt fali** - Czysta fala sinusoidalna
- **Moc** - 800 W
- **Moc znamionowa** - 1kVA
- **Napięcie wejściowe** - 115 VAC ~ 300 VAC ± 5% (45 Hz - 55 Hz ± 0,5 Hz)
- **Napięcie wyjściowe** - 230VAC
- **Prąd wejściowy** - ~5A
- **Prąd wyjściowy** - ~3.6A
- **Wbudowana bateria** - Tak
- **Ilość baterii** - 2
- **Napięcie baterii** - 12V
- **Pojemność baterii** - 9Ah
- **Napięcie zestawu baterii** - 24V
- **Czas ładowania** - 8h (do pełnego naładowania)
- **Współczynnik mocy** - 0.8
- **Współczynnik szczytu** - 03:01
- **Czas podtrzymania** - połowa obciążenia ≥10 minut, pełne obciążenie ≥5 minut
- **Gniazda wyjściowe** - 1 x RS232; 1 x SCHUKO (Typ F CEE 7/3); 1 x FRENCH (Typ E CEE 7/5); 2 x RJ45; 1 x USB typ B (port do diagnostyki urządzenia)
- **System komunikacji** - USB
- **Wyświetlacz** - LCD
- **Zastosowanie** - Komputery, serwery, systemy alarmowe, routery; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- **Poziom hałasu** - ≤ 50dB
- **Zabezpieczenia** - Przed przepięciem, Przed przeciążeniem, Przed zwarciem, Przed wysokim i niskim napięciem
- **Informacje dodatkowe** - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP: kod produktu **50389,** - 1 faza, - napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC ~ 285 VAC ± 5% (50 Hz ± 0,5 Hz)
- **Uwagi** - Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę"

energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.

- **Kolor obudowy** - Czarny
- **Temperatura przechowywania** - -30˚C - +45˚C
- **Temperatura pracy** - 0˚C ~ +40˚C
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 270 x 145 x 220 mm
- **Zawartość opakowania** - UPS, Kabel zasilający, Kabel USB, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Płyta CD z oprogramowaniem
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 280
- **Szerokość opakowania [mm]** - 150
- **Wysokość opakowania [mm]** - 250
- **Waga netto [kg]** - 9.4000
- **Waga brutto [kg]** - 10.3000