Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-rack-1kva-800w-lcd-p-15169.html



Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK 1kVA 800W LCD

Cena brutto	**849,00 zł**
Cena netto	**690,24 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**50390558**
Kod producenta	**53945**
Kod EAN	**5901878539454**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

POSTAW NA BEZPIECZNĄ I CZYSTĄ ENERGIĘ

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurowcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one zapełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny **UPS RACK 1kVA 800W**, typu On-line marki **Qoltec**, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie**. To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przepięcia i awarie**.

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

Poznaj lepszy format pracy

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Typ UPS'a** - On-line
- **Kształt fali** - Czysta fala sinusoidalna
- **Moc** - 800W
- **Moc znamionowa** - 1kVA
- **Napięcie wejściowe** - 115 - 300 VAC ± 5
- **Napięcie wyjściowe** - 220 VAC ± 1%
- **Zakres częstotliwości wejściowej** - (45-55) ± 0.5Hz
- **Częstotliwość wyjściowa** - 46 - 54Hz ; 50Hz ± 1%
- **Wbudowana bateria** - Tak
- **Ilość baterii** - 2
- **Napięcie baterii** - 12V
- **Pojemność baterii** - 7Ah
- **Napięcie zestawu baterii** - 24V
- **Współczynnik mocy** - 0.8
- **Współczynnik szczytu** - 3:1
- **Przeciążenie** - 105 - 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
- **Gniazda wyjściowe** - 2 x SCHUKO, 1 x IEC, 1 x RS 232
- **Wyświetlacz** - LCD
- **Zastosowanie** - Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- **Poziom hałasu** - < 50dB
- **Zabezpieczenia** - Przed przepięciem, Przed przeciążeniem, Przed zwarciem, Przed wysokim i niskim napięciem
- **Informacje dodatkowe** - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP, fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej: < 3% (obciążenie liniowe); THD fali sinusoidalnej <8% (obciążenie nieliniowe), napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC x (1 ± 5%) - 285 VAC x (1 ±5%)
- **Uwagi** - Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowy UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- **Kolor obudowy** - Czarny
- **Temperatura pracy** - 0˚C ~ +40˚C
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 463 x 483 x 87 mm
- **Zawartość opakowania** - UPS, Płyta CD, Kabel zasilający RS 232, Kabel USB, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 560
- **Szerokość opakowania [mm]** - 178
- **Wysokość opakowania [mm]** - 560
- **Waga netto [kg]** - 10.8000
- **Waga brutto [kg]** - 10.8300
- **Certyfikat** - CE, ROHS