

Qoltec Zasilacz awaryjny UPS RACK 1kVA 800W LCD



Cena brutto	893,00 zł
Cena netto	726,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	50390558
Kod producenta	53945
Kod EAN	5901878539454
Producent	Qoltec

Opis produktu

POSTAW NA BEZPIECZNA I CZYSTĄ ENERGIĘ

Posiadasz małą serwerownię, a może prowadzisz firmę w dużym biurówcu? Przechowujesz na serwerze prywatne dane lub są one wypełnione ważnymi informacjami? **Wiemy jak ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo i utrzymanie stałego dostępu energii - nie pozwól, by zaniki i spadki napięć wpływały na Twoją pracę oraz zagrażały wszystkim sprzętom.** Zasilacz awaryjny **UPS RACK 1kVA 800W**, typu On-line marki **Qoltec**, to nowoczesne rozwiązanie, które chroni przed utratą zasilania, niezbędnego do prawidłowego działania Twoich urządzeń.

CZYSTY SINUS - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZASILANIA TWOICH URZĄDZEŃ

Zasilacze UPS RACK marki Qoltec to **stabilna pozbawiona zakłóceń czysta energia o sinusoidalnym kształcie.** To pełna ochrona twoich urządzeń, dzięki **podwójnej konwersji**, która najpierw przekształca prąd przemienny zasilania sieciowego na prąd stały, a następnie na prąd przemienny, co **zapewnia najwyższy poziom jakości zasilania i zabezpiecza przez potencjalnymi zakłóceniami w sieci takimi jak spadki napięcia, zaniki energii, przerwania i awarie.**

JAK DZIAŁA UPS ONLINE?

Zasilacz UPS typu Online dysponuje napięciem, które jest na bieżąco przetwarzane, w przypadku wystąpienia niespodziewanego spadku napięcia w sieci zasilacz **podtrzymuje pracę podłączonego urządzenia, dzięki wbudowanym akumulatorom**, które są na bieżąco ładowane. Zatem zasilanie z sieci jest potrzebne tylko i wyłącznie do ładowania akumulatorów. Urządzenia na stałe podłączone do zasilacza otrzymują zawsze czystą energię, bez zakłóceń pobieraną z akumulatora, dlatego **wartość napięcia wyjściowego zasilacza UPS online będzie zawsze stała**, niezależnie od wartości napięcia wejściowego. Czas podtrzymania pracy urządzeń to **od kilku do kilkunastu minut, jest to czas na zapisanie danych i bezpieczne wyłączenie sprzętu.**

Poznaj lepszy format pracy

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD gwarantuje **swobodne zarządzanie obsługą urządzenia**. Na bieżąco otrzymujesz informacje o statusie oraz parametrach, dzięki czemu praca z zasilaczem jest łatwa, szybka i niezawodna.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Typ UPS'a** - On-line
- **Kształt fali** - Czysta fala sinusoidalna
- **Moc** - 800W
- **Moc znamionowa** - 1kVA
- **Napięcie wejściowe** - 115 - 300 VAC \pm 5
- **Napięcie wyjściowe** - 220 VAC \pm 1%
- **Zakres częstotliwości wejściowej** - (45-55) \pm 0.5Hz
- **Częstotliwość wyjściowa** - 46 - 54Hz ; 50Hz \pm 1%
- **Wbudowana bateria** - Tak
- **Ilość baterii** - 2
- **Napięcie baterii** - 12V
- **Pojemność baterii** - 7Ah
- **Napięcie zestawu baterii** - 24V
- **Współczynnik mocy** - 0.8
- **Współczynnik szczytu** - 3:1
- **Przebieżenie** - 105 - 125% przełączanie na bypass po 1 minucie
- **Gniazda wyjściowe** - 2 x SCHUKO, 1 x IEC, 1 x RS 232
- **Wyświetlacz** - LCD
- **Zastosowanie** - Centra przetwarzania danych; środowiska przemysłowe i produkcyjne; centra medyczne
- **Poziom hałasu** - < 50dB
- **Zabezpieczenia** - Przed przepięciem, Przed przeciążeniem, Przed zwarcim, Przed wysokim i niskim napięciem
- **Informacje dodatkowe** - możliwość montażu kompatybilnego modułu SNMP, fala wyjściowa: THD fali sinusoidalnej: < 3% (obciążenie liniowe); THD fali sinusoidalnej <8% (obciążenie nieliniowe), napięcie wyjściowe w trybie przewodowym (bypass): 80 VAC x (1 \pm 5%) - 285 VAC x (1 \pm 5%)
- **Uwagi** - Sieciowe zasilacze awaryjne przeznaczone do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu do automatycznego przetwarzania danych, tak zwany zasilacz bezprzerwowo UPS. W przypadku awarii zasilania zapewnia "rezerwę" energii zabezpieczając w ten sposób przed utratą danych.
- **Kolor obudowy** - Czarny
- **Temperatura pracy** - 0°C ~ +40°C
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 463 x 483 x 87 mm
- **Zawartość opakowania** - UPS, Płyta CD, Kabel zasilający RS 232, Kabel USB, Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 560
- **Szerokość opakowania [mm]** - 178
- **Wysokość opakowania [mm]** - 560
- **Waga netto [kg]** - 10.8000
- **Waga brutto [kg]** - 10.8300
- **Certyfikat** - CE, ROHS