Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-impulsowy-led-ip20-24w-12v-2a-p-15212.html



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP20 24W 12V 2A

Cena brutto	**23,00 zł**
Cena netto	**18,70 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50390606**
Kod producenta	**50925**
Kod EAN	**5901878509259**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Wykorzystaj Moc Technologii LED i Zaoszczędź Energię

Nasz zasilacz **przetwarza energię z wydajnością na poziomie 80%**, wykorzystuje najnowszą technologię LED, zapewniającą **wysoką energooszczędność**, co pozwala na znaczne zmniejszenie zużycia prądu. Dzięki temu **Twoje rachunki za energię elektryczną będą niższe**, a jednocześnie przyczyniasz się do ochrony środowiska.

Kompaktowy i Łatwy w Montażu

Zasilacz ma **kompaktowe wymiary i lekką konstrukcję**, co ułatwia jego instalację nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, gdzie go zamontujesz, **zawsze będzie działał niezawodnie**. Wybierając nasz zasilacz impulsowy LED 12V 24W, **inwestujesz w jakość, niezawodność i energooszczędność**, która sprawi, że Twoje oświetlenie LED będzie działać idealnie przez długie lata.

Bezpieczne rozwiązanie dla Twojego domu

Dzięki maksymalnej mocy 24W, **zasilacz zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie**, chroniąc Twoje taśmy LED przed przeciążeniem. Dodatkowo, **wbudowane zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciowe gwarantują długotrwałą i bezpieczną eksploatację**. Stopień ochrony **IP20 zabezpiecza przed pyłem i wilgocią**, co czyni ten zasilacz idealnym do zastosowań wewnętrznych.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Moc** - 24 W

- **Napięcie wejściowe** - 220 V - 240 V
- **Napięcie wyjściowe** - 12 V
- **Regulacja napięcia** - 10.8 - 13.2 V
- **Prąd AC** - 0.57 A / 90 V ; 3.37 A / 220 V
- **Prąd udarowy** - Start: 65 A / 230 VAC
- **Natężenie wyjściowe** - 2 A
- **Przeciążenie** - Przeciążenie po przekroczeniu 105% nominalnej wartości - przywrócenie po usunięciu anomalii
- **Zakres częstotliwości** - 47 - 63 Hz
- **Czas podtrzymania** - 50 ms / 230 VAC
- **Czas rozpoczęcia i narastania** - 1000 ms, 30 ms / 230 VAC
- **Odporność na wibracje** - 10 ~ 500 Hz,5G 10 min/cykl, X、Y、Z każda oś 60 minut
- **Regulacja liniowa** - ±0.5%
- **Regulacja obciążenia** - ±0.5%
- **R&N** - 150 mVp-p
- **Wydajność** - 80%
- **Zabezpieczenia** - Przeciwprzeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe
- **Klasa szczelności** - IP 20
- **Zastosowanie** - zasilanie podświetlanych reklam, neonów LED, bilbordów i innych, instalacji reklamowych, Zasilanie oświetlenia LED w halach produkcyjnych, magazynach i innych obiektach przemysłowych, Zasilanie taśm LED, Oświetlenie ekoracyjne, Zasilanie systemów oświetleniowych stosowanych na zewnątrz budynków, Zasilanie LED-owych źródeł światła w meblach, takich jak szafy, półki, kuchnie
- **Uwagi** - Zasilacz impulsowy w metalowej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Przeznaczony jest do zastosowań wewnątrz budynków. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie metalowej.
- **Kolor** - Srebrny
- **Materiał** - Aluminium + miedź
- **Temperatura pracy** - -20°C ~ +60℃
- **Temperatura przechowywania** - -40°C ~ +80°C
- **Wilgotność podczas pracy** - 20 ~ 90%, bez kondensacji
- **Wymiary (G/D x Sz x W)** - 34 x 58 x 88 mm
- **Zawartość opakowania** - 1 x Zasilacz impulsowy
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 63
- **Szerokość opakowania [mm]** - 43
- **Wysokość opakowania [mm]** - 95
- **Waga netto [kg]** - 0.1310
- **Waga brutto [kg]** - 0.1400