Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-impulsowy-led-ip45-60w-12v-5a-wodoodporny-p-15193.html



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP45 60W 12V 5A Wodoodporny

Cena brutto	**31,00 zł**
Cena netto	**25,20 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**50390582**
Kod producenta	**50949**
Kod EAN	**5901878509495**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom – chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniom – chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom – chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- przegrzaniu – ochrona rozpoczyna się, gdy temperatura w tranzystorze przekroczy 140°C. Po obniżeniu temperatury urządzenie jest automatycznie restartowane.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Moc** - 60 W
- **Napięcie wejściowe** - 220 V - 240 V
- **Napięcie wyjściowe** - 12 V
- **Regulacja napięcia** - 10.8 - 13.2 V
- **Prąd AC** - 0.71 A / 176 V
- **Prąd udarowy** - Start: 45A / 230 VAC
- **Natężenie wyjściowe** - 5 A
- **Zakres częstotliwości** - 50 - 60 Hz
- **Czas podtrzymania** - 50 ms / 230 VAC

- **Czas rozpoczęcia i narastania** - 1000 ms, 30 ms / 230 VAC
- **Odporność na wibracje** - 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X、Y、Z każda oś 60 minut
- **Regulacja liniowa** - ±0.5%
- **Regulacja obciążenia** - ±0.5%
- **R&N** - 150 mVp-p
- **Zabezpieczenia** - Przeciwprzeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Przeciw przegrzaniu
- **Klasa szczelności** - IP 45
- **Informacje dodatkowe** - Obudowa z aluminium
- **Uwagi** - Zasilacz impulsowy w wodoodpornej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie z tworzywa sztucznego
- **Temperatura pracy** - -20°C ~ +60°C
- **Temperatura przechowywania** - -40°C ~ +80°C
- **Wilgotność podczas pracy** - 20 ~ 90%, bez kondensacji
- **Wymiary** - 67 x 39 x 121 mm
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 75
- **Szerokość opakowania [mm]** - 150
- **Wysokość opakowania [mm]** - 45
- **Waga netto [kg]** - 0.2270
- **Waga brutto [kg]** - 0.2410