Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/qoltec-zasilacz-impulsowy-led-ip67-100w-12v-83a-wodoodporny-czarny-p-15194.html



Qoltec Zasilacz impulsowy LED IP67 100W 12V 8.3A Wodoodporny Czarny

Cena brutto	**67,00 zł**
Cena netto	**54,47 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**50390583**
Kod producenta	**50947**
Kod EAN	**5901878509471**
Producent	**Qoltec**

Opis produktu

Niezawodne zasilanie LED

Szukasz niezawodnego sposobu na zasilenie taśmy LED w swoim domu? A może w Twojej firmie moduły LED stanowią ważny element instalacji oświetleniowej? Jeżeli tak, to dobrze trafiłeś. Marka Qoltec przygotowała dla Ciebie szeroki wybór zasilaczy modułowych, które idealnie sprawdzą się przy pracy zarówno w domu, jak i w biurze. Dzięki ich zróżnicowaniu pod kątem mocy z łatwością wybierzesz odpowiedni dla siebie model.

Bezpieczne rozwiązanie

Nasze urządzenie wyposażone jest w nowoczesne technologie zapewniające ochronę przeciw:

- przepięciom – chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- przeciążeniom – chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- zwarciom – chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- przegrzaniu – ochrona rozpoczyna się, gdy temperatura w tranzystorze przekroczy 140°C. Po obniżeniu temperatury urządzenie jest automatycznie restartowane.

Dane techniczne

- **Producent** - Qoltec
- **Moc** - 100 W
- **Napięcie wyjściowe** - 12 V
- **Regulacja napięcia** - 11.6 - 12.4 V
- **Zakres pracy napięcia wejściowego zasilacza** - 176 - 264 V
- **Zakres napięcia wejściowego (EU)** - 220 - 240 V

- **Prąd AC** - 1.24 A / 170 V
- **Prąd udarowy** - Start: 65A / 230 VAC
- **Natężenie wyjściowe** - 8.3 A
- **Zakres częstotliwości** - 50 - 60 Hz
- **Czas podtrzymania** - 50 ms / 230 VAC
- **Czas rozpoczęcia i narastania** - 1000 ms, 30 ms / 230 VAC
- **Odporność na wibracje** - 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min/cykl, X、Y、Z każda oś 60 minut
- **Regulacja liniowa** - ±0.5%
- **Regulacja obciążenia** - ±2%
- **R&N** - 300 mVp-p
- **Zabezpieczenia** - Przeciwprzeciążeniowe, Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Przeciw przegrzaniu
- **Klasa szczelności** - IP 67
- **Długość kabla** - 0,24 m
- **Informacje dodatkowe** - Obudowa z aluminium
- **Uwagi** - Zasilacz impulsowy w wodoodpornej obudowie, przetwarza napięcie zmienne 230V na prąd stały 12V DC. Wykonany z elementów elektronicznych umieszczonych na płytce drukowanej w obudowie z tworzywa sztucznego
- **Temperatura pracy** - -20°C ~ +60°C
- **Temperatura przechowywania** - -40°C ~ +80°C
- **Wilgotność podczas pracy** - 20 ~ 90%, bez kondensacji
- **Wymiary** - 51 x 220 x 32 mm
- **Opakowanie** - Pudełko tekturowe
- **Głębokość / Długość opakowania [mm]** - 61
- **Szerokość opakowania [mm]** - 39
- **Wysokość opakowania [mm]** - 232
- **Waga netto [kg]** - 0.6240
- **Waga brutto [kg]** - 0.6450