

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/router-zte-t3000-wifi-6-ax3000-mesh-nfc-idu-p-19843.html>



Router ZTE T3000 WiFi 6 AX3000 Mesh NFC IDU

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	70610986
Kod producenta	6902176078361
Kod EAN	6902176078361
Producent	ZTE

Opis produktu

ZTE T3000 Wi-Fi 6 router Wi-Fi jednostka IDU

Router Wi-Fi z protokołem Wi-Fi6 AX3000 gwarantuje stabilną transmisję danych z prędkością do 3000 Mbps i pokrycie dużych pomieszczeń. Wyposażony w technologię firmy Qualcomm czołowego producenta procesorów do routingu, zLink Boost, Easy Mesh czy NFC zapewnia wygodę korzystania z szybkiej sieci domowej. Świetnie sprawdzi się jako jednostka IDU w komplecie z MC889 5G ODU.

Ruter ZTE T3000 Wi-Fi 6

- Wyjątkowo duży zasięg i stabilna transmisja Wi-Fi
- Wi-Fi 6 o maksymalnej przepustowości do 3000 Mbps
- Wysoki zysk anteny 7dBi dla zwiększenia zasięgu sieci Wi-Fi
- Podwójny WAN z trybem łączenia przepustowości sieci Szerokopasmowych
- szybkie rozszerzanie sieci Wi-Fi jednym przyciskiem z Easy Mesh
- Parowanie bez wpisywania hasła dzięki NFC

Super wydajny procesor główne firmy Qualcomm

Wyjątkowo wydajny, profesjonalny układ Qualcomma został wyposażony w dwurdzeniowy 64-bitowy procesor z silnikiem akceleracji sieci, wyprodukowany w technologii 12nm. Zapewnia to wysoką prędkość przy niskim zapotrzebowaniu na energię.

Szerokość pasma 160 MHz

Szerokość pasma kanału sygnału bezprzewodowego w T3000 wynosi 160 MHz I jest to dwukrotnie więcej niż poprzednia generacja standardu Wi-Fi. Oznacza to nawet dwukrotne zwiększenie prędkości transferu danych.

Podwójne gniazdo WAN + zLINK Boost = zwiększona przepustowość kanału na wejściu

Dzięki przewodowej technologii dual-channel zLink Boost, domowe łącza szerokopasmowe dwóch różnych operatorów mogą być zcalone w jeden wspólny kanał, co pozwala na zwiększenie jego przepustowości na wejściu.

Antena o dużym zysku 7dBi

Duże pomieszczenia i pokrycie znacznych powierzchni

Zewnętrzna antena o dużym zysku 7 dBi i jednoczesna praca na 2 kanałach częstotliwości: 2,4- i 5 GHz zwiększają wydajność penetracji sygnału przez ściany. Jeden router umożliwia łatwe objęcie zasięgiem Wi-Fi większej powierzchni.

Easy Mesh - rozszerzanie sieci jednym przyciskiem

Urządzenie obsługuje standard technologii sieciowej Easy mesh, a jeden przycisk łatwo rozszerza sieć. Nawet urządzeniom rozlokowanym w wielopiętrowych budynkach, sieci mesh złożona z kilku routerów może zapewnić bezproblemowy zasięg i automatyczny roaming Wi-Fi.

Inteligentne szybkie parowanie NFC dla zwiększenia wygody dostępu do sieci Wi-Fi

Funkcja szybkiego parowania NFC, bez potrzeby wpisywania hasła, umożliwia błyskawiczne przyłączenie smartfona z systemem operacyjnym Android do sieci bezprzewodowej.

Seria routerów Wi-Fi od ZTE została stworzona przez międzynarodowy zespół uznanych projektantów urządzeń

ZTE T3000 otrzymał nagrodę za innowacyjne połączenie wzornictwa i technologii w międzynarodowym konkursie Good Design Award. Dzięki temu router przestał być nudnym urządzeniem i stał się designerskim gadżetem do domu.

ZTE T3000 IDU – ROUTER WI-FI 6 AX3000 MESH NFC

PODSTAWOWE INFORMACJE

- Producent: ZTE
- Model: T3000 IDU
- Typ urządzenia: router bezprzewodowy
- Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Klasa prędkości: AX3000
- Pasma: 2,4 GHz i 5 GHz (Dual Band)
- Procesor: Qualcomm, dwurdzeniowy
- Chipset: IPQ5018 + QCN6102
- Kolor: biały lub czarny (zależnie od wersji)
- Wymiary: 245 × 130 × 37 mm
- Waga: około 416 g
- EAN: 6902176078361 (wersja biała)

ŁĄCZNOŚĆ WI-FI

- Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- Pasma: 2,4 GHz i 5 GHz
- Technologia Dual Band
- Maksymalna łączna prędkość transmisji: do 2976 Mb/s (AX3000)

Maksymalna teoretyczna prędkość transmisji:

- 2,4 GHz, 2 × 2 MIMO: do 574 Mb/s
- 5 GHz, 2 × 2 MIMO: do 2402 Mb/s

Szerokość kanału:

- 2,4 GHz: do 40 MHz
- 5 GHz: do 160 MHz

ANTENY

- Rodzaj anten: zewnętrzne
- Liczba anten: 4
- Anteny dookólne
- Zysk anteny w paśmie 2,4 GHz: do 4,6 dBi
- Zysk anteny w paśmie 5 GHz: do 6,2 dBi
- MIMO: 2 × 2

PORTY I ZŁĄCZA

- 2 × RJ-45 LAN 10/100/1000 Mb/s
- 2 × RJ-45 LAN/WAN 10/100/1000 Mb/s
- 1 × złącze zasilania

FUNKCJE

- EasyMesh – możliwość rozbudowy sieci bezprzewodowej
- NFC – szybkie łączenie z siecią Wi-Fi kompatybilnym smartfonem
- MU-MIMO
- OFDMA
- BSS Coloring
- Band Steering
- WPS – szybkie parowanie urządzeń
- Firewall
- Obsługa VPN IPSec
- Obsługa WAN L2TP
- Zarządzanie i konfiguracja przez stronę WWW oraz aplikację
- Przycisk Reset
- Wskaźniki LED

WI-FI MESH

- Obsługa standardu EasyMesh
- Możliwość rozbudowy sieci o dodatkowe kompatybilne urządzenia
- Płynne przełączanie urządzeń pomiędzy punktami dostępowymi
- Możliwość utworzenia sieci mesh za pomocą przycisku WPS

Kompatybilne urządzenia satelitarne:

- ZTE T3000
- ZTE T5400
- ZTE Z1200
- ZTE Z1320
- ZTE Z3460

ZASILANIE

- Zasilacz: 12 V / 1,5 A
- Napięcie wejściowe: 100–240 V AC
- Częstotliwość: 50–60 Hz
- Maksymalne zużycie energii: 17 W
- Wbudowany akumulator: brak

WARUNKI PRACY

- Temperatura pracy: od -20°C do 55°C
- Temperatura przechowywania: od -40°C do 70°C
- Wilgotność pracy: od 5% do 95%
- Wilgotność przechowywania: od 5% do 95%

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Router ZTE T3000 IDU
- Zasilacz sieciowy
- Kabel sieciowy RJ-45 o długości 1,5 m
- Skrócona instrukcja obsługi

