Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/routery-zenwifi-xd6-system-wifi-6-ax5400-2-pak-p-9331.html



# Routery ZenWiFi XD6 System WiFi 6 AX5400 2-pak

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 568,00 zł** |
| Cena netto | **1 274,80 zł** |
| Numer katalogowy | **35099358** |
| Kod producenta | **11090632** |
| Kod EAN | **4711081061366** |

## Opis produktu

# Routery ZenWiFi XD6 System WiFi 6 AX5400 2-pak białe

System **ASUS ZenWiFi XD6** składa się z pary routerów ASUS AX5400 WiFi 6 wyposażonych w unikalne technologie, które zapewniają superszybkie, niezawodne i bezpieczne połączenia WiFi w domu lub poza nim!

**Inteligentna i elastyczna konfiguracja backhaul**

ASUS ZenWiFi XD6 oferuje alternatywne opcje połączenia typu backhaul: Ethernet i WiFi. Router inteligentnie wybiera najbardziej niezawodną metodę w oparciu o jakość połączenia. Jeśli wolisz, możesz również ręcznie wybrać rodzaj połączenia dosyłowego.

**Co sprawia, że konfiguracja ZenWiFi XD6 jest tak łatwa?**

- Jednorazowa konfiguracja z automatyczną synchronizacją dla wszystkich koncentratorów w każdym pakiecie
- Bezproblemowe: każda jednostka może działać jako główny router lub węzeł przedłużający

- **Model:** ZenWiFi XD6
- **Typ:** xDSL
- **Architektura sieci :** GigabitEthernet
- **Porty we/wy:** 4 x 10/100/1000Base-T RJ45 ports
- **Standardy:** 802.11a,802.11b,802.11g,802.11ax,802.11ac
- **Pasmo:** 2,4 GHz,5 GHz
- **Liczba anten :** 6
- **Antena:** Wewnętrzna
- **Bezpieczeństwo:**

  - AiProtection Pro

  - Ocena bezpieczeństwa routera

  - Blokowanie złośliwych witryn

  - Dwukierunkowe IPS

  - Zapobieganie i blokowanie zainfekowanych urządzeń

- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:**

  - **Kontrola ruchu:**

  - Adaptacyjny QoS

  - Monitor przepustowości

  - Ogranicznik przepustowości

  - Maksymalna reguła ograniczenia przepustowości

  - Tradycyjna QoS

  - Maksymalna tradycyjna reguła QoS

  - Monitor ruchu

  - Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym

  - Monitor ruchu przewodowego

  - Monitor ruchu bezprzewodowego

  - Ruch Analizator

  - Historia strony

  - **WAN:**

  - Typ połączenia z Internetem: PPPoE, PPTP, L2TP, Automatyczne IP, Statyczne IP

  - Dual WAN

  - Przekierowanie portów

  - Maksymalna reguła przekierowania portów

  - Wyzwalanie portów

  - DMZ

  - DDNS

  - Let's Encrypt

  - **LAN:**

  - Serwer DHCP

  - IGMP Snooping

  - IPTV

  - Agregacja łączy LAN

  - Ręcznie przypisz adres IP

  - Maksymalna reguła ręcznego przypisywania adresu IP

- **Zasilanie:**

  - Wejście AC: 110V~240V (50~60Hz)

  - Wyjście DC: 12 V z max. 2 A prąd

- **Oprogramowanie:** APLIKACJA ASUS Router
- **Akcesoria w zestawie:**

- Kabel RJ-45

- Zasilacz

- Karta gwarancyjna

- Skrócona instrukcja obsługi

- **Kolor:** Biały
- **Waga:** 435 g