



SilentiumPC Vero M3 600W 80PlusBronze SPC268

Cena brutto	287,00 zł
Cena netto	233,33 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35098333
Kod producenta	23086
Kod EAN	5903018661339
Producent	SilentiumPC

Opis produktu

Przetwornica DC-DC

Wysokie parametry Vero M3 600 W Bronze to efekt użycia sprawdzonych komponentów wysokiej klasy, znanych dotychczas raczej z wyższych segmentów. Podstawą są konwertery DC-DC jak również tajwańskie kondensatory elektrolityczne i aluminiowo-polimerowe (solid state) Teapo, wszystkie certyfikowane do działania w temperaturze do 105°C.

Częściowo modularny zasilacz komputerowy ATX Vero M3 600 W to bardzo wysoka sprawność, potwierdzona certyfikatem 80 PLUS® Bronze 230V, nowoczesne i wydajne konwertery DC-DC, niezwykle mocna pojedyncza linia +12 V, bardzo ciche działanie w dużym zakresie obciążenia, a także bogaty zestaw płaskiego, czarnego i częściowo odpinanego okablowania. Potwierdzeniem wysokiej jakości jest 3-letnia gwarancja w wygodnym systemie door-to-door. **Certyfikat 80 PLUS® Bronze**

Wysoka sprawność Vero M3 600 W potwierdzona została certyfikatem 80 PLUS® Bronze. Zmierzona efektywność zasilacza spełnia wymagania standardu z dużą nawiązką: około 87% przy 20-procentowym obciążeniu, ~90% przy 50% oraz ponad 87% przy zapotrzebowaniu równym mocy maksymalnej zasilacza.

Cichy wentylator Sigma HP 120

Wysoka sprawność to nie tylko niższe rachunki za prąd, to także mniejsza ilość wydzielanej energii cieplnej, a tym samym niższe temperatury we wnętrzu zasilacza i cichsze działanie. Dzięki temu, sterowany termicznie wentylator Sigma HP 120 mm z łożyskiem HBS może działać z bardzo niską prędkością (do 750 obr./min) aż do połowy obciążenia mocy znamionowej częściowo modularnego zasilacza Vero M3 600 W. Jednak nawet przy większym zapotrzebowaniu wentylator nie rozkręca się powyżej 1000 obr./min: do około 500 W. Tym samym, szum generowany przez wentylator jest wyraźnie cichszy niż w poprzedniej rodzinie zasilaczy Vero L2/M2.

Mocna linia +12 V dla nowoczesnych procesorów i kart graficznych

Jedna mocna linia +12 V pozwala na dużą swobodę w konfiguracji komputera, niezależnie od tego czy ma to być zestaw dla gracza – zbalansowane obciążenie generowane przez procesor i kartę graficzną – czy stacja robocza z ponadprzeciętnie wydajnym i wymagającym CPU. Vero M3 600 W jest w stanie dostarczyć 588 W na linii +12 V w sposób ciągły.

Komplet zabezpieczeń

Nad bezpieczeństwem Vero M3 600 W oraz zasilanych przez niego komponentów czuwa pełen pakiet zabezpieczeń chroniących m. in. przed zwarciami czy przeciążeniem, m.in. przeciwzwarceniowe, przeciwprzeciążeniowe, przed zbyt niskim czy wysokim napięciem czy przed prądami udarowymi.

Modularne i płaskie okablowanie. Bogaty zestaw złącz

Vero M3 Bronze 600 W jest częściowo modularny: na stałe przymocowane są zawsze używane wiązki ATX 24-pin oraz 8-pinowe przewody EPS (dwie końcówki w systemie 4+4), natomiast reszta okablowania (w tym aż 2 osobne wiązki PCI-E, MOLEX oraz SATA) jest modularna i może być dowolnie odłączana/podłączana w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, wszystkie przewody są płaskie, co pozwala na ich łatwe rozprowadzenie we wnętrzu obudowy,

poprawiając jednocześnie cyrkulację powietrza.

Wygodna, 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door

Potwierdzeniem najwyższej klasy zasilaczy SilentiumPC Vero M3 Bronze jest 3-letnia gwarancja w systemie door-to-door. Użytkownik może zgłosić się bezpośrednio do działu wsparcia SilentiumPC, a zasilacz zostanie odebrany i odesłany na koszt producenta.

SPECYFIKACJA

Wymiary 15 cm (szer.) × 8,6 cm (wys.) × 16 cm (dł.)

Format ATX

Moc znamiona 600W

Certyfikat sprawności 80Plus Bronze

Typ okablowania Częściowo modularne

Kondensatory Tajwańskie

Zabezpieczenia OVP, SCP, OPP, SIP, UVP

Natężenie maks dla 12V 49 A

Natężenie maks dla 5V 15 A

Natężenie maks dla 3.3V 15 A

Rozmiar wentylatora 120 mm

Łożysko wentylatora Hydrauliczne

Sposób regulacji napięć DC-DC z LLC

ErP Lot6 Tak

Złącza zasilania 1 x Złącze główne 24pin, 2 x Złącza CPU 4/8pin, 2 x Złącza PCIE 6/8pin, 7 x Złącza SATA, 2 x Złącza Molex

