

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/simagic-obrecz-kierownicy-325-mm-c-typ-bez-piasty-hub-zamsz-p-19388.html>



SIMAGIC Obręcz kierownicy 325 mm C-typ, bez piasty (HUB), zamsz

Cena brutto	313,00 zł
Cena netto	254,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	68856754
Kod producenta	P-325C (Alcantara)
Kod EAN	6975472770642
Producent	Simagic

Opis produktu

SIMAGIC P-325C SUEDE - WYŚCIGOWA PRECYZJA W ALCANTARZE

Profesjonalny chwyt i najwyższa jakość Simagic P-325C to wysokiej klasy kierownica simracingowa, stworzona dla najbardziej wymagających kierowców. Wykonana z precyzyjnie obrabianego stopu aluminium CNC, łączy w sobie niesamowitą sztywność z piórkową wagą. Powierzchnia została wykończona oryginalną Alcantary, która jest nie tylko odporna na zużycie, ale także doskonale radzi sobie z odprowadzaniem potu, zapewniając pewny, antypoślizgowy chwyt nawet podczas najgorętszych wyścigów.

Ergonomia klasy GT Średnica 325 mm (32,5 cm) odpowiada rzeczywistym standardom stosowanym w profesjonalnych samochodach wyścigowych klasy GT. Kształt typu "cut-off top" (otwarta góra) zapewnia doskonałą widoczność wskaźników na desce rozdzielczej lub ekranach bazy, nie zmuszając kierowcy do zmiany naturalnej pozycji głowy.

Lekkość, którą poczujesz Dzięki zastosowaniu aluminium CNC, konstrukcja jest niezwykle lekka. Pozwala to bazie Direct Drive na błyskawiczne przekazywanie detali Force Feedback. Każdy uślizg opon, najechanie na tarkę czy zmiana nawierzchni są odczuwalne natychmiastowo i z chirurgiczną precyzją.

Pełna uniwersalność montażu Kierownica wykorzystuje standardowy system montażowy ze śrubami wpuszczanymi M5 o rozstawie 70 mm (PCD). Dzięki temu jest w pełni kompatybilna nie tylko z ekosystemem Simagic (np. modułami GT Pro Hub), ale także z większością systemów Quick Release dostępnych na rynku.

Specyfikacja produktu:

- **Model:** P-325C (SUEDE)
- **Średnica:** 325 mm
- **Materiał konstrukcji:** Stop aluminium CNC
- **Materiał wykończenia:** Wysokiej jakości zamsz / Alcantara
- **Właściwości:** Odporność na pot, antypoślizgowa struktura
- **Montaż:** Standardowy rozstaw śrub 70 mm PCD

Prawdziwy wyścig zaczyna się tutaj. Postaw na profesjonalizm z Simagic P-325C Suede!