

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/ssd-wewnetrzny-verbatim-vi560-49363-512gb-czarny-sata-iii-p-19986.html>



SSD Wewnętrzny Verbatim Vi560, 49363, 512GB, czarny, SATA III

Cena brutto	647,01 zł
Cena netto	526,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	69244044
Kod EAN	023942493631
Producent	Verbatim

Opis produktu

Wewnętrzne dyski półprzewodnikowe Verbatim SATA III M.2 2280 mogą ożywić działanie systemu. Korzystają z najnowszej technologii 3D NAND i mają kompaktowe rozmiary – oferują idealny sposób na ulepszenie urządzeń, szczególnie niewielkich i smukłych komputerów, takich jak ultrabooki i notebooki.

Dysk Vi560 zapewnia szybki rozruch systemu, krótki czas reakcji aplikacji i bardzo duże prędkości transmisji danych, z prędkością odczytu do 520 MB/s, czyli 10-krotnie większą od standardowego dysku twardego. Zalecana profesjonalna instalacja.

Lepsza wydajność

Szybkie układy 3D NAND Flash w połączeniu z kontrolerem najnowszej generacji poprawiają czasy reakcji systemu. Szybsze uruchamianie, wyłączanie, czas wczytywania i płynna obsługa wielu zadań przekładają się na większą wydajność systemu.

Wytrzymałość i niezawodność

Dyski SSD firmy Verbatim nie posiadają ruchomych części złożonych z delikatnych podzespołów, dlatego w przeciwieństwie do dysków twardych są odporne na wstrząsy i uderzenia.

Chłodne i efektywne

Ponieważ dyski SSD Verbatim są ciche i generują mniej ciepła od dysków twardych, Twój laptop będzie działał dłużej na jednym ładowaniu.

Numer katalogowy: 49363

- Wewnętrzny dysk półprzewodnikowy SATA III M.2 2280
- Duża niezawodność za sprawą kontrolera pamięci Flash
- Kliński dysk SSD do ulepszania laptopów
- Prędkość odczytu: do 520 MB/s
- Popraw wydajność laptopa i szybciej uruchamiaj aplikacje
- Niskie zużycie energii przedłuża żywotność baterii
- Zalecana profesjonalna instalacja

Dane techniczne

- Format: M.2 2280
- Interfejs hosta: Szeregowy interfejs ATA 6,0 Gb/s
- Temperatura podczas pracy: Od 0°C do 70°C
- Temperatura przechowywania: Od -40°C do 85°C
- Wilgotność: Od 5% do 95%, bez kondensacji
- Odporność na wstrząsy: 1500 G, czas trwania 0,5 ms, impuls 1/2 fali sinusoidalnej
- Drgania: 7 Hz ~ 800 Hz, 3,08 grms, 30 min/oś (X,Y,Z)
- Wymiary: 80 mm x 22,1 mm x 2,3 mm

- Waga: 9,1 g

Transmisja danych:

- Prędkość odczytu: 256 GB: do 520 MB/s* / 512 GB: do 520 MB/s* / 1 TB: do 520 MB/s*
- Prędkość zapisu: 256 GB: do 470 MB/s* / 512 GB: do 480 MB/s* / 1 TB: do 490 MB/s*

Pobór mocy:

- Pobór mocy podczas aktywnego odczytu: 256 GB: 1400 mW / 512 GB: 1430 mW / 1 TB: 1800 mW
- Pobór mocy podczas aktywnego zapisu: 256 GB: 1450 mW / 512 GB: 1390 mW / 1 TB: 1600 mW
- Pobór mocy w trybie bezczynności: 256 GB: 450 mW / 512 GB: 600 mW / 1 TB: 620 mW

Zalecane do użycia w klienckich komputerach PC. Urządzenia nie są przeznaczone do środowisk serwerowych.