Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/ssd-wewnetrzny-verbatim-vi7000g-m2-49368-2000gb-czarny-nvme-p-20185.html

SSD Wewnętrzny Verbatim Vi7000G M.2, 49368, 2000GB, czarny, NVMe

Cena brutto	**1 789,51 zł**
Cena netto	**1 454,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**72756351**
Kod producenta	**49368**
Kod EAN	**023942493686**
Producent	**Verbatim**

Opis produktu

Dysk SSD Verbatim Vi7000G PCIe NVMe M.2 SSD 2 TB

Verbatim Vi7000G to zaawansowany dysk SSD M.2 PCIe NVMe stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach oraz użytkownikach profesjonalnych. Dzięki wykorzystaniu technologii PCIe 4. generacji urządzenie oferuje bezprecedensową prędkość odczytu sięgającą 7000 MB/s oraz zapisu do 6500 MB/s. Produkt jest w pełni kompatybilny z konsolą PlayStation 5, co pozwala na bezpośrednie uruchamianie gier z nośnika bez utraty wydajności. Wyposażenie w dedykowany radiator oraz pamięć podręczną DRAM gwarantuje stabilną pracę systemu oraz skuteczne odprowadzanie ciepła pod dużym obciążeniem. To idealne ulepszenie sprzętowe dla osób poszukujących błyskawicznego rozruchu systemu, płynnego transferu plików oraz bezkompromisowej mocy w aplikacjach.

Najważniejsze cechy produktu

- **Ekstremalna szybkość:** Wykorzystanie technologii PCIe Gen4 pozwala na osiągnięcie transferów wielokrotnie wyższych niż w standardowych dyskach SATA.
- **Optymalizacja pod gaming:** Pełna zgodność z PlayStation 5 oraz komputerami gamingowymi najwyższej klasy.
- **Zaawansowane chłodzenie:** Zintegrowany radiator chroni komponenty przed przegrzaniem, utrzymując maksymalną wydajność przez długi czas.
- **Wydajność wielozadaniowa:** Zastosowanie zewnętrznego bufora DRAM znacząco przyspiesza operacje na danych i reakcję systemu.
- **Trwałość i niezawodność:** Wysoki parametr TBW oraz MTBF gwarantują długowieczność nośnika w intensywnym użytkowaniu.

Specyfikacja produktu

Parametry podstawowe

- **Format:** M.2 2280
- **Interfejs hosta:** PCI Express Gen4: Single Port X4 lanes
- **Pojemność:** 2 TB
- **Bufor:** Zewnętrzny DRAM

Wydajność

- **Szybkość odczytu:** do 7000 MB/s
- **Szybkość zapisu:** do 6500 MB/s
- **Odczyt IOPS:** 600 000
- **Zapis IOPS:** 1 000 000

Warunki pracy i trwałość

- **Temperatura podczas pracy:** Od 0°C do 70°C
- **Temperatura przechowywania:** Od -45°C do 95°C

- **Wilgotność podczas pracy:** 5–98% wilgotności względnej (bez kondensacji)
- **Parametr TBW:** 700 TB
- **MTBF:** > 1 000 000 godz.

Właściwości fizyczne

- **Wymiary:** 80 mm x 23 mm x 9,8 mm
- **Waga:** 38,5 g

Dysk jest zalecany do użycia w klienckich komputerach PC oraz konsolach. Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w środowiskach serwerowych.