



TP-LINK Adapter PoE POE4824G

Cena brutto	81,00 zł
Cena netto	65,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	49697063
Kod producenta	TL-POE4824G
Kod EAN	6935364082604
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Adapter PoE POE4824G

Pasywny adapter PoE 48V TL-POE4824G

- Obsługa pasywnego PoE 48V
- Automatyczne określenie wymaganych parametrów zasilania
- Wygodny montaż naścienny
- Obsługa prędkości gigabitowych
- Instalacja Plug-and-Play - brak konieczności konfiguracji

Zasil swoje urządzenia

Skorzystaj z adaptera POE4824G, aby przysyłać dane do swojego urządzenia PoE, jednocześnie dostarczając mu energię elektryczną.

Wygodny montaż naścienny

Do adaptera dołączony jest wspornik, który sprawia, że montaż naścienny jest niezwykle łatwy.

Dane techniczne

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty** - 1 ekranowany port danych 10/100/1000 Mb/s RJ45 (Data IN), 1 ekranowany port Pasywnego PoE 10/100/1000 Mb/s RJ45, 1 wejściowy port zasilania 100~240 V / 50~60 Hz
- **Okablowanie sieciowe** - 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5 lub 5e (do 100m), EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 1000BASE-T: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 (do 100m)
- **Dioda LED** - PWR
- **Wymiary (S x G x W)** - 110 × 57 × 38,8 mm (4,3 × 2,3 × 1,5 cali)

INNE

- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania** - POE4824G, Przewód zasilający, Zestaw do montażu naściennego
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

Dane techniczne

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty** - 1 ekranowany port danych 10/100/1000 Mb/s RJ45 (Data IN), 1 ekranowany port Pasywnego PoE 10/100/1000 Mb/s RJ45, 1 wejściowy port zasilania 100~240 V / 50~60 Hz
- **Okablowanie sieciowe** - 10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m), EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 100BASE-TX: kabel UTP kat. 5 lub 5e (do 100m), EIA/TIA-568 100Ω (do 100m), 1000BASE-T: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 (do 100m)
- **Dioda LED** - PWR
- **Wymiary (S x G x W)** - 110 × 57 × 38,8 mm (4,3 × 2,3 × 1,5 cali)

INNE

- **Certyfikaty** - FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania** - POE4824G, Przewód zasilający, Zestaw do montażu naściennego
- **Środowisko pracy** - Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F), Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F), Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca