

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-archer-c2300-2-45ghz-mu-mimo-1usb-4xlan-p-8318.html>



TP-Link Archer C2300 2,4/5Ghz MU-MIMO 1xUSB 4xLAN

Cena brutto	457,00 zł
Cena netto	371,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	35098853
Kod producenta	ARCHER C2300 V2
Kod EAN	6935364080754
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Dwupasmowy, bezprzewodowy router gigabitowy MU-MIMO, AC2300

Kod produktu: Archer C2300 V2

- **Szybsze prędkości połączeń bezprzewodowych** - Dwa pasma Wi-Fi: 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz, 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.
- **Mocny procesor** - Dwurdzeniowy procesor zapewnia szybkie i stabilne działanie wszystkich urządzeń.
- **Więcej stabilnych połączeń** - Technologia MU-MIMO zapewnia obsługę wielu urządzeń jednocześnie, znacząco ograniczając przestoje i zwiększając przepustowość Wi-Fi.
- **Zwiększony zasięg sieci** - Technologia Beamforming + wzmacniacz mocy + wysokowydajne anteny umożliwiają uzyskanie silnego sygnału Wi-Fi.
- **Płynne działanie** - Funkcja Smart Connect automatycznie wybiera najlepsze pasmo dla każdego z urządzeń.
- **Bezpieczny dostęp zdalny** - Serwery Open VPN i PPTP VPN zapewniają bezpieczny dostęp zdalny do sieci domowej.
- **Łatwa konfiguracja** - Korzystając z intuicyjnego interfejsu mobilnego lub aplikacji Tether app wystarczy kilka minut, by skonfigurować urządzenie.

Streaming 4k i gry online jednocześnie

Ultraszybkie połączenia bezprzewodowe

Archer C2300 zapewnia dostęp do superszybkich połączeń Wi-Fi, o prędkości dochodzącej do 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wysoka wydajność urządzenia sprawia, że streaming filmu w jakości HD podczas prowadzenia rozgrywki online nie stanowi problemu - tak samo jak udostępnianie dużych plików wielu urządzeniom. A to wszystko w zasięgu ręki i za niewielką cenę.

Wzmocniony zasięg Wi-Fi

Trzy wydajne anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna pozwalają routerowi na stworzenie stabilnej sieci bezprzewodowej o dużym zasięgu. Technologia beamforming sprawia, że sygnał Wi-Fi trafia precyzyjnie do podłączonych urządzeń, zapewniając tym samym większy zasięg i wydajność sieci.

MU-MIMO i Smart Connect to lepsze połączenia

MU-MIMO umożliwia komunikację routera Archer C2300 z kilkoma urządzeniami jednocześnie, a Smart Connect automatycznie znajduje im najlepsze dostępne pasmo Wi-Fi. Zestawienie tych dwóch funkcji zapewnia dostęp do Internetu bez zbędnych przestoju, a urządzenia zawsze mają do dyspozycji najlepsze połączenia.

Postaw na niekończącą się rozrywkę

Gdy zaprosisz gości do swojego domu, Archer C2300 bez problemu obsłuży urządzenia, które ze sobą przyniosą. Nie musicie obawiać się, że pokonają was przestoje, gdy zaczniecie streamować film w jakości HD, grać online i wykonywać wiele innych obciążających sieć działań - router jest w stanie to wszystko udźwignąć.

Łatwy dostęp do plików

Port USB 3.0 to duże ułatwienie w udostępnianiu zdjęć, filmów i muzyki w sieci domowej. Dostęp do swoich plików możesz uzyskać także zdalnie - korzystając z bezpiecznego serwera VPN.

Intuicyjna aplikacja Tether to wygodne zarządzanie

Skorzystaj z możliwości szybkiego zarządzania i zainstaluj na swoim urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

aplikację TP-Link Tether. Przejrzysty interfejs aplikacji pozwala na łatwy dostęp do wszystkich ustawień Wi-Fi z poziomu telefonu lub tableta.

Gotowi na wszystkie wyzwania Smart Home

Liczba urządzeń, z których korzystamy w naszych domach rośnie w bardzo szybkim tempie, dlatego dążenie do kompleksowej integracji ich działania ma kluczowe znaczenie. Skorzystaj z Amazon Alexa, by za pomocą poleceń głosowych sterować swoją rzeczywistością i prowadzić życie w stylu smart.

GALERIA

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Pamięć:** 256MB RAM oraz 128MB Flash
- **Porty:** 4 porty LAN 10/100/1000 Mb/s, 1 port WAN 10/100/1000 Mb/s, 1 port USB 3.0
- **Przyciski:** Wi-Fi On/Off, Reset, WPS, Power On/Off, LED On/Off
- **Zasilanie:** 12V/2A
- **Wymiary (S x G x W):** 216 x 164 x 36,8 mm (8,5 x 6,5 x 1,4 cali)
- **Antena:** 3 anteny zewnętrzne + 1 antena wewnętrzna

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4GHz oraz 5GHz
- **Prędkość transmisji:** 1733 Mb/s w paśmie 5 GHz, 600 Mb/s w paśmie 2,4 GHz
- **Czułość odbiornika: 5 GHz:** 11ac80M MCS9: -64dBm, 11ac80M MCS0: -89dBm / 11ac40M MCS9: -68dBm, 11ac40M MCS0: -92dBm / 11ac20M MCS8: -72dBm, 11ac20M MCS0: -95dBm / 54M: -78dBm, 6M: -96dBm; **2,4 GHz:** 11n40M MCS9: -68dBm, 11n40M MCS0: -93dBm / 11n20M MCS8: -73dBm, 11n20M MCS0: -96dBm / 54M: -78dBm, 6M: -97dBm
- **EIRP:** 2,4G≤30dBm 5G≤30dBm
- **Funkcje transmisji bezprzewodowej:** Wyłącznik transmisji bezprzewodowej, WMM, statystyki transmisji bezprzewodowej
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** Szyfrowanie 64/128-bitowe WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2
- **Funkcja Guest Network:** Sieć dla gości 2,4GHz, Sieć dla gości 5GHz

FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

- **Funkcja Quality of Service:** WMM, Kontrola przepustowości
- **Sieć WAN:** Dynamiczne IP/Statyczne IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)

- **Zarządzanie:** Zarządzanie dostępem, zarządzanie lokalne, zarządzanie zdalne
- **DHCP:** Serwer, klient, lista klientów DHCP, rezerwacja adresów
- **Przekierowanie portów:** Serwery wirtualne, Port Triggering, UPnP, DMZ
- **Dynamiczny DNS:** TP-Link, DynDns, NO-IP
- **Kontrola dostępu:** Kontrola rodzicielska, zarządzanie lokalne, lista hostów, harmonogram dostępu, zarządzanie regułami
- **Protokoły:** IPv4 oraz IPv6
- **Funkcje zaawansowane:** Smart Connect, Airtime Fairness
- **Udostępnianie urządzeń USB:** Apple Time Machine, Serwer FTP, Serwer mediów (Mini DLNA), Samba (pamięć)
- **Serwer VPN:** OpenVPN, PPTP

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Archer C2300, Zasilacz, Kabel Ethernet RJ45, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux / Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z obsługą Java / Modem kablowy lub DSL / Dostęp do Internetu poprzez subskrypcję usługi u dostawcy ISP
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) / Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F) / Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca / Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca