

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-czujnik-temperatury-i-wilgotnosci-tapo-t315-p-15418.html>



TP-LINK Czujnik Temperatury i Wilgotności Tapo T315

Cena brutto	116,00 zł
Cena netto	94,31 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	49697053
Kod producenta	Tapo T315
Kod EAN	4897098682401
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Czujnik Temperatury i Wilgotności Tapo T315

Monitor Temperatury i Wilgotności Tapo Smart

- **Dokładny monitoring w czasie rzeczywistym** - Wykrywa temperaturę i wilgotność z dużą dokładnością w czasie rzeczywistym. (Dokładność pomiaru: +/-0.3 C, +/-3% RH).
- **Ekran E-Ink 2.7 "** - Wyświetla temperaturę, wilgotność, poziom komfortu poprzez ikonkę wyrazu twarzy, poziom baterii i sygnał.
- **Automatyzacja domu** - Automatycznie włącza i wyłącza domową elektronikę (np. grzejnik, wentylator, nawilżacz i inne), aby zmaksymalizować Twój komfort i oszczędzać energię.
- **Powiadomienia w aplikacji** - Otrzymuj natychmiastowe alerty na swój telefon, gdy zmieniające się warunki wykrócą poza ustalone zakresy.
- **Darmowe przechowywanie danych i Graficzne wykresy** - Rejestruj dane dotyczące temperatury i wilgotności, a następnie generuj okresowe podsumowania danych.
- **Łatwy montaż** - Umieść urządzenie na biurku, lub zamontuj na ścianie.
- **Wymagany Hub** - Hub Tapo jest wymagany do obsługi funkcji Smart, takich jak zdalny monitoring, automatyzacja domu, eksport danych i wielu więcej.

Czujnik o wysokiej dokładności

Wbudowany czujnik szwajcarskiej produkcji charakteryzuje się dokładnością do $\pm 3\%$ wilgotności względnej (RH) i $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ / $0,54^{\circ}\text{F}$. Urządzenie uzyskuje i aktualizuje dane co 2 sekundy, dzięki czemu masz dostęp do precyzyjnych i aktualnych informacji.

- Zakres wilgotności: 0%~99%RH
- Zakres temperatury: -20~60°C / -4~140°F

Natychmiastowe alerty w aplikacji

Otrzymuj natychmiastowe alerty na swój telefon, gdy zmieniające się warunki wykrócą poza ustalone zakresy temperatury i wilgotności. Reaguj na nagłe zmiany stanu powietrza, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Długotrwałe działanie

Monitor Temperatury i Wilgotności Tapo Smart korzysta z dwóch baterii AAA, które mogą wystarczyć nawet na 2 lata działania

Wyświetlaj, jak chcesz

Wciśnięcie bocznego przycisku raz, aby zmienić jednostkę temperatury. Podwójne kliknięcie spowoduje zmianę pozycji temperatury i wilgotności

Maksymalny komfort i oszczędność energii

Czujnik automatycznie włącza i wyłącza odbiorniki podłączone do urządzeń Tapo, takie jak grzejniki, wentylatory, nawilzacze, które dostosowują poziom komfortu w pokoju. Dodatkowo pomaga Ci zaoszczędzić na rachunkach za energię.

Wskaźnik poziomu komfortu

Miej oko na poziom komfortu w swoim domu. Możesz dostosować dostosować strefy komfortu w aplikacji Tapo.

Wszechstronny montaż

Umieść monitor w swoim domu gdziekolwiek chcesz. Postaw na stole, półce, zamontuj na ścianie za pomocą dołączonej taśmy dwustronnej, lub przyczep do dowolnej stalowej powierzchni.

Dane techniczne

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20~60°C / -4~140°F (Zakres wyświetlanej Temperatury: 0~50°C / 32~122°F)

- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 0%~99%RH
- **Wymiary (W X S X G)** - 62 × 62 × 24,5 mm
- **Wyświetlacz** - 2,7" E-Ink
- **Wymagania w zakresie zasilania** - 3,0V DC (2 × AAA/LR03)

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - 1 urządzenie Tapo T315, 2 baterie AAA/LR03, 1 taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 / 922 MHz
- **Dokładność pomiaru temperatury** - $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,54^{\circ}\text{F}$
- **Dokładność pomiaru wilgotności** - $\pm 3\%RH$
- **Odświeżanie danych** - 2s

Specyfikacja

Specyfikacja

INFORMACJE OGÓLNE

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ / $-4\sim 140^{\circ}\text{F}$ (Zakres wyświetlanej Temperatury: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$ / $32\sim 122^{\circ}\text{F}$)
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 0%~99%RH
- **Wymiary (W X S X G)** - 62 × 62 × 24,5 mm
- **Wyświetlacz** - 2,7" E-Ink
- **Wymagania w zakresie zasilania** - 3,0V DC (2 × AAA/LR03)

SYSTEM

- **Konieczność użycia Huba** - Tak

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - 1 urządzenie Tapo T315, 2 baterie AAA/LR03, 1 taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Sieć bezprzewodowa** - 868 / 922 MHz
- **Dokładność pomiaru temperatury** - $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ / $\pm 0,54^{\circ}\text{F}$
- **Dokładność pomiaru wilgotności** - $\pm 3\%RH$
- **Odświeżanie danych** - 2s