Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-4mp-zewnetrzna-vigi-c5404mm-p-11448.html



TP-LINK Kamera 4MP zewnętrzna VIGI C540(4mm)

Cena brutto	**553,00 zł**
Cena netto	**449,59 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**37077459**
Kod producenta	**VIGI C540(4MM)**
Kod EAN	**4897098683781**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Kamera 4MP zewnętrzna VIGI C540(4mm)

Zewnętrzna, w pełni kolorowa, obrotowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punktowego.
- Rozbudowana kontrola obrotu: Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

Rozbudowana możliwość obrotu kamery Obejmij monitoringiem każdy róg za pomocą obrotowej kamery VIGI. Spersonalizuj ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie, aby skorzystać z możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Twojej posiadłości.

Połączenie PoE na zewnątrz. Łatwe wdrożenie Podłącz swoją kamerę kablem RJ45, następnie doprowadź zasilanie i transmisja danych zostanie nawiązana. Elementy uszczelniające służą zachowaniu stabilnej wydajności w zastosowaniach na zewnątrz budynku.

Bez konieczności wyboru między szczegółami i kolorami Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

Aktywna ochrona Natychmiast ostrzegaj i odstraszaj intruzów za pomocą alarmu dźwiękowego oraz świetlnego, gdy

zostanie wykryte nieoczekiwane zdarzenie.

Każde zdarzenie jest pod Twoją kontrolą Kamera VIGI inteligentnie wykrywa aktywności i natychmiast Cię o nich informuje. Odpowiedz automatycznie poprzez Detekcję Smart i dwukierunkową transmisję audio.

Smart IR Zapobiega niedoświetlaniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy.

Wide Dynamic Range Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

Prowadź swoją firmę ze spokojem. Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Obiektyw:**

  - Przetwornik obrazu: 1/3 " Progressive Scan CMOS

  - Obiektyw: Soczewka stałoogniskowa (4 mm)

  - Przysłona: 4 mm: F1.6

  - Uchwyt obiektywu: M12

- **Kąt widzenia pionowy:** 43 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 79 °
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0 lx

- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af,802.3at
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie
- **Złącza:** RJ-45,Audio in,Audio out,microSD
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:**

  - 12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

  - PoE (802.3af/at, class 4)

- **Akcesoria w zestawie:**

  - Kamera VIGI C540

- Instrukcja szybkiej instalacji

- Uszczelniające elementy do kabla

- Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)

- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 120 × 172 × 198 mm

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Obiektyw:**

  - Przetwornik obrazu: 1/3 " Progressive Scan CMOS

  - Obiektyw: Soczewka stałoogniskowa (4 mm)

  - Przysłona: 4 mm: F1.6

  - Uchwyt obiektywu: M12

- **Kąt widzenia pionowy:** 43 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 79 °
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0 lx

- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af,802.3at
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie
- **Złącza:** RJ-45,Audio in,Audio out,microSD
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:**

  - 12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

  - PoE (802.3af/at, class 4)

- **Akcesoria w zestawie:**

  - Kamera VIGI C540

  - Instrukcja szybkiej instalacji

  - Uszczelniające elementy do kabla

- Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)

- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 120 × 172 × 198 mm