



## TP-LINK Kamera 4MP zewnętrzna VIGI C540(4mm)

Cena brutto	<b>409,00 zł</b>
Cena netto	<b>332,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>37077459</b>
Kod producenta	<b>VIGI C540(4MM)</b>
Kod EAN	<b>4897098683781</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## TP-LINK Kamera 4MP zewnętrzna VIGI C540(4mm)

### Zewnętrzna, w pełni kolorowa, obrotowa kamera sieciowa VIGI, 4MP

- Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale.
- Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego.
- Rozbudowana kontrola obrotu: Spersonalizowane ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie zapewniają więcej możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów i zwiększają bezpieczeństwo Twojej posiadłości.
- Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Detekcja Smart (detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.
- H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przysyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.
- PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery.
- Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI.

**Rozbudowana możliwość obrotu kamery** Obejmij monitoringiem każdy róg za pomocą obrotowej kamery VIGI. Spersonalizuj ścieżki patrolu i automatyczne śledzenie, aby skorzystać z możliwości inteligentnego monitorowania kluczowych obszarów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa Twojej posiadłości.

**Połączenie PoE na zewnątrz. Łatwe wdrożenie** Podłącz swoją kamerę kablem RJ45, następnie doprowadź zasilanie i transmisja danych zostanie nawiązana. Elementy uszczelniające służą zachowaniu stabilnej wydajności w zastosowaniach na zewnątrz budynku.

**Bez konieczności wyboru między szczegółami i kolorami** Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu.

**Aktywna ochrona** Natychmiast ostrzegaj i odstrasza intruzów za pomocą alarmu dźwiękowego oraz świetlnego, gdy

zostanie wykryte nieoczekiwane zdarzenie.

**Każde zdarzenie jest pod Twoją kontrolą** Kamera VIGI inteligentnie wykrywa aktywności i natychmiast Cię o nich informuje. Odpowiedz automatycznie poprzez Detekcję Smart i dwukierunkową transmisję audio.

**Smart IR** Zapobiega niedoświetlaniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetlaniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy.

**Wide Dynamic Range** Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię.

**Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość** Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu.

**Prowadź swoją firmę ze spokojem.** Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Obiektyw:**

- Przetwornik obrazu: 1/3 " Progressive Scan CMOS

- Obiektyw: Soczewka stałogniskowa (4 mm)

- Przystona: 4 mm: F1.6

- Uchwyt obiektywu: M12

- **Kąt widzenia pionowy:** 43 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 79 °
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0 lx

- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af, 802.3at
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie
- **Złącza:** RJ-45, Audio in, Audio out, microSD
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:**

- 12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm

- PoE (802.3af/at, class 4)

- **Akcesoria w zestawie:**

- Kamera VIGI C540

- Instrukcja szybkiej instalacji
- Uszczelniające elementy do kabla
- Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)
- **Kolor:** Biały, Czarny
- **Wymiary:** 120 × 172 × 198 mm

## Specyfikacja

# Specyfikacja

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Obiektyw:**
  - Przetwornik obrazu: 1/3 " Progressive Scan CMOS
  - Obiektyw: Soczewka stałogniskowa (4 mm)
  - Przysłona: 4 mm: F1.6
  - Uchwyt obiektywu: M12
- **Kąt widzenia pionowy:** 43 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 79 °
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0 lx
  
- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af, 802.3at
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie
- **Złącza:** RJ-45, Audio in, Audio out, microSD
- **Klasa szczelności:** IP66
- **Zasilanie:**
  - 12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm
  - PoE (802.3af/at, class 4)
- **Akcesoria w zestawie:**
  - Kamera VIGI C540
  - Instrukcja szybkiej instalacji
  - Uszczelniające elementy do kabla

- Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)

- **Kolor:** Biały, Czarny
- **Wymiary:** 120 × 172 × 198 mm