Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-insight-s24528mm-p-16535.html



TP-LINK Kamera InSight S245(2.8mm)

Cena brutto	**1 179,00 zł**
Cena netto	**958,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**61066850**
Kod producenta	**INSIGHT S245(2.8MM)**
Kod EAN	**8885020624632**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Kamera InSight S245(2.8mm)

- Kopułkowa, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI 4MP
- Super wysoka jakość 4MP i pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- Aktywna ochrona i dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67 i klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+

Analiza ludzi i pojazdów

- Wyszukuj i filtruj interesujące Cię osoby lub pojazdy na podstawie wielu cech, upraszając oraz przyspieszając w ten sposób przeglądanie zdarzeń.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

- Kamera rozróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu możesz otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- True WDR: Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- Smart IR: Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odblaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- 3D DNR: Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.

- Balans bieli: Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+

- H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.

Specyfikacja

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna kopułkowa
- **Rozdzielczość:** HD 720p,Full HD 1080p,2048 x 1080,2304 x 1296,2560 x 1440,2688 x 1520
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Matryca:** 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:** Typ - Stała ogniskowa Długość ogniskowej - Kamera występuje w dwóch wersjach: 2,8 mm lub 4 mm Przysłona - F1.6 Uchwyt obiektywu - M12*P 0.5
- **Kąt widzenia pionowy:** 58 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 110 °
- **Kąt widzenia przekątna:** 133 °
- **Mikrofon:** Wbudowany
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Transmisja dwukierunkowa:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0.005 lx
- **Bezpieczeństwo:** Klasa szczelności IP67 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Zdarzenia Smart** Wykrywanie wtargnięcia Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia na obszar Wykrywanie wyjścia z obszaru Wykrywanie pozostawienia obiektu Wykrywanie zabrania obiektu Wykrywanie włóczęgi Wykrywanie ludzi Wykrywanie pojazdów Wykrywanie nieoczekiwanego dźwięku Wykrywanie zmiany sceny **Zdarzenia podstawowe** Wykrywanie ruchu (wspomagane przez Klasyfikację ludzi i pojazdów, w celu uzyskania dokładniejszych alertów) Wykrywanie manipulacji kamerą Wyjątek (błędne logowanie) **Połączenie alarmu** Nagrywanie wideo na kartę pamięci Powiadomienia Push Ostrzeżenie dźwiękowe Wyjście alarmowe urządzenia
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
- **Obsługa systemów mobilnych:** Android,iOS
- **Funkcje specjalne: Ustawienia obrazu** Odbicie lustrzane Jasność Kontrast Nasycenie Ostrość Ekspozycja WDR Balans bieli Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
- **Zasięg trybu nocnego:** 30 mm
- **Kompresja audio:** G.711a
- **Kompresja wideo:** H.264+,H.265,H.264,H.265+
- **Pamięć wewnętrzna:** 30 KB
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SD 7.0
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Opcjonalna
- **Złącza:** RJ-45
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wytrzymałość mechaniczna:** IK10
- **Zasilanie:** 12V DC 5%, Maks 10,54W, Współosiowa wtyczka zasilania 5,5mm PoE (802.3at, class 0), Maks. 12,52W
- **Wymagania środowiskowe:** Dopuszczalna temperatura pracy -3060 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania -4060 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza - (95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania - (95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 122 × 122 × 89 mm
- **Waga:** 0.62 kg
- **Certyfikaty:** CE, NTRA, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF, KC