Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-insight-s345zi-vigi-4mp-outdoor-ir-p-16269.html



TP-LINK Kamera InSight S345ZI VIGI 4MP Outdoor IR

Cena brutto	**1 674,00 zł**
Cena netto	**1 360,98 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**60646563**
Kod producenta	**INSIGHT S345ZI**
Kod EAN	**8885020623574**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

InSight S345ZI

Zewnętrzna, zmotoryzowana, zmiennoogniskowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, podczerwień, rozdzielczość 4MP

- 5X optyczny Zoom ułatwiający monitoring
- Wysoka jakość 4MP i zasięg podczerwieni do 60m
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- Dostępny interfejs audio i alarmu
- Klasa szczelności IP67
- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+

Specyfikacja

KAMERA	
Przetwornik obrazu	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Szybkość migawki	1/3 do 1/10000 s
Wolna migawka	Tak
Czułość	0,005 Lux 0 Lux z doświetleniem IR
Tryb nocny	Filtr podczerwieni
Przełącznik Dzień/Noc	Ujednolicony/Harmonogram/Auto
OBIEKTYW	
Typ	Zmotoryzowany zmiennoogniskowy obiektyw
Długość ogniskowej	2,7-13,5 mm (5X optyczny Zoom)
Przysłona	F1.6
Pole widzenia	2,7-13,5 mm: • Poziomo: 29,6°-102,0° • Pionowo: 16,8°-53,8° • Przekątna: 34,1°-122,8°
Uchwyt obiektywu	Φ14

OBIEKTYW	
Odległość DORI	2,7-13,5 mm: • Wykrywanie: 66-207 m • Obserwacja: 28-86 m • Rozpoznanie: 13-41 m • Identyfikacja: 7-21 m
Ręczne dostosowywanie kąta	
Zasięg	Obrót: 0° do 360° Pochylenie: 0° do 90°
DOŚWIETLENIE	
Dioda podczerwieni	• Ilość: 4 • Zasięg: 60m • Długość fali: 850nm
Kontrola doświetlenia	Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone
NAGRANIA WIDEO	
Maks. rozdzielczość	2688 x 1520
Strumień główny	• Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rozdzielczość: 2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 • Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
Strumień poboczny	• Liczba klatek na sekundę: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps • Rozdzielczość: 1280x720, 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 • Uwaga: Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.
Kontrola Bitrate	CBR, VBR
Kompresja wideo	• Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Strumień poboczny: H.265/H.264
Typ H.264	Wysoki profil
H.264+	Obsługiwany główny strumień
Typ H.265	Główny profil
H.265+	Obsługiwany główny strumień
Bitrate wideo	• Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s • Strumień poboczny: 64 Kb/s do 1024 Kb/s
Obraz	
Ustawienia obrazu	• Odbicie lustrzane • Jasność • Kontrast • Nasycenie • Ostrość • Ekspozycja • WDR • Balans bieli • Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym • HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie
Korekcja obrazu	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Przełącznik parametrów obrazu	Tak
Maska prywatności	Do 4 masek
ROI	1 Region
Ustawienia OSD	Tak
FUNKCJE AUDIO	
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja audio
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Kompresja audio	Tak

FUNKCJE AUDIO	
Próbkowanie audio	8KHz
Filtrowanie szumów otoczenia	Tak
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 alaw)
SIEĆ	
Obsługiwane protokoły	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
ONVIF	Tak
API	ONVIF (Profil S/T/G)
Jednoczesny podgląd na żywo	3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
Klient	Aplikacja VIGI, VIGI Security Manager, Interfejs Web, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS
Przeglądarka	• Google Chrome® 57 i wyższe • Firefox® 52 i wyższe • Safari® 11 i wyższe • Microsoft® Edge 91 i wyższe
Chmura	Tak
Bezpieczeństwo transmisji	Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI	
Zdarzenia Smart	• Wykrywanie wtargnięcia • Wykrywanie przekroczenia linii • Wykrywanie wejścia na obszar • Wykrywanie wyjścia z obszaru • Wykrywanie pozostawienia obiektu • Wykrywanie zabrania obiektu • Wykrywanie włóczęgi • Wykrywanie ludzi • Wykrywanie pojazdów • Wykrywanie nieoczekiwanego dźwięku • Wykrywanie zmiany sceny
Zdarzenia podstawowe	• Wykrywanie ruchu (wspomagane przez Klasyfikację ludzi i pojazdów, w celu uzyskania dokładniejszych alertów) • Wykrywanie manipulacji wideo • Wyjątek (błędne logowanie)
Połączenie alarmu	• Nagrywanie wideo na kartę pamięci • Powiadomienia Push • Ostrzeżenie dźwiękowe • Alarm drogą email • Przesyłanie zarejestrowanego obrazu na FTP • Wyjście alarmowe urządzenia
PORTY	
Porty sieciowe	1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
Alarmy	1 wejście alarmowe 1 wyjście alarmowe
Przycisk Reset	Tak
Zasilanie	Gniazdo zasilania DC
Przechowywanie wewnątrz urządzenia	Wbudowany slot na kartę pamięci Obsługa karty microSD do 512 GB* (Karta microSD nie znajduje się w zestawie)
Wbudowany mikrofon	Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery
Wbudowany głośnik	Brak
Audio	1 wejście audio 1 wyjście audio
INFORMACJE OGÓLNE	
Dopuszczalna temperatura pracy	-30–60 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-40–60 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	95% lub mniej (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	95% lub mniej (bez kondensacji)
Zawartość opakowania	• Kamera InSight S345ZI • Instrukcja szybkiej instalacji • Elementy uszczelniające kabel • Akcesoria montażowe
Materiał	Metal
Waga netto	1,04 kg
Zasilanie	• 12V DC ± 5%, Maks. 10,8 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania • PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W
Ochrona	Klasa szczelności IP67

INFORMACJE OGÓLNE

	Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
Wymiary produktu (D x S x W)	256 × 100 × 101 mm (10,1 × 3,9 × 4 cali)
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF