



TP-Link Kamera Obrotowa/uchylna bezpieczeństwa w domu Tapo C220

Cena brutto	158,00 zł
Cena netto	128,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45446575
Kod producenta	Tapo C220
Kod EAN	4895252500936
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Kamera Obrotowa/uchylna bezpieczeństwa w domu Tapo C220

Tapo C220 Obrotowa kamera Wi-Fi ze Sztuczną Inteligencją do monitoringu domowego

- Wysoka jakość nagrań: Uchwycić każdy szczegół dzięki wysokiej rozdzielczości 2K 4MP QHD.
- Duży zakres ruchu: Korzystaj z zakresu obrotu o 360° i pochylenia 114°, co umożliwi Ci objęcie monitoringiem większego obszaru.
- Udoskonalona Nocna wizja: Wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia dzięki zaawansowanej nocnej wizji zapewniającej widoczność do 9 metrów.
- Wykrywanie Smart SI i Powiadomienia: Technologia Smart Sztucznej inteligencji wykrywa zdarzenia i natychmiast wysyła Ci powiadomienia.
- Alarm dźwiękowy i świetlny: Odstrasza nieproszonych gości za pomocą alarmu dźwiękowego i świetlnego.
- Dwukierunkowa transmisja audio: Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację z innymi.
- Bezpieczne przechowywanie: Zapisuj nagrania bezpośrednio na karcie microSD o pojemności do 512 GB, zapewniając bezpieczne i wygodne przechowywanie. (karta microSD nie znajduje się w zestawie i należy dokupić ją osobno).
- Sterowanie głosowe: Kontroluj urządzenie korzystając z komend głosowych obsługiwanych przez Asystenta Google i Amazon Alexa. (Dostępność Asystenta Google i Amazon Alexa może różnić się w zależności od języka i kraju)

Wyraźny obraz w rozdzielczości 2K QHD

Nagrywaj wszystkie wspaniałe momenty Twojego życia w wysokiej jakości 2K QHD 4MP. Przybliż, aby zobaczyć dokładne szczegóły.

Obracanie widoku

Szeroki zakres zasięgu umożliwi Ci uchwycenie każdej chwili.

Precyzyjne Śledzenie ruchu Smart

Gdy wykryty zostanie ruch, kamera będzie śledzić i podążać za obiektem, aby utrzymać go w swoim polu widzenia.

Chroń swoją prywatność od podstaw

Ustaw obszar, aby nie był rejestrowany, dzięki czemu nie będziesz musiał(a) martwić się o wyciek Twoich osobistych chwil.

Filtruj przestrzenie osobiste, takie jak łóżko i nagrywaj tylko obszary wymagające monitoringu pokroju korytarzy i okien, aby zapewnić, że Twoja prywatność pozostaje prywatna.

Wykrywanie Smart SI i Powiadomienia

Sztuczna inteligencja Smart identyfikuje ludzi, zwierzęta, pojazdy, jak również rozpoznaje płacz dziecka i inne dźwięki, a następnie powiadamia użytkowników w razie konieczności.

Wykrywanie ruchu i Powiadomienia

Kontroluj jakie alerty chcesz otrzymywać poprzez Tworzenie wielu dostosowanych stref aktywności.

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 4.0mm±5%, F/NO: 2.0±10%
- **Zakres ruchu** - Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage), Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage)
- **Tryb nagrywania w nocy** - 850 nm IR LED (do 9 metrów)
- **Przyciski i sloty** - 1× RESET Button, 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)
- **Zakres obrotu/przechyłu** - 360° poziomo, 114° pionowo
- **Rozdzielczość** - 2K 4MP QHD (2560 x 1440)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 1× RESET Button, 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)

- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/25/30 fps (Default 15fps)
- **Zoom cyfrowy** - 12x
- **Kompresja wideo** - H.264
- **Podgląd na żywo** - Yes
- **Ulepszanie obrazu** - 3D DNR, BLC
- **Wejście i wyjście Audio** - Built-in Microphone and Speaker
- **Komunikacja dźwiękowa** - Two-Way Audio with Noise Cancellation
- **Głośność syreny** - 99dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek** - 2560×1440@30fps
- **Kompresja wideo** - H.264

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Wykrywanie SI** - Motion Detection, Person Detection, Line-Crossing Detection, Tamper Detection, BabyCry Detection, Vehicle Detection, Pet Detection, Meow Detection, Bark Detection, Glass-Breaking Detection
- **Strefy aktywności** - Yes
- **Powiadomienia** - System Notification, System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Connect via Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi
- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Prędkość sieci bezprzewodowej** - 11Mb/s(802.11b), 54Mb/s(802.11g), 72,2Mb/s(802.11n)
- **RTSP** - Yes
- **ONVIF** - Obsługiwane
- **Chmura** - Obsługiwane
- **Bezpieczeństwo transmisji** - 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

- **Zabezpieczenia** - On-Device Machine Learning, 128-bit AES Encryption with SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - 9V DC Power Adapter
- **Napięcie wejściowe** - 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - 9V, 0.6 A (DC Power)
- **Podłączenie zasilania** - Kabel zasilający o długości 3 metrów

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Google Assistant, Amazon Alexa
- **Możliwości montażu** - Tabletop, Ceiling-Mounted
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C~40°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~70°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, Non-condensing
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, Non-condensing
- **Wymiary** - 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C220 Camera, Power Adapter, Quick Start Guide, Mounting Screws, Mounting Anchors, Mounting Template, Camera Base
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RCM, WEEE, EAC

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie sabotażu

kamery, Wykrywanie płacz dziecka, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie szczekania psa, Wykrywanie dźwięku tłuczonego szkła

- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C~40°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamera Tapo C220, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Śruby montażowe, Wspornik montażowy, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Reset
- **Diody** - Systemowa dioda LED
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - 9,0V/0,6A
- **Wymiary produktu (S x G x W)** - 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali)

Specyfikacja

Specyfikacja

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3"
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 4.0mm±5%, F/NO: 2.0±10%
- **Zakres ruchu** - Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage), Tilt Mechanical Range: 69° (110° Tilt Coverage)
- **Tryb nagrywania w nocy** - 850 nm IR LED (do 9 metrów)
- **Przyciski i sloty** - 1× RESET Button, 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)
- **Zakres obrotu/przechyłu** - 360° poziomo, 114° pionowo
- **Rozdzielczość** - 2K 4MP QHD (2560 x 1440)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 1× RESET Button, 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB)
- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/25/30 fps (Default 15fps)
- **Zoom cyfrowy** - 12x
- **Kompresja wideo** - H.264
- **Podgląd na żywo** - Yes
- **Ulepszanie obrazu** - 3D DNR, BLC
- **Wejście i wyjście Audio** - Built-in Microphone and Speaker
- **Komunikacja dźwiękowa** - Two-Way Audio with Noise Cancellation
- **Głośność syreny** - 99dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek** - 2560×1440@30fps
- **Kompresja wideo** - H.264

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Wykrywanie SI** - Motion Detection, Person Detection, Line-Crossing Detection, Tamper Detection, BabyCry Detection, Vehicle Detection, Pet Detection, Meow Detection, Bark Detection, Glass-Breaking Detection
- **Strefy aktywności** - Yes
- **Powiadomienia** - System Notification, System Notification with Snapshot (Tapo Care Services)

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa** - Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Connect via Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi
- **Obsługiwane protokoły** - TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Prędkość sieci bezprzewodowej** - 11Mb/s(802.11b), 54Mb/s(802.11g), 72,2Mb/s(802.11n)
- **RTSP** - Yes
- **ONVIF** - Obsługiwane
- **Chmura** - Obsługiwane
- **Bezpieczeństwo transmisji** - 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

- **Zabezpieczenia** - On-Device Machine Learning, 128-bit AES Encryption with SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - 9V DC Power Adapter
- **Napięcie wejściowe** - 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - 9V, 0.6 A (DC Power)
- **Podłączenie zasilania** - Kabel zasilający o długości 3 metrów

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Google Assistant, Amazon Alexa
- **Możliwości montażu** - Tabletop, Ceiling-Mounted
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C~40°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~70°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, Non-condensing
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, Non-condensing
- **Wymiary** - 3.36 × 3.42 × 4.63 in (85.4 × 86.8 × 117.7 mm)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C220 Camera, Power Adapter, Quick Start Guide, Mounting Screws, Mounting Anchors, Mounting Template, Camera Base
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RCM, WEEE, EAC

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie sabotażu kamery, Wykrywanie płaczu dziecka, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie szczekania psa, Wykrywanie dźwięku tłuczonego szkła
- **Informacje o aktywności** - Powiadomienia, Migawka (Tapo Care), Klipy (Tapo Care)

ŚRODOWISKO PRACY

- **Dopuszczalna temperatura pracy** - 0°C~40°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~60°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90%RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90%RH, bez kondensacji

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Zawartość opakowania** - Kamera Tapo C220, Zasilacz, Instrukcja szybkiej instalacji, Śruby montażowe, Wspornik montażowy, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski** - Reset
- **Diody** - Systemowa dioda LED
- **Napięcie wejściowe zasilacza** - 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A

- **Napięcie wyjściowe zasilacza** - 9,0V/0,6A
- **Wymiary produktu (S x G x W)** - 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali)