



## TP-LINK Kamera panoramiczna InSight S385PI 4K 180st.

Cena brutto	<b>2 028,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 648,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>62979796</b>
Kod producenta	<b>InSight S385PI</b>
Kod EAN	<b>8885020627862</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## TP-LINK Kamera panoramiczna InSight S385PI

### Zewnętrzna, panoramiczna kamera sieciowa VIGI typu Bullet, podczerwień, 8MP

- Widok panoramiczny 180° o dużym zasięgu
- 4K (8MP) Ultra HD i zasięg podczerwieni do 20 m
- Skuteczniej odstraszaające światła ostrzegawcze w kolorze czerwonym i niebieskim
- Analityka Ludzi i Pojazdów
- Klasyfikacja Ludzi i Pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- Dostępny interfejs audio i alarmu
- Klasa szczelności IP67
- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+

### Obniż koszty projektu, dzięki widokowi 180° i rozdzielczości 4K (8MP)

Korzystanie ze zwykłych kamer wiąże się z koniecznością stosowania wielu urządzeń w celu pokrycia martwych punktów na dużych przestrzeniach, takich jak hotelowe lobby, place zabaw, skrzyżowania, czy też magazyny, co przekłada się na wzrost kosztów. Pojedyncza panoramiczna kamera z polem widzenia 180° i rozdzielczością 4K obniża koszty montażu, wdrożenia i konserwacji, przy jednocześnie większym pokryciu monitorowanego obszaru.

### Wydajny monitoring z Aktywną obroną

Aktywna obrona jest funkcją monitoringu, która korzysta z algorytmów uczenia się lub zewnętrznych urządzeń alarmowych, aby wyzwać migające światła i głośno dźwięki w czasie rzeczywistym, które mają odstraszać intruzów. Obsługuje również głos nagrywany przez użytkownika.

### Czerwono-niebieskie światła ostrzegawcze

Migające światła w kolorze niebieskim i czerwonym są bardziej skuteczne niż białe światła, a w połączeniu z alarmem dźwiękowym, lepiej odstraszaają intruzów.

### Elastyczna integracja alarmu i audio

Porty wejściowe/wyjściowe audio i alarmu umożliwiają łatwą integrację z zewnętrznymi alarmami.

### Wydajna technologia kompresji H.265+

H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.

- **Typ kamery:** Panoramiczna
- **Rozdzielczość:** 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- **Liczba klatek na sekundę:** 30
- **Obiektyw:** Typ: Soczewka stałogniskowa Długość ogniskowej: 1,65 mm Przysłona: F2.0 Uchwyt obiektywu: M12 Odległość DORI 1,65 mm: Wykrywanie: 44 m Obserwacja: 18,33 m Rozpoznanie: 8,8 m Identyfikacja: 4,4 m
- **Kąt widzenia pionowy:** 86 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 180 °
- **Kąt widzenia przekątna:** 180 °
- **Mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Transmisja dwukierunkowa:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0 lx
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP

- **Standardy:** 802.3at
- **Zasięg trybu nocnego:** 20 m
- **Kompresja audio:** G.711
- **Kompresja wideo:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Złącza:** RJ-45, Audio in, Audio out, microSD
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Wytrzymałość mechaniczna:** IK10
- **Zasilanie:** 12V DC 5%, Maks. 18W, 5,5 mm Współosiowa wtyczka zasilania PoE: 802.3at, Class 4, Maks. 21W
- **Wymagania środowiskowe:** Dopuszczalna temperatura pracy: -30 °C do 60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40 °C do 60 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Akcesoria w zestawie:** InSight S385PI Informacje o licencji GNU Akcesoria uszczelniające Szablon montażowy Instrukcja instalacji Kotwy Śruby samogwintujące Podkładki Śruby Uszczelka Terminale zaciskowe Nakrętki Śrubokręt w kształcie litery L
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 266 × 100 × 101 mm
- **Waga:** 1.01 kg
- **Certyfikaty:** CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF