Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-sieciowa-insight-s445zi-vigi-4mp-ir-motorized-varifocal-turr-p-18363.html

TP-LINK Kamera sieciowa InSight S445ZI VIGI 4MP IR Motorized Varifocal Turr

Cena brutto	**1 524,00 zł**
Cena netto	**1 239,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66944210**
Kod producenta	**INSIGHT S445ZI**
Kod EAN	**8885020623550**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

InSight S445ZI

KAMERA

- Przetwornik obrazu:1/2.9” Progressive Scan CMOS
- Szybkość migawki: 1/3 do 1/10000 s
- Wolna migawka: Tak
- Czułość: -0,005 Lux

- 0 Lux z doświetleniem IR

- Tryb nocny: Filtr podczerwieni
- Przełącznik Dzień/Noc: Ujednolicony/Harmonogram/Auto

OBIEKTYW

- Typ: Zmotoryzowany zmiennoogniskowy obiektyw
- Długość ogniskowej: 2,7-13,5 mm (5x optyczny Zoom)
- Przysłona: F1.6
- Pole widzenia:- 2,7-13,5 mm:

- Poziomo: 29,6°-102,0°

- Pionowo: 16,8°-53,8°

- Przekątna: 34,1°-122,8°

- Uchwyt obiektywu: Φ14
- Odległość DORI:- 2,7-13,5 mm:

- Wykrywanie: 66-207 m

- Obserwacja: 28-86 m

-Rozpoznanie: 13-41 m

- Identyfikacja: 7-21 m

Ręczne dostosowywanie kąta

- Zasięg:

-Obrót: 0° do 360°

-Pochylenie: 0° do 77°

-Rotacja: 0° do 360°

DOŚWIETLENIE

- Dioda podczerwieni

- Ilość: 4

- Zasięg: 60m

- Długość fali: 850nm

- Kontrola doświetlenia: Auto/Harmonogram/Zawsze włączone/Zawsze wyłączone

NAGRANIA WIDEO

- Maks. rozdzielczość: 2688 x 1520
- Strumień główny:

- Liczba klatek na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

- Rozdzielczość:2688x1520, 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080

- Uwaga:Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.

- Strumień poboczny

- Liczba klatek na sekundę:

50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps

60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps

- Rozdzielczość:1280x720, 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240

- Uwaga:Jeśli obrót obrazu jest ustawiony na 90° lub 270°, wtedy obsługiwana liczba klatek wynosi maksymalnie 20fps.

- Kontrola Bitrate: CBR, VBR
- Kompresja wideo:

- Strumień główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- Strumień poboczny: H.265/H.264

- Typ H.264:: Wysoki profil
- H.264+: Obsługiwany główny strumień
- Typ H.265: Główny profil
- H.265+: Obsługiwany główny strumień
- Bitrate wideo:

- Strumień główny: 256 Kb/s do 6 Mb/s

- Strumień poboczny: 64 Kb/s do 1024 Kb/s

Obraz

- Ustawienia obrazu

- Odbicie lustrzane

- Jasność

- Kontrast

-Nasycenie

- Ostrość

- Ekspozycja

- WDR

- Balans bieli

- Zapobieganie prześwietleniu światłem podczerwonym

- HLC ustalany przez oprogramowanie klienckie

- Korekcja obrazu: BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
- Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120 dB
- SNR: ≥ 52 dB
- Przełącznik parametrów obrazu: Tak
- Maska prywatności: Do 4 masek
- ROI: 1 Region
- Ustawienia OSD: Tak

FUNKCJE AUDIO

- Wejście audio:
- -Wbudowany mikrofon
- -Wejściowy interfejs audio
- Wyjście audio:Wyjściowy interfejs audio
- Kompresja audio: Tak
- Próbkowanie audio: 8KHz
- Filtrowanie szumów otoczenia: Tak
- Bitrate audio :64 Kb/s (G.711 alaw)

SIEĆ

- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
- ONVIF: Tak
- API: ONVIF (Profil S/T/G)
- Jednoczesny podgląd na żywo: 3 Strumienie główne i 3 Strumienie poboczne
- Klient: VIGI App, Interfejs Web, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC Client
- Przeglądarka :

- Google Chrome® 57 i wyższe

- Firefox® 52 i wyższe

- Safari® 11 i wyższe

-Microsoft® Edge 91 i wyższe

- Chmura: Tak
- Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest

ZARZĄDZANIE ALARMAMI I ZDARZENIAMI

- Zdarzenia Smart:

- Wykrywanie wtargnięcia

- Wykrywanie przekroczenia linii

- Wykrywanie wejścia do strefy

- Wykrywanie wyjścia ze strefy

- Wykrywanie pozostawienia obiektu

- Wykrywanie zabrania obiektu

- Wykrywanie włóczęgi

- Wykrywanie ludzi

- Wykrywanie pojazdów

- Wykrywanie nieoczekiwanego dźwięku

- Wykrywanie zmiany sceny

- Zdarzenia podstawowe

- Wykrywanie ruchu (wspomagane przez Klasyfikację ludzi i pojazdów, w celu uzyskania dokładniejszych alertów)

- Wykrywanie sabotażu kamery

- Wyjątek (błędne logowanie)

- Połączenie alarmu

- Nagrywanie wideo na kartę pamięci

- Powiadomienia Push

- Ostrzeżenie dźwiękowe

- Alarm drogą email

- Przesyłanie zarejestrowanego obrazu na FTP

- Wyjście alarmowe urządzenia

PORTY

- Porty sieciowe: 1 Adaptacyjny port Ethernet RJ45 10/100Mb/s, PoE
- Alarmy:

-1 wejście alarmowe

-1 wyjście alarmowe

- Przycisk Reset: Tak
- Zasilanie: Gniazdo zasilania DC
- Przechowywanie wewnątrz urządzenia:

-Wbudowany slot na kartę pamięci

-Obsługa karty microSD do 512 GB*

-(Karta microSD nie znajduje się w zestawie)

- Wbudowany mikrofon: Tak. Rejestrowanie wszystkiego w promieniu 4,5m od kamery
- Wbudowany głośnik: Brak
- Audio:

-1 wejście audio

-1 wyjście audio

INFORMACJE OGÓLNE

- Dopuszczalna temperatura: pracy -30–60 °C
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40–60 °C

- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zawartość opakowania

- Kamera InSight S445ZI

- Instrukcja szybkiej instalacji

- Elementy uszczelniające kabel

-Akcesoria montażowe

- Materiał:Metal
- Waga netto: 0,71 kg
- Waga brutto: 0,96 kg
- Zasilanie:

- 12V DC ± 5%, Maks. 10,8 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania

- PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W

- Ochrona:

-Klasa szczelności IP67

-Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10

- Wymiary produktu (D x S x W):Φ112,3 × 92,5 mm (Φ4,4 × 3,6 cali)
- Certyfikaty: CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF