

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-tapo-c200-kamera-wifi-1080p-cloud-p-15632.html>



TP-LINK Kamera Tapo C200 Kamera WiFi 1080p Cloud

Cena brutto	115,00 zł
Cena netto	93,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36207968
Kod producenta	Tapo C200
Kod EAN	6935364088095
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera Tapo C200 Kamera WiFi 1080p Cloud

Obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

- Zdumiewająca jakość wideo – Obraz w rozdzielczości 1080P sprawi, że wszystkie twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- Niezawodny tryb nocny – Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów.
- Czujnik ruchu i powiadomienia – Gdy twoja kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- Alarm dźwiękowy i świetlny – Włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- Dwukierunkowa transmisja audio – Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację z innymi.
- Bezpieczne przechowywanie – Obsługa karty Micro SD (do 128 GB).
- Zalecane stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.

Zaawansowany tryb nocny

Możesz spać spokojnie – kamera Tapo C200 pozostanie czujna przez całą noc. Tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm obsługuje automatyczny filtr przełączania barwy przy słabym oświetleniu, wykrywając każdy ruch w odległości do 9 metrów.

Zdumiewająca jakość wideo

Obraz w rozdzielczości 1080P sprawi, że wszystkie twoje nagrania będą niezwykle wyraźne i płynne, a ty nie przegapisz żadnego istotnego wydarzenia. Możesz kontrolować, co dzieje się w twoim domu i sprawdzać, czy twoje dzieci są bezpieczne

podczas zabawy.

Szczegółowy widok na całe pomieszczenie

Dzięki szerokokątnemu obiektywowi nic nie umknie twojej uwadze.

Natychmiastowe powiadomienie o wykrytym ruchu

Głównym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie włamaniom. Skieruj kamerę na drzwi wejściowe, garażowe czy wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć posesję. Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie, które może być zarówno zapowiedzią kuriera, jak i nieproszonego gościa. Tego drugiego skutecznie odstraszyś włączając alarm dźwiękowy i świetlny.

Tryb prywatny i bezpieczny zapis lokalny

Po włączeniu trybu prywatnego soczewki obiektywu kamery zostaną zasłonięte, by zapewnić ci pełną prywatność. Ponadto, stosowanie karty Micro SD skutecznie zapobiegne atakom hakerskim.

Tryb prywatny - Wyłącza nagrywanie

Karta Micro SD 128GB - Obsługa do 128 GB (karta Micro SD nie jest częścią zestawu)

Obraz na żywo i dwukierunkowa transmisja audio

Nawet, gdy jesteś poza domem, możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. Obraz z kamery pozwoli ci sprawdzić, czy opiekunka odpowiednio się nimi zajmuje, a dwukierunkowa transmisja audio umożliwi ci przypomnienie maluchom, że o nich pamiętasz. Możesz też wykorzystać Tapo C200 do drobnych upomnień.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.9"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.4; Ogniskowa: 4 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** 850 nm IR LED do 9 metrów
- **Zasięg widzenia:** 360° horyzontalnie, 114° wertykalnie
- **Rozdzielczość:** 1080p Full HD

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s

- **Transmisja strumieniowa wideo:** 1080p
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa transmisja audio
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11Mb/s(802.11b); 54Mb/s(802.11g); 150Mb/s(802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz
- **Podłączenie zasilania:** 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia Push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** FCC, IC, CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, niekondensująca
- **Zawartość opakowania:** Tapo C200, Zasilacz, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby montażowe, Płyta montażowa, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9.0V/0.6A
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.9"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.4; Ogniskowa: 4 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** 850 nm IR LED do 9 metrów
- **Zasięg widzenia:** 360° horyzontalnie, 114° wertykalnie
- **Rozdzielczość:** 1080p Full HD

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 1080p
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa transmisja audio
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11Mb/s(802.11b); 54Mb/s(802.11g); 150Mb/s(802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz
- **Podłączenie zasilania:** 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia Push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** FCC, IC, CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, niekondensująca
- **Zawartość opakowania:** Tapo C200, Zasilacz, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby montażowe, Płyta montażowa, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240VAC, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9.0V/0.6A
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cali)