



TP-LINK Kamera Tapo C202 Pan/ Tilt Home WiFi

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 129,00 zł |
| Cena netto | 104,88 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | 62979798 |
| Kod producenta | Tapo C202 |
| Kod EAN | 8885020621051 |
| Producent | TP-LINK |

Opis produktu

Tapo C202 Obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

- Zdumiewająca jakość wideo: Obraz w wysokiej rozdzielczości sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne
- Obrót i pochylenie: 360 w poziomie i 113 w pionie
- Niezawodny tryb nocny: Zapewnia widoczność w nocy na odległość nawet 12 metrów
- Wykrywanie ruchu i powiadomienia: Natychmiast otrzymasz powiadomienie, gdy Twoja kamera Tapo wykryje ruch
- Alarm dźwiękowy i świetlny: Włącz alarm, a z łatwością odstraszysz nieproszonych gości
- Dwukierunkowa transmisja audio: Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację z innymi
- Bezpieczne przechowywanie: Lokalny zapis nagrań na karcie microSD (do 512 GB, karta nie znajduje się w zestawie)
- Sterowanie głosowe: Kontroluj urządzenie korzystając z komend głosowych obsługiwanych przez Asystenta Google i Amazon Alexa. (Dostępność Asystenta Google i Amazon Alexa może różnić się w zależności od języka i kraju)

Wykrywanie ludzi i powiadomienia

Dostosuj Strefy aktywności, aby wiedzieć, czy dzieje się coś ważnego

Kontroluj jakie alerty chcesz otrzymywać, poprzez tworzenie wielu dostosowanych stref aktywności.

Precyzyjne śledzenie ruchu

Miej na oku to, co dzieje się w tej chwili

Gdy wykryty zostanie ruch, kamera będzie śledzić i podążać za celem, aby utrzymać go w swoim polu widzenia.

Połączenie Ethernet/Wi-Fi

Kamerę możesz połączyć z siecią poprzez Wi-Fi, jak również za pomocą połączenia przewodowego Ethernet.

Niezawodny tryb nocny

Nocna wizja kamery korzysta z diod IR 850nm, dzięki czemu możliwa jest automatyczna zmiana filtra kolorów w chwili wystąpienia warunków słabego oświetlenia. Zasięg widoczności w nocy sięga nawet 12 metrów.

Dwukierunkowa transmisja audio

Komunikuj się za pomocą wbudowanego mikrofonu i głośnika.

Chroń swoją prywatność od samego początku - Strefy prywatności

Ustaw obszar, który ma być niemonitorowany, dzięki czemu nie będziesz musiał(a) martwić się o wyciek Twoich osobistych chwil.

Wybór miejsca zapisu

Zapisuj nagrania na karcie microSD (do 512 GB) lub w usłudze chmury, korzystając z pakietu Tapo Care.

*Karta microSD nie znajduje się w zestawie i należy dokupić ją osobno.

Właściwości

- Typ kamery **PTZ**
- Rozdzielczość (kamery int.) **Full HD 1080p (1920x540pt)**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.8" Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **Ogniskowa: 3,83mm Przystona: F2,4**
- Kąt widzenia pionowy **46**
- Kąt widzenia poziomy **88**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo **Uczenie maszynowe na urządzeniu 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK**
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne **Wykrywanie ruchu Wykrywanie ludzi Wykrywanie płaczu dziecka Podgląd na żywo Ulepszanie obrazu: 3D DNR WDR**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microSD**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Klasa szczelności **Brak**
- Zasilanie **Zasilacz**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40°C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~95%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
- Akcesoria w zestawie **Kamera Tapo C202 Zasilacz Instrukcja szybkiej instalacji Śruby montażowe Płyta montażowa Podstawa kamery**
- Kolor (wyliczeniowy) **Nie dotyczy**
- Wymiary
- Certyfikaty
- Pozostałe parametry **Zakres mechanicznego obrotu: 340° Zakres mechanicznego pochylenia: 70° Tryb nagrywania w nocy: Doświetlenie IR LED 850 nm (do 12m) Przycisk RESET Kompresja wideo: H.264 Głośność syreny: 90dB (poziom mierzony z odległości 10cm)**