



TP-LINK Kamera Tapo C210 WiFi 3 Mpx Obrotowa

Cena brutto	128,00 zł
Cena netto	104,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36208041
Kod producenta	Tapo C210
Kod EAN	4897098682777
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera Tapo C210 WiFi 3 Mpx Obrotowa

Obrotowa kamera Wi-Fi do monitoringu domowego

- **Zdumiewająca jakość wideo:** Obraz w rozdzielczości 3 Mpx sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- **Obrót i pochylenie:** 360° w poziomie.
- **Niezawodny tryb nocny:** Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 9 metrów.
- **Czujnik ruchu i powiadomienia:** Gdy kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny:** Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- **Dwukierunkowa transmisja audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- **Bezpieczna pamięć masowa:** Przechowuj lokalnie nawet 256 GB nagranych materiałów na karcie microSD i zyskaj możliwość stałego wglądu do wszystkich wideo.
- **Zalecane stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu.**
- **Kontrola głosem:** Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.

Natychmiastowe powiadomienie o wykrytym ruchu

Głównym zadaniem kamery do monitoringu domowego jest zapobieganie włamaniom. Skieruj kamerę na drzwi wejściowe, garażowe czy wejście do piwnicy, aby zapewnić bezpieczeństwo domownikom i zabezpieczyć posesję. Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast otrzymasz powiadomienie, które może być zarówno zapowiedzią kuriera, jak i nieproszonego gościa. Tego drugiego skutecznie odstraszysz włączając alarm dźwiękowy i świetlny.

Zaawansowany tryb nocny

Możesz spać spokojnie – kamera Tapo C210 pozostanie czujna przez całą noc. Tryb nocny z nagrywaniem w podczerwieni 850 nm obsługuje automatyczny filtr przełączania barwy przy słabym oświetleniu, wykrywając każdy ruch w odległości do 9 metrów.

Zdumiewająca jakość wideo

Obraz w rozdzielczości 3 Mpx sprawi, że wszystkie twoje nagrania będą niezwykle wyraźne i płynne, a Ty nie przegapisz żadnego istotnego wydarzenia. Możesz kontrolować, co dzieje się w twoim domu i sprawdzać, czy Twoje dzieci są bezpieczne podczas zabawy.

Obraz na żywo i dwukierunkowa transmisja audio

Nawet, gdy jesteś poza domem, możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom. Obraz z kamery pozwoli Ci sprawdzić, czy opiekunka odpowiednio się nimi zajmuje, a dwukierunkowa transmisja audio umożliwi Ci przypomnienie maluchom, że o nich pamiętasz. Możesz też wykorzystać kamerę do drobnych upomnień.

Tryb prywatny i bezpieczny zapis lokalny

Po włączeniu trybu prywatnego soczewki obiektywu kamery zostaną zasłonięte, by zapewnić Ci pełną prywatność. Ponadto stosowanie karty Micro SD skutecznie zapobiegnie atakom hakerskim.

Tryb prywatny

Wstrzymuj nagrywanie zawsze, gdy tego potrzebujesz, by chronić swoją prywatność.

Bezpieczne przechowywanie

Na swojej karcie microSD możesz przechowywać aż 256 GB, czyli 512 godzin (21 dni) zarejestrowanego materiału (wyniki oparte na testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych).

Szczegółowy widok na całe pomieszczenie

Dzięki szerokokątnemu obiektywowi nic nie umknie Twojej uwadze.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2,8"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.4; Ogniskowa: 3,83 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 9 metrów)
- **Zasięg widzenia:** 360° w poziomie, 114° w pionie
- **Rozdzielczość:** 3 Mpx [2304 x 1296]

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 3 Mpx
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa transmisja audio
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11 Mb/s (802.11b); 54 Mb/s (802.11g); 72,2 Mb/s (802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia Push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji
- **Zawartość opakowania:** Tapo C210, Zasilacz, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby montażowe, Płyta montażowa, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0 V/0,6 A
- **Zasilanie:** 3 metrowy kabel zasilający
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cala)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2,8"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.4; Ogniskowa: 3,83 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 9 metrów)
- **Zasięg widzenia:** 360° w poziomie, 114° w pionie
- **Rozdzielczość:** 3 Mpx [2304 x 1296]

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 3 Mpx
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa transmisja audio
- **Wejście/wyjście audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11 Mb/s (802.11b); 54 Mb/s (802.11g); 72,2 Mb/s (802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia Push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji
- **Zawartość opakowania:** Tapo C210, Zasilacz, Skrócona instrukcja obsługi, Śruby montażowe, Płyta montażowa, Podstawa kamery

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0 V/0,6 A
- **Zasilanie:** 3 metrowy kabel zasilający
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 86,6 x 85 x 117,7 mm (3,4 x 3,3 x 4,6 cala)