

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-tapo-c410-smart-wifi-wewnetrznazewnetrzna-p-16244.html>



## TP-LINK Kamera Tapo C410 Smart WiFi Wewnętrzna/zewnętrzna

Cena brutto	<b>213,00 zł</b>
Cena netto	<b>173,17 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>60646520</b>
Kod producenta	<b>Tapo C410</b>
Kod EAN	<b>4895252503746</b>
Producent	<b>TP-LINK</b>

### Opis produktu

## Wewnętrzna/zewnętrzna, bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

- **Bezprzewodowe umiejscowienie:** Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamerę praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- **2K 3MP:** Kamera rejestruje obraz w krystalicznie czystej rozdzielczości 2K, a zaawansowane algorytmy zapewniają jego idealną ekspozycję w ciągu dnia i nocy
- **Kolorowa Nocna wizja:** Zobacz noc w żywych kolorach, dzięki dużej przysłonie i wbudowanym reflektorom o zasięgu do 9 metrów
- **Długi czas pracy na baterii:** Pełne naładowanie baterii jest w stanie wystarczyć nawet na 180 dni monitoringu, minimalizując częstotliwość konserwacji kamery Tapo C410<sup>1</sup>
- **Wybór miejsca zapisu:** Nagrywaj wideo lokalnie na karcie microSD (do 512GB) lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care dla dodatkowej ochrony
- **Wykrywanie osób Smart:** Otrzymasz alert, gdy wykryta zostanie osoba, zmniejszając w ten sposób liczbę fałszywych ostrzeżeń i niepotrzebnych powiadomień
- **Inteligentne powiadomienia na telefon:** Dostosuj strefy aktywności precyzując wykrywanie ruchu i alerty wysyłane na Twój telefon, aby zadbać o to, co jest najważniejsze
- **Klasa szczelności IP65:** Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku

## Specyfikacja

### [KAMERA](#)

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS Przetwornik Starlight
Obiektyw	Ogniskowa: 3,17 mm Przystona: F1,65
Tryb nagrywania w nocy	Pole widzenia: 125° (przekątna), 111°(poziomo), 56°(pionowo) 850 nm IR LED (do 9,1 m) Nocna wizja w pełnym kolorze
Oświetlenie	2 wbudowane reflektory
Przyciski i sloty	POWER (Zasilanie) RESET 1 Slot na kartę microSD (do 512GB)

### [Audio i Wideo](#)

Maksymalna rozdzielczość	2K 3MP (2304 × 1296 pikseli)
Liczba klatek na sekundę	15fps
Kompresja wideo	H.264
Podgląd na żywo	Tak
Ulepszanie obrazu	3D DNR WDR
Wejście i wyjście Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik
Komunikacja dźwiękowa	Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów
Głośność syreny	94 dB (poziom mierzony z odległości 10 cm)
<a href="#">PAMIĘĆ</a>	
Przechowywanie lokalne	Slot na kartę microSD w kamerze (do 512 GB)
Przechowywanie w Chmurze	Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

### [WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA](#)

Czujnik	1 Czujnik ruchu (pole widzenia: 110° poziomo) 1 Czujnik światła otoczenia
Wykrywanie SI	Wykrywanie ruchu Wykrywanie osób
Strefy aktywności	Tak
Powiadomienia	Powiadomienia systemowe Powiadomienia systemowe z migawkami (Usługa Tapo Care)

### [SIEĆ](#)

Połączenie z siecią	Łączność poprzez Wi-Fi
Łączność bezprzewodowa	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

### [BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI](#)

Zabezpieczenia	128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
----------------	--

### [ZASILANIE](#)

Źródło zasilania	Wbudowana bateria litowo-jonowa z możliwością ponownego ładowania Opcjonalny panel słoneczny: Tapo A201 (Sprzedawany osobno)
Napięcie wejściowe	Wejście ładowarki: 100-240 V, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	Wyjście ładowarki: 5,0 V / 1,0 A

### [INFORMACJE OGÓLNE](#)

Integracja Smart	Asystent Google Amazon Alexa
Odporność na warunki atmosferyczne	IP65
Wymagania systemowe	Aplikacja Tapo: iOS 11.0 lub wyższy Android 5.0 lub wyższy
Możliwości montażu	Na blacie Na suficie Na ścianie
Dopuszczalna temperatura pracy	-20°C~45°C
Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90%, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%, bez kondensacji
Temperatura ładowania	0-45°C
Wymiary	Wymiary kamery: d 60 mm × 89 mm
Zawartość opakowania	Kamera Tapo C410 Uchwyt kamery Ładowarka USB Kabel USB do ładowania Kotwy i śruby montażowe

[INFORMACJE OGÓLNE](#)

Certyfikaty

Szablon montażowy  
Instrukcja szybkiej instalacji  
CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65