



TP-LINK Kamera Tapo C420 Smart WiFi

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60646525
Kod producenta	Tapo C420
Kod EAN	4897098685129
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

- **2K QHD** — Rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p - zapewnia wyraźniejszy obraz i zdjęcia
- **Do 180 dni działania na baterii** — Bateria z możliwością ładowania, wyjęcia i protokół niskomocowy zwiększa możliwości użytkowe
- **Nocna wizja w pełnym kolorze** — Przetwornik Starlight o wysokiej czułości uchwyci obraz wysokiej jakości nawet w warunkach słabego oświetlenia
- **Wykrywanie i powiadomienia Smart SI** — Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta, samochody i powiadamia użytkowników w razie potrzeby
- **Bezprzewodowe umiejscowienie** — Brak konieczności używania przewodów oznacza, że możesz umieścić kamery praktycznie wszędzie - wewnątrz budynku, na zewnątrz i gdziekolwiek będzie to dla Ciebie odpowiednie!
- **Alarm dźwiękowy i świetlny** — Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości
- **Dwukierunkowa transmisja audio** — Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają skuteczną komunikację poprzez kamerę
- **Wybór miejsca zapisu** — Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB)[†] zamontowanej w Hubie lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care
- **Klasa szczelności IP65** — Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku
- **Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu**

Specyfikacja

KAMERA

Przetwornik obrazu

1/3" Progressive Scan CMOS

Obiektyw

Przetwornik Starlight

Ogniskowa: 3,2 mm

Przysłona: F1.6

Tryb nagrywania w nocy

Pole widzenia: 113° (przekątna), 97°(poziomo), 54°(pionowo)

850 nm IR LED (do 15 m)

Nocna wizja w pełnym kolorze

Oświetlenie

2 wbudowane reflektory

Przyciski i sloty

Przycisk SYNC/RESET

Kompatybilność z Hubem

Kamera jest kompatybilna z Hubem Tapo H200

(Hub jest sprzedawany osobno)

Audio i Video

Maksymalna rozdzielczość

2K QHD 4MP (2560 × 1440 pikseli)

Liczba klatek na sekundę

15 fps / 20 fps

Zoom cyfrowy

12x

Kompresja wideo

H.264

Podgląd na żywo

Tak

Ulepszanie obrazu

3DNR

WDR

Wejście i wyjście Audio

Wbudowany mikrofon i głośnik

Komunikacja dźwiękowa

Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów

Głośność syreny

Kamera:

92 dB (poziom mierzony z odległości 10 cm)

Hub:

100 dB (poziom mierzony z odległości 10 cm)

PAMIĘĆ

Przechowywanie lokalne

Slot na kartę microSD w Hubie (do 512 GB)

*Hub jest sprzedawany osobno

[Dowiedz się więcej o korzystaniu z kart microSD >](#)

Przechowywanie w Chmurze

Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

Czujnik

1 Czujnik ruchu (pole widzenia: 110° poziomo)

1 Czujnik światła otoczenia

Wykrywanie SI

Wykrywanie ruchu

Wykrywanie osób

Wykrywanie zwierząt

Wykrywanie pojazdów

Strefy aktywności

Tak

Powiadomienia

Powiadomienia systemowe

Powiadomienia systemowe z migawkami (Usługa Tapo Care)

SIEĆ

Połączenie z siecią

Łączność poprzez Wi-Fi lub Ethernet

Łączność bezprzewodowa

IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

Sub-1G, 868MHz lub 922MHz (używane w celu komunikacji lokalnej pomiędzy kamerą i hubem)

Port Ethernet

1 port RJ45 10/100 Mb/s w Hubie

*Hub jest sprzedawany osobno

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI

Zabezpieczenia

128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS

WPA/WPA2-PSK

ZASILANIE

Źródło zasilania

Kamera:

Bateria litowo-jonowa 6700 mAh z możliwością wyjęcia

Napięcie wejściowe

Opcjonalny panel słoneczny: [Tapo A200](#) (Sprzedawany osobno)

Napięcie wyjściowe

Wejście ładowarki baterii kamery: 100-240 V, 50/60 Hz

Wyjście ładowarki baterii kamery: 5,0 V / 1,0 A

INFORMACJE OGÓLNE

Integracja Smart

Asystent Google, Amazon Alexa

Odporność na warunki atmosferyczne

Kamera: IP65

Wymagania systemowe

Aplikacja Tapo:

iOS 11.0 lub wyższy

Android 5.0 lub wyższy

Możliwości montażu

Na blacie

Na suficie

Na ścianie

Dopuszczalna temperatura pracy

Kamera: -20°C~45°C

INFORMACJE OGÓLNE

Dopuszczalna temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	10%~90%, bez kondensacji
Dopuszczalna wilgotność przechowywania	5%~90%, bez kondensacji
Temperatura ładowania	0-55°C
Wymiary	Wymiary kamery: 110,6 × 64,2 × 64,2 mm (4,35 × 2,52 × 2,52 cali)
Zawartość opakowania	Kamera Tapo C420 Bateria Tapo A100 Ładowarka USB Kabel USB do ładowania Kotwy montażowe Śruby montażowe Szablon montażowy Uchwyt kamery Instrukcja szybkiej instalacji
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, RCM