Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-vigi-c44528mm-4mp-full-color-turret-network-camera-p-16249.html



TP-LINK Kamera VIGI C445(2.8mm) 4MP Full-Color Turret Network Camera

Cena brutto	**439,00 zł**
Cena netto	**356,91 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**60646529**
Kod producenta	**VIGI C445(2.8mm)**
Kod EAN	**4895252506983**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

VIGI C445

W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 4MP

- Super wysoka jakość 4MP i Pełnia kolorów przez 24h
- Analiza ludzi i pojazdów
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Inteligentne ulepszanie wideo
- Aktywna ochrona i Dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67
- Technologia kompresji H.265+

- **Bezpieczeństwo:** Ochrona hasłem Szyfrowanie HTTPS Filtrowanie adresów IP Uwierzytelnianie szyfrowane
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Obsługa systemów mobilnych:** Brak
- **Funkcje specjalne:** Klasyfikacja ludzi i pojazdów Wykrywanie włamań Wykrywanie przekroczenia linii Wykrywanie wejścia do regionu Wykrywanie wyjścia z regionu Wykrywanie opuszczenia obiektu Wykrywanie usunięcia obiektu Wykrywanie włóczęgi Inteligentna ramka Wykrywanie osób Wykrywanie pojazdów Detekcja ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (nielegalne logowanie) Wykrywanie zmiany sceny Nagrywanie wideo na karcie pamięci Wiadomość Push Ostrzeżenie dźwiękowe Miga białe światło
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie

- **Złącza:** RJ-45
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12V DC 5%, Max. 11 W, 5.5 mm Coaxial Power Plug PoE: 802.3af/at, class 0, Max. 12 W
- **Wymagania środowiskowe:** Temperatura pracy -30 - 60°C Temperatura przechowywania -40 - 60°C Wilgotność robocza 95% lub mniej (bez kondensacji) Wilgotność przechowywania 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Akcesoria w zestawie:** Kamera sieciowa VIGI Skrócona instrukcja obsługi Wodoodporne mocowania kabli Akcesoria montażowe
- **Kolor:** Biały
- **Wymiary:** 111 x 111 x 83.7 mm
- **Waga:** 0.48 kg
- **Certyfikaty:** CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

Specyfikacja

SIEĆ BEZPRZEWODOWA	
Standardy	**Wi-Fi 6** IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2,4 GHz
Prędkości sieci WiFi	**AX3000** 5 GHz: 2402 Mb/s (802.11ax, HE160) 2,4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax)
Zasięg sieci WiFi	**1-3 pokojowe domy (1-pak)** Technologia TP-Link Mesh Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni całego domu Sieć mesh oparta na SI Urządzenie inteligentnie uczy się środowiska sieciowego, aby zapewnić dostęp do połączenia Wi-Fi, które idealnie pasuje do Twojego domu. 2 Anteny WiFi (wewnętrzne) Anteny zapewniają wystarczającą moc, by wzmocnić sygnał sieci i pokryć zasięgiem dużą powierzchnię
Wydajność sieci WiFi	**Wysoka** Dwa pasma Rozdziela urządzenia pomiędzy dostępne pasma, aby zapewnić ich optymalne działanie 2x2 MU-MIMO Pozwala na jednoczesną komunikację z kilkoma klientami obsługującymi MU-MIMO OFDMA Zapewnia możliwość komunikacji z wieloma klientami Wi-Fi 6 4 strumienie Urządzenia mają do dyspozycji jeszcze większą przepustowość sieci
Tryby pracy	Router Punkt dostępowy
BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI	
Ochrona sieci	SPI Firewall Kontrola dostępu **Ochrona HomeShield** Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym Blokowanie złośliwych witryn

BEZPIECZEŃSTWO TRANSMISJI	
	System zapobiegania włamaniom
	Zapobieganie atakom DDoS
	Skanowanie sieci domowej
Funkcja Sieci dla gości	Sieć dla gości 5 GHz
	Sieć dla gości 2,4 GHz
Szyfrowanie sieci WiFi	WPA-Personal
	WPA2-Personal
	WPA3-Personal
CECHY SPRZĘTOWE	
Zasilanie	• 802.3at PoE
	• 12V DC
	EU: 12V/1.2A DC
	Uwaga: Zasilacz znajduje się w zestawie.
CECHY SPRZĘTOWE	
Przyciski	Reset
Porty Ethernet	1 port 2,5 Gb/s RJ45
	1 port Gigabitowy RJ45
	*na jednostkę Deco
	Obsługa WAN/LAN auto-sensing
OPROGRAMOWANIE	
Protokoły	IPv4
	IPv6
Pakiety usług	HomeShield
	Dowiedz się więcej>
Kontrola rodzicielska	**Kontrola rodzicielska HomeShield**
	Ograniczenia Youtube
	SafeSearch
	Profile użytkowników
	Biblioteka filtrowania treści
	Czas dla rodziny
	Czas snu
	Blokada dostępu
	Nagrody czasowe
	Statystyki spędzania czasu online
	Zawieszanie dostępu do Internetu
	Raporty tygodniowe i miesięczne
Typy sieci WAN	Dynamiczne przydzielanie adresów IP
	Statyczne przydzielanie adresów IP
	PPPoE
	PPTP
	L2TP
Quality of Service	**HomeShield QoS**
	Priorytety QoS dla urządzeń
Usługa Cloud	Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA
	TP-Link ID
	DDNS
Przekierowanie NAT	Przekierowanie portów
	UPnP
IPTV	IGMP Proxy
	IGMP Snooping
	Bridge
	VLAN tagowany
DHCP	Rezerwacja adresów
	Lista klientów DHCP
	Serwer
DDNS	TP-Link
Zarządzanie	Aplikacja Deco
DANE UZYSKANE PODCZAS TESTÓW	
Moc transmisji WiFi	