

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-vigi-c4854mm-8mp-full-color-turret-p-16255.html>



TP-LINK Kamera VIGI C485(4mm) 8MP Full-Color Turret

Cena brutto	534,00 zł
Cena netto	434,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60646545
Kod producenta	VIGI C485(4mm)
Kod EAN	4895252502442
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Kamera VIGI C485(4mm) 8MP Full-Color Turret

W pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Turret, 8MP

- 4K Ultra HD (8MP) i Pełnia kolorów przez 24h
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Inteligentne ulepszanie wideo
- Aktywna ochrona i Dwukierunkowa transmisja audio
- Klasa szczelności IP67
- Technologia kompresji H.265+
- Zasilanie 12V DC/PoE

Klasyfikacja ludzi i pojazdówKamera rozróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu możesz otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

- True WDR: Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
- Smart IR: Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odbłaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
- 3D DNR: Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
- Balans bieli: Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

- **Typ kamery:** Stałopozycyjna kopułkowa
- **Rozdzielczość:** 4K Ultra HD (3840 x 2160)
- **Liczba klatek na sekundę:** 25
- **Matryca:** 1/2.7 Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:** Typ: Soczewka stałogniskowa Długość ogniskowej: Kamera występuje w dwóch różnych wersjach: 2,8 mm

lub 4 mm Przystona: F1.6

- **Kąt widzenia pionowy:** 44 °
- **Kąt widzenia poziomy:** 107 °
- **Mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Transmisja dwukierunkowa:** Tak
- **Tryb nocny:** Tak
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Minimalna czułość:** 0.005 lx

- **Bezpieczeństwo:** Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
- **Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: Zdarzenia podstawowe** Wykrywanie ruchu Wykrywanie manipulacji wideo Wyjątek (błędne logowanie) Wykrywanie zmiany Sceny **Połączenie alarmu** Nagrywanie wideo na kartę pamięci Powiadomienia Push Ostrzeżenie dźwiękowe Migające białe światło
- **Protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Standardy:** 802.3af,802.3at
- **Czytnik kart pamięci:** Tak
- **Standard pamięci SD / CF:** SD,SDHC,SDXC
- **Komunikacja bezprzewodowa:** Nie
- **Złącza:** RJ-45,microSD
- **Klasa szczelności:** IP67
- **Zasilanie:** 12V DC +/- 5%, Maks. 11,5 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12,5 W
- **Wymagania środowiskowe:** Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-60 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
- **Kolor:** Biały,Czarny
- **Wymiary:** 111 × 111 × 83.7 mm
- **Waga:** 0.48 kg
- **Certyfikaty:** CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC