



TP-LINK Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego Tapo C325WB

Cena brutto	379,00 zł
Cena netto	308,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	48430568
Kod producenta	TP-Link
Kod EAN	4897098685426
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego Tapo C325WB

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego

- **Nocna wizja ColorPro** - Profesjonalna ochrona dzięki rejestrowaniu jasnych kolorów w warunkach słabego oświetlenia, nawet bez użycia reflektorów. Doświadcz przejrzystości dnia podczas ciemnych nocy.
- **Super obiektyw F1.0 i przetwornik 1/1.79"** - Super obiektyw F1.0 jest w stanie uchwycić 4x więcej światła, niż F2.0, podczas gdy przetwornik 1/1.79" ma większą powierzchnię i czułość niż zwykłe przetworniki 1/2.7" . Oba parametry są kluczem do rejestrowania kolorów w warunkach bardzo słabego oświetlenia.
- **Obraz na żywo w jakości 2K QHD** - Kamera Tapo C325WB rejestruje obraz w rozdzielczości 2688 x 1520 i może uchwycić 2 razy więcej szczegółów od kamery 1080p (1920 x 1080).
- **Wykrywanie Ludzi, Zwierząt i Pojazdów** - Smart SI identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie powiadamia użytkowników w razie potrzeby. Wszystkie te funkcje są dostępne bezpłatnie.
- **Spersonalizowane wykrywanie ruchu** - Ustaw strefy aktywności lub granice, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia kiedykolwiek zostanie wykryty ruch na Twoim obszarze.
- **Bezpieczne przechowywanie Lokalne i w Chmurze** - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB)†, lub korzystając z usługi przechowywania w chmurze Tapo Care.
- **Klasa szczelności IP66** - Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- **Łączność przewodowa lub bezprzewodowa** - Podłącz swoją kamerę do sieci za pomocą Wi-Fi lub kabla Ethernet.
- **Szeroki kąt widzenia** - Pole widzenia do 127° zapewnia duży zasięg wykrywania, co pozwala objąć monitoringiem większą przestrzeń i skupić się na istotnych obszarach.

Oszczędność energii

Kamera Tapo C325WB rejestruje obraz w pełnym kolorze nawet podczas warunków bardzo słabego oświetlenia i bez konieczności korzystania z reflektorów, co przekłada się na oszczędność energii i ochronę środowiska. Wybierając kamerę ColorPro możesz korzystać z wysokiej klasy monitoringu i przy okazji przyczyniać się do ochrony świata naturalnego.

Minimalizowanie fałszywych alarmów

Kamera Tapo C325WB jest zaprojektowana, aby minimalizować liczbę fałszywych alarmów powodowanych poruszającymi się liśćmi, lub latającymi owadami zwabionymi światłem reflektorów. Zachowaj spokój ducha, wiedząc, że otrzymasz dokładne i niezawodne powiadomienia z ostrzeżeniami, zamiast niepotrzebnych alertów spowodowanych fałszywie wykrytymi zdarzeniami.

Brak rozpraszającego światła

Dzięki kamerze Tapo C325WB nie musisz się już martwić rozpraszającym światłem, zanieczyszczeniem świetlnym, jak również tym, że reflektor mogłby być uciążliwy dla Twoich sąsiadów. Nadzoruj swoją posiadłość bez konieczności korzystania z dodatkowego oświetlenia.

Technologia HDR (High Dynamic Range)

Doświadcz bezkompromisowej jakości obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Zaawansowana technologia HDR zapewnia idealnie zrównoważoną ekspozycję.

Jasność dnia, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia

Kamera Tapo C325WB jest w stanie uchwycić żywe kolory, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia (do 0,05 Lux), co przekłada się na rejestrowanie jasnego i wyraźnego obrazu w ciągu ciemnej nocy.

Całkowicie nowe doświadczenie Nocnej wizji

W przeciwieństwie do innych kamer z kolorową nocną wizją wykorzystujących reflektory, Tapo C325WB korzysta z technologii ColorPro połączonej z niesamowitą rozdzielczością 2688x1520, aby zapewniać oszałamiającą jakość monitoringu w warunkach słabego oświetlenia. Ciesz się bardziej naturalnymi kolorami, większą jasnością i wyraźniejszym obrazem nawet podczas nocy.

Niezwykłe naturalne kolory w ciemności

Doświetlenie reflektorowe ogranicza kolor do małego obszaru, a doświetlenie podczerwienią pozwala jedynie na zarejestrowanie obrazu w czerni i bieli. Dzięki technologii ColorPro możesz zobaczyć obraz, który jest bliski naturalnym kolorom widzianym w ciągu dnia.

Niezwykłe szczegóły, nawet w ciemności

Wybłakły i rozmyty obraz utrudnia dostrzeżenie ważnych szczegółów. ColorPro sprawia, że obraz jest znacznie wyraźniejszy i bardziej naturalny, co zapewnia jego lepszą czytelność.

Brak ciemnych zakamarków i martwych punktów

Dostrzeż obiekty jak nigdy wcześniej. Technologia ColorPro zapewnia doskonałą jasność w całym kadrze, aby zapewnić Ci, że nic, ani nikt nie pozostanie niezauważony.

Zwiększona widoczność i dokładne wykrywanie zdarzeń

Kamery reflektorowe, a nawet bardziej zaawansowane kamery z przetwornikiem Starlight mogą nie być w stanie wychwycić obiektów w ciemnych miejscach. Dzięki technologii ColorPro, nawet obiekty w odległych miejscach mogą zostać wykryte.

Wbudowana syrena i alarm świetlny

Dostosuj strefę aktywności i uruchamiaj wbudowaną syrenę z alarmem świetlnym, aby odstraszać nieproszonych intruzów. Skorzystaj z możliwości komunikacji dwukierunkowej, aby skontaktować się bezpośrednio z osobą znajdującą się na zewnątrz.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/1.79" Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:** F/NO: 1.0±5%; Ogniskowa: 4.58mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy:** Nocna wizja ColorPro
- **Czułość:** Kolor: 0.0005 Lux, 0 Lux z włączonymi reflektorami
- **Oświetlenie:** 2× Built-in Spotlights
- **Przyciski i sloty:** 1× Port Ethernet, 1× Przycisk RESET, 1× slot kart microSD (do 512 GB)
- **Stopień ochrony:** IP66
- **Kąt widzenia:** Przekątna 127°
- **Rozdzielczość:** 2K QHD 4MP

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 × 1520 px
- **Liczba klatek na sekundę:** 20 fps
- **Zoom cyfrowy:** 12.67×
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Podgląd na żywo:** Tak
- **Ulepszanie obrazu:** 3DNR, WDR, HDR
- **Wejście i wyjście Audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa
- **Głośność syreny:** 97 dB

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Strefy aktywności:** Tak
- **Powiadomienia:** Systemowe
- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa

SIEĆ

- **Połączenie z siecią:** Wi-Fi lub Ethernet
- **Łączność bezprzewodowa:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi
- **Port Ethernet:** 1× 10/100 Mbps RJ45 Port
- **RTSP:** Tak
- **ONVIF:** Tak
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość:** 2,4GHz

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart:** Google Assistant, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** IP66
- **Wymagania systemowe:** Tapo App: iOS 9.0 lub wyższy, Android 4.4 lub wyższy
- **Możliwości montażu:** Na ścianie
- **Wymiary (S x G x W):** 148,7 x 137,9 x 90,4 mm (5,85 x 5,43 x 3,56 cali)
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS, RCM
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C (-40°F~140°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji
- **Zawartość opakowania:** Tapo C325WB, Zasilacz, Kotwy montażowe, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uszczelka, Elementy uszczelniające kabel, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0V/0,6A (zasilanie DC)

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/1.79" Progressive Scan CMOS
- **Obiektyw:** F/NO: 1.0±5%; Ogniskowa: 4.58mm±5%
- **Tryb nagrywania w nocy:** Nocna wizja ColorPro
- **Czułość:** Kolor: 0.0005 Lux, 0 Lux z włączonymi reflektorami
- **Oświetlenie:** 2× Built-in Spotlights
- **Przyciski i sloty:** 1× Port Ethernet, 1× Przycisk RESET, 1× slot kart MicroSD (do 512 GB)
- **Stopień ochrony:** IP66
- **Kąt widzenia:** Przekątna 127°
- **Rozdzielczość:** 2K QHD 4MP

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 × 1520 px
- **Liczba klatek na sekundę:** 20 fps
- **Zoom cyfrowy:** 12.67×
- **Kompresja wideo:** H.264
- **Podgląd na żywo:** Tak
- **Ulepszanie obrazu:** 3DNR, WDR, HDR
- **Wejście i wyjście Audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Komunikacja dźwiękowa:** Dwukierunkowa

- **Głośność syreny:** 97 dB

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Strefy aktywności:** Tak
- **Powiadomienia:** Systemowe
- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa

SIEĆ

- **Połączenie z siecią:** Wi-Fi lub Ethernet
- **Łączność bezprzewodowa:** IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
- **Port Ethernet:** 1x 10/100 Mbps RJ45 Port
- **RTSP:** Tak
- **ONVIF:** Tak
- **Standardy i protokoły:** IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
- **Częstotliwość:** 2,4GHz

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart:** Google Assistant, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** IP66
- **Wymagania systemowe:** Tapo App: iOS 9.0 lub wyższy, Android 4.4 lub wyższy
- **Możliwości montażu:** Na ścianie
- **Wymiary (S x G x W):** 148,7 x 137,9 x 90,4 mm (5,85 x 5,43 x 3,56 cali)
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS, RCM
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C(-4°F ~113 °F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C (-40°F~140°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji
- **Zawartość opakowania:** Tapo C325WB, Zasilacz, Kotwy montażowe, Śruby montażowe, Szablon montażowy, Uszczelka, Elementy uszczelniające kabel, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240V, 50/60Hz, 0,3A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0V/0,6A (zasilanie DC)