



TP-LINK Kamera WiFi Tapo C310 3Mpx Outdoor

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	138,21 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	36207677
Kod producenta	TAPO C310
Kod EAN	6935364010911
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera WiFi Tapo C310 3Mpx Outdoor

Kamera Wi-Fi do monitoringu zewnętrznego

- **Zdumiewająca jakość wideo:** Obraz w rozdzielczości 3 Mpx sprawi, że wszystkie Twoje nagrania będą niezwykle wyraźne.
- **Łączność przewodowa lub bezprzewodowa:** Możliwość połączenia kamery z siecią Ethernet lub bezprzewodową oznacza, że nie musisz ograniczać się do jednego typu połączenia.
- **Niezawodny tryb nocny:** Nawet w nocy kamera wykryje każdy ruch w odległości do 30 metrów.
- **Czujnik ruchu i powiadomienia:** Gdy kamera Tapo wykryje podejrzany ruch, natychmiast dostaniesz powiadomienie.
- **Alarm dźwiękowy i świetlny:** Ustawiając alarm z łatwością odstraszysz nieproszonych gości.
- **Dwukierunkowa transmisja audio:** Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwią skuteczną komunikację poprzez kamerę.
- **Bezpieczna pamięć masowa:** Przechowuj lokalnie nawet 128 GB nagranych materiałów w rozdzielczości 3 Mpx na karcie microSD i zyskaj możliwość stałego wglądu do wszystkich wideo.
- **Kontrola głosem:** Zintegruj działanie kamery z Asystentem Google lub Amazon Alexa, aby uwolnić swoje dłonie i sterować wszystkim za pomocą poleceń głosowych.

Imponująca rozdzielczość obrazu

Nagrywanie w rozdzielczości 3 Mpx zapewnia niezwykłą ostrość i jakość obrazu, co umożliwia rozpoznawanie zarejestrowanych postaci, nawet gdy znajdują się w dużej odległości od kamery.

Połączenia kablowe i przez Wi-Fi

Nie musisz już stresować się słabym zasięgiem Wi-Fi. Kamerę połączysz z siecią także za pomocą przewodu Ethernet.

Pyłoszczelność i odporność na deszcz gwarantowana przez obudowę klasy IP66

Tapo C310 poradzi sobie w każdych warunkach atmosferycznych. Żadeń deszcz, pył czy wiatr nie powstrzyma Twojej kamery przed całodobową ochroną domu.

Bezpieczny i wygodny zapis lokalny

Po włożeniu karty microSD zyskasz możliwość zapisu gigabajtów nagrań wideo w wysokiej rozdzielczości 3 Mpx oraz zachowasz do nich stały wgląd.

Automatyczne alarmy

Gdy kamera wykryje podejrzany ruch, wyśle ci powiadomienie. Ale nie tylko - uruchomi także alarm świetlny i dźwiękowy, by odstraszyć intruza.

Wykrywanie ruchu i powiadomienia

Za każdym razem, gdy kamera wykryje ruch, otrzymasz stosowne powiadomienie oraz nagranie z zarejestrowanego zdarzenia, aby sprawdzić, czy konieczna jest interwencja. Dzięki temu możesz czuć się w swoim domu bezpiecznie przez całą dobę.

Intuicyjna aplikacja Tapo

Oglądaj nagrania z kamery na żywo, odtwarzaj je z pamięci i konfiguruj ustawienia tak, by z urządzenia korzystało się wygodnie - wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2,7"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.2
- **Ogniskowa:** 3,89 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)
- **Kąt widzenia:** V1: 104°; V2: 98°
- **Rozdzielczość:** 3 Mpx (2304 x 1296)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 3 Mpx
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio:** Mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11 Mb/s (802.11b); 54 Mb/s (802.11g); 150 Mb/s (802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

ZASILANIE

- **Podłączenie zasilania:** 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0 V/0,6 A (zasilanie DC)
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 142,3 x 103,4 x 64,3 mm (5,6 x 4,1 x 2,5 cala)
- **Zawartość opakowania:** Tapo C310, Zasilacz, Szablon montażowy, Kotwy i wkręty, Wodoodporna uszczelka, Wodoodporne mocowania kabli, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C (-4°F~113°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~70°C (-4°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

KAMERA

- **Przetwornik obrazu:** 1/2,7"
- **Obiektyw:** F/NO: 2.2
- **Ogniskowa:** 3,89 mm
- **Tryb nagrywania w nocy:** Dioda IR 850 nm (do 30 metrów)
- **Kąt widzenia:** V1: 104°; V2: 98°
- **Rozdzielczość:** 3 Mpx (2304 x 1296)

NAGRANIA WIDEO

- **Częstotliwość wyświetlania klatek:** 15 kl./s
- **Transmisja strumieniowa wideo:** 3 Mpx
- **Kompresja wideo:** H.264

FUNKCJE AUDIO

- **Komunikacja dźwiękowa:** Transmisja dwukierunkowa
- **Wejście/wyjście audio:** Mikrofon i głośnik

SIEĆ

- **Prędkość sieci bezprzewodowej:** 11 Mb/s (802.11b); 54 Mb/s (802.11g); 150 Mb/s (802.11n)
- **Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej:** WPA/WPA2-PSK
- **Bezpieczeństwo transmisji:** 128-bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS
- **Częstotliwość:** 2,4 GHz

ZASILANIE

- **Podłączenie zasilania:** 3 metrowy kabel zasilający

POWIADOMIENIA O AKTYWNOŚCI

- **Czujniki aktywności:** Czujnik ruchu
- **Informacje o aktywności:** Powiadomienia push

SYSTEM

- **Certyfikacja zgodności:** CE, NCC
- **Wymagania systemowe:** iOS 10+, Android 5.0+

CECHY SPRZĘTOWE

- **Przyciski:** Reset
- **Diody:** System diod
- **Napięcie wejściowe zasilacza:** 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A
- **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 9,0 V/0,6 A (zasilanie DC)
- **Porty:** Zalecamy stosowanie kart microSD przeznaczonych do monitoringu
- **Wymiary (S x G x W):** 142,3 x 103,4 x 64,3 mm (5,6 x 4,1 x 2,5 cala)
- **Zawartość opakowania:** Tapo C310, Zasilacz, Szablon montażowy, Kotwy i wkręty, Wodoodporna uszczelka, Wodoodporne mocowania kabli, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: -20°C~45°C (-4°F~113°F); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20°C~70°C (-4°F~158°F); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%RH, bez kondensacji; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%RH, bez kondensacji