

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-wifi-tapo-c425-2k-qhd-p-15511.html>

TP-LINK Kamera WiFi Tapo C425 2K QHD



Cena brutto	437,00 zł
Cena netto	355,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	49697044
Kod producenta	Tapo C425
Kod EAN	4895252500899
Producent	TP-LINK

Opis produktu

TP-LINK Kamera WiFi Tapo C425 2K QHD

Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

- Bezprzewodowy montaż: W 100% bezprzewodowa instalacja. Magnetyczna podstawka umożliwia łatwy dostęp do baterii.
- Łatwe dostosowywanie pola widzenia: Monitoruj obszar pod dowolnym kątem, dzięki wygodnej regulacji na magnetycznej podstawie.
- Moc, która trwa: Bateria o pojemności 10000mAh zmniejsza konieczność częstego ładowania i zapewnia nawet do 300 dni nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu.
- 2K QHD: Rejestrowanie wyraźnego i szczegółowego obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p.
- Kolorowa Nocna wizja: Zwiększa Twoje bezpieczeństwo poprzez rejestrowanie jasnego, w pełni kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia, dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight.
- **Spójrz szerzej, zobacz więcej:** Kamera poszerza Twój zasięg widzenia, dzięki super rozległemu polu widzenia 150°.
- Spersonalizowane Strefy aktywności: Skonfiguruj określone strefy, aby otrzymywać ostrzeżenia dotyczące obszarów, które są dla Ciebie najważniejsze.
- BEZPŁATNE Wykrywanie SI: Technologia wykrywania przez Sztuczną Inteligencję identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie wysyła Ci tylko istotne powiadomienia, aby unikać niepotrzebnych ostrzeżeń.
- Klasa szczelności IP66: Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Obsługa Panelu słonecznego Tapo: Utrzymuj stałe działanie kamery korzystając z panelu słonecznego Tapo A200.

Zamontuj i monitoruj obszar pod dowolnym kątem

Dostosowywanie kąta widzenia kamery jest bardzo proste, ponieważ nie wymaga korzystania z żadnego mechanizmu blokującego.

Moc, która trwa

Bateria o nadzwyczajnej pojemności 10000mAh zmniejsza konieczność częstego ładowania i zapewnia nawet do 300 dni nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu

Wysoka rozdzielczość 2K QHD

Kamera rejestruje 1,7 × więcej pikseli od innych kamer pracujących w rozdzielczości 1080p i zapewnia wyraźniejsze nagrania.

Żywe kolory, nawet przy słabym oświetleniu

Dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight, kamera zwiększa Twoje bezpieczeństwo, poprzez rejestrowanie jasnego, wyraźnego i kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wiele możliwości wykrywania przez SI Wszystkie za darmo!

Smart SI dokładnie identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy, zmniejszając w ten sposób liczbę fałszywych alertów i niepotrzebnych powiadomień.

- Dwukierunkowa Transmisja audio - Od teraz możesz prowadzić rozmowę z osobą przy drzwiach tak, jakbyś rozmawiał(a) przez telefon.
- Wbudowana syrena i alarm świetlny - Nagraj własny dźwięk jako alarm i dostosuj jasność reflektorów, aby spersonalizować działanie kamery.
- Kontrola głosem - Działa z Amazon Alexa i Asystentem Google.
- Nie wymaga Huba - Podłącz kamerę bezprzewodowo do swojej sieci Wi-Fi i korzystaj.
- Przechowywanie Lokalne i w Chmurze - Zapisuje zarejestrowany materiał na karcie microSD (do 512 GB) lub w usłudze chmury Tapo Care
- Intuicyjna aplikacja Tapo - Podgląd na żywo, odtwarzanie, zapisywanie klipów, a wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3" Progressive Scan CMOS, Przetwornik Starlight
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 2,1 mm, Przysłona: F2.1, Pole widzenia: 150° (przekątna), 134°(poziomo), 77°(pionowo)
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15 metrów), Nocna wizja w Pełnym kolorze
- **Oświetlenie** - 4 wbudowane Reflektory
- **Przyciski i sloty** - RESET, POWER (Zasilanie)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/(25/30)fps
- **Zoom cyfrowy** - 12x

-
- **Kompresja wideo** - H.264
 - **Podgląd na żywo** - Tak
 - **Ulepszanie obrazu** - 3DNR, WDR
 - **Wejście i wyjście Audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik
 - **Komunikacja dźwiękowa** - Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów
 - **Głośność syreny** - 94 dB (poziom mierzony w odległości 10 cm)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - Slot na kartę MicroSD (Do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Czujnik** - Pojedynczy czujnik ruchu (Pole widzenia: 130° poziomo), Pojedynczy czujnik światła otoczenia
- **Wykrywanie SI** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Strefy aktywności** - Tak
- **Powiadomienia** - Powiadomienia systemowe, Powiadomienia systemowe z Migawkami (w ramach usługi Tapo Care)

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Łączność poprzez Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - Wbudowana bateria Litowo-jonowa o pojemności 10000 mAh
- **Napięcie wejściowe** - Wejście zasilacza: 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - Wyjście zasilacza: 5,0 V, 2,0 A

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Asystent Google, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - IP66
- **Wymagania systemowe** - Aplikacja Tapo: iOS 11.0 lub wyższy, Android 5.0 lub wyższy
- **Możliwości montażu** - Na stole, Na suficie, Na ścianie
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~45°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, bez kondensacji
- **Temperatura ładowania** - 0-45°C
- **Wymiary** - Wymiary kamery: 116,2 × 64,8 × 64,8 mm (4,57 × 2,55 × 2,55 cali)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C425, Zasilacz USB, Kabel USB, Szablon montażowy, Magnetyczna podstawa, Śruby montażowe, Kotwy montażowe, Metalowa płyta, Taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RoHS, RCM

Specyfikacja

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3" Progressive Scan CMOS, Przetwornik Starlight
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 2,1 mm, Przysłona: F2.1, Pole widzenia: 150° (przekątna), 134°(poziomo), 77°(pionowo)
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15 metrów), Nocna wizja w Pełnym kolorze
- **Oświetlenie** - 4 wbudowane Reflektory
- **Przyciski i sloty** - RESET, POWER (Zasilanie)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)

-
- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/(25/30)fps
 - **Zoom cyfrowy** - 12x
 - **Kompresja wideo** - H.264
 - **Podgląd na żywo** - Tak
 - **Ulepszanie obrazu** - 3DNR, WDR
 - **Wejście i wyjście Audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik
 - **Komunikacja dźwiękowa** - Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów
 - **Głośność syreny** - 94 dB (poziom mierzony w odległości 10 cm)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - Slot na kartę MicroSD (Do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Czujnik** - Pojedynczy czujnik ruchu (Pole widzenia: 130° poziomo), Pojedynczy czujnik światła otoczenia
- **Wykrywanie SI** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Strefy aktywności** - Tak
- **Powiadomienia** - Powiadomienia systemowe, Powiadomienia systemowe z Migawkami (w ramach usługi Tapo Care)

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Łączność poprzez Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - Wbudowana bateria Litowo-jonowa o pojemności 10000 mAh
- **Napięcie wejściowe** - Wejście zasilacza: 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - Wyjście zasilacza: 5,0 V, 2,0 A

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Asystent Google, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - IP66
- **Wymagania systemowe** - Aplikacja Tapo: iOS 11.0 lub wyższy, Android 5.0 lub wyższy
- **Możliwości montażu** - Na stole, Na suficie, Na ścianie
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20°C~45°C
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20°C~45°C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, bez kondensacji
- **Temperatura ładowania** - 0-45°C
- **Wymiary** - Wymiary kamery: 116,2 × 64,8 × 64,8 mm (4,57 × 2,55 × 2,55 cali)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C425, Zasilacz USB, Kabel USB, Szablon montażowy, Magnetyczna podstawka, Śruby montażowe, Kotwy montażowe, Metalowa płyta, Taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RoHS, RCM