Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kamera-wifi-tapo-c425-2k-qhd-p-15511.html



TP-LINK Kamera WiFi Tapo C425 2K QHD

Cena brutto	**389,00 zł**
Cena netto	**316,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**49697044**
Kod producenta	**Tapo C425**
Kod EAN	**4895252500899**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Kamera WiFi Tapo C425 2K QHD

Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu

- Bezprzewodowy montaż: W 100% bezprzewodowa instalacja. Magnetyczna podstawka umożliwia łatwy dostęp do baterii.
- Łatwe dostosowywanie pola widzenia: Monitoruj obszar pod dowolnym kątem, dzięki wygodnej regulacji na magnetycznej podstawce.
- Moc, która trwa: Bateria o pojemności 10000mAh zmniejsza konieczność częstego ładowania i zapewnia nawet do 300 dni nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu.
- 2K QHD: Rejestrowanie wyraźnego i szczegółowego obrazu w rozdzielczości 2560x1440 - zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p.
- Kolorowa Nocna wizja: Zwiększa Twoje bezpieczeństwo poprzez rejestrowanie jasnego, w pełni kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia, dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight.
- **Spójrz szerzej, zobacz więcej:** Kamera poszerza Twój zasięg widzenia, dzięki super rozległemu polu widzenia 150°.
- Spersonalizowane Strefy aktywności: Skonfiguruj określone strefy, aby otrzymywać ostrzeżenia dotyczące obszarów, które są dla Ciebie najważniejsze.
- BEZPŁATNE Wykrywanie SI: Technologia wykrywania przez Sztuczną Inteligencję identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie wysyła Ci tylko istotne powiadomienia, aby unikać niepotrzebnych ostrzeżeń.
- Klasa szczelności IP66: Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku.
- Obsługa Panelu słonecznego Tapo: Utrzymuj stałe działanie kamery korzystając z panelu słonecznego Tapo A200.

Zamontuj i monitoruj obszar pod dowolnym kątem

Dostosowywanie kąta widzenia kamery jest bardzo proste, ponieważ nie wymaga korzystania z żadnego mechanizmu blokującego.

Moc, która trwa

Bateria o nadzwyczajnej pojemności 10000mAh zamniejsza konieczność częstego ładowania i zapewnia nawet do 300 dni nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu

Wysoka rozdzielczość 2K QHD

Kamera rejestruje 1,7 × więcej pikseli od innych kamer pracujących w rozdzielczości 1080p i zapewnia wyraźniejsze nagrania.

Żywe kolory, nawet przy słabym oświetleniu

Dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight, kamera zwiększa Twoje bezpieczeństwo, poprzez rejestrowanie jasnego, wyraźnego i kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia.

Wiele możliwości wykrywania przez SI Wszystkie za darmo!

Smart SI dokładnie identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy, zmniejszając w ten sposób liczbę fałszywych alertów i niepotrzebnych powiadomień.

- Dwukierunkowa Transmisja audio - Od teraz możesz prowadzić rozmowę z osobą przy drzwiach tak, jakbyś rozmawiał(a) przez telefon.
- Wbudowana syrena i alarm świetlny - Nagraj własny dźwięk jako alarm i dostosuj jasność reflektorów, aby spersonalizować działanie kamery.
- Kontrola głosem - Działa z Amazon Alexa i Asystentem Google.
- Nie wymaga Huba - Podłącz kamerę bezprzewodowo do swojej sieci Wi-Fi i korzystaj.
- Przechowywanie Lokalne i w Chmurze - Zapisuje zarejestrowany materiał na karcie microSD (do 512 GB) lub w usłudze chmury Tapo Care
- Intuicyjna aplikacja Tapo - Podgląd na żywo, odtwarzanie, zapisywanie klipów, a wszystko to z poziomu jednej aplikacji.

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3" Progressive Scan CMOS, Przetwornik Starlight
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 2,1 mm, Przysłona: F2.1, Pole widzenia: 150° (przekątna), 134°(poziomo), 77°(pionowo)
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15 metrów), Nocna wizja w Pełnym kolorze
- **Oświetlenie** - 4 wbudowane Reflektory
- **Przyciski i sloty** - RESET, POWER (Zasilanie)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/(25/30)fps
- **Zoom cyfrowy** - 12×
- **Kompresja wideo** - H.264
- **Podgląd na żywo** - Tak
- **Ulepszanie obrazu** - 3DNR, WDR

- **Wejście i wyjście Audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Komunikacja dźwiękowa** - Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów
- **Głośność syreny** - 94 dB (poziom mierzony w odległości 10 cm)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - Slot na kartę MicroSD (Do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Czujnik** - Pojedynczy czujnik ruchu (Pole widzenia: 130° poziomo), Pojedynczy czujnik światła otoczenia
- **Wykrywanie SI** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Strefy aktywności** - Tak
- **Powiadomienia** - Powiadomienia systemowe, Powiadomienia systemowe z Migawkami (w ramach usługi Tapo Care)

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Łączność poprzez Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - Wbudowana bateria Litowo-jonowa o pojemności 10000 mAh
- **Napięcie wejściowe** - Wejście zasilacza: 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - Wyjście zasilacza: 5,0 V, 2,0 A

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Asystent Google, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - IP66
- **Wymagania systemowe** - Aplikacja Tapo: iOS 11.0 lub wyższy, Android 5.0 lub wyższy
- **Możliwości montażu** - Na stole, Na suficie, Na ścianie
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20℃~45℃
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20℃~45℃
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, bez kondensacji
- **Temperatura ładowania** - 0-45℃
- **Wymiary** - Wymiary kamery: 116,2 × 64,8 × 64,8 mm (4,57 × 2,55 × 2,55 cali)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C425, Zasilacz USB, Kabel USB, Szablon montażowy, Magnetyczna podstawka, Śruby montażowe, Kotwy montażowe, Metalowa płyta, Taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RoHS, RCM

Specyfikacja

Dane techniczne

KAMERA

- **Przetwornik obrazu** - 1/3" Progressive Scan CMOS, Przetwornik Starlight
- **Obiektyw** - Ogniskowa: 2,1 mm, Przysłona: F2.1, Pole widzenia: 150° (przekątna), 134°(poziomo), 77°(pionowo)
- **Tryb nagrywania w nocy** - Dioda IR 850 nm (do 15 metrów), Nocna wizja w Pełnym kolorze
- **Oświetlenie** - 4 wbudowane Reflektory
- **Przyciski i sloty** - RESET, POWER (Zasilanie)

AUDIO I WIDEO

- **Maksymalna rozdzielczość** - 2K QHD 4MP (2560 × 1440 px)
- **Liczba klatek na sekundę** - 15/20/(25/30)fps
- **Zoom cyfrowy** - 12×
- **Kompresja wideo** - H.264

- **Podgląd na żywo** - Tak
- **Ulepszanie obrazu** - 3DNR, WDR
- **Wejście i wyjście Audio** - Wbudowany mikrofon i głośnik
- **Komunikacja dźwiękowa** - Dwukierunkowa transmisja audio z Redukcją szumów
- **Głośność syreny** - 94 dB (poziom mierzony w odległości 10 cm)

PAMIĘĆ

- **Przechowywanie lokalne** - Slot na kartę MicroSD (Do 512 GB)
- **Przechowywanie w Chmurze** - Usługa przechowywania nagrań w chmurze Tapo Care (Wymagana płatna subskrypcja)

WYKRYWANIE I POWIADOMIENIA

- **Czujnik** - Pojedynczy czujnik ruchu (Pole widzenia: 130° poziomo), Pojedynczy czujnik światła otoczenia
- **Wykrywanie SI** - Wykrywanie ruchu, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie zwierząt, Wykrywanie pojazdów
- **Strefy aktywności** - Tak
- **Powiadomienia** - Powiadomienia systemowe, Powiadomienia systemowe z Migawkami (w ramach usługi Tapo Care)

SIEĆ

- **Połączenie z siecią** - Łączność poprzez Wi-Fi
- **Łączność bezprzewodowa** - IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi

ZASILANIE

- **Źródło zasilania** - Wbudowana bateria Litowo-jonowa o pojemności 10000 mAh
- **Napięcie wejściowe** - Wejście zasilacza: 100-240 V, 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe** - Wyjście zasilacza: 5,0 V, 2,0 A

INFORMACJE OGÓLNE

- **Integracja Smart** - Asystent Google, Amazon Alexa
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - IP66
- **Wymagania systemowe** - Aplikacja Tapo: iOS 11.0 lub wyższy, Android 5.0 lub wyższy
- **Możliwości montażu** - Na stole, Na suficie, Na ścianie
- **Dopuszczalna temperatura pracy** - -20℃~45℃
- **Dopuszczalna temperatura przechowywania** - -20℃~45℃
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza** - 10%~90% RH, bez kondensacji
- **Dopuszczalna wilgotność przechowywania** - 5%~90% RH, bez kondensacji
- **Temperatura ładowania** - 0-45℃
- **Wymiary** - Wymiary kamery: 116,2 × 64,8 × 64,8 mm (4,57 × 2,55 × 2,55 cali)
- **Zawartość opakowania** - Tapo C425, Zasilacz USB, Kabel USB, Szablon montażowy, Magnetyczna podstawka, Śruby montażowe, Kotwy montażowe, Metalowa płyta, Taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji
- **Certyfikaty** - CE, FCC, RoHS, RCM