Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-karta-sieciowa-archer-t3u-nano-usb-ac1300-p-8963.html

TP-LINK Karta sieciowa Archer T3U Nano USB AC1300

Cena brutto	**71,00 zł**
Cena netto	**57,72 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**36087775**
Kod producenta	**ARCHER T3U NANO**
Kod EAN	**6935364072667**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Karta sieciowa Archer T3U Nano USB AC1300

Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB, MU-MIMO, AC1300

- **Duża prędkość Wi-Fi** – Połączenia bezprzewodowe o prędkości do 1300 Mb/s (400Mb/s w paśmie 2,4GHz i 867Mb/s w paśmie 5GHz).
- **Dwa pasma** – Obsługa pasma 2,4 GHz i 5 GHz umożliwia wykorzystanie prędkości i zasięgu najnowszych routerów dwupasmowych.
- **Technologia MU-MIMO** – Zwiększona wydajność połączeń bezprzewodowych.
- **Rozmiar Nano** – Dyskretny design, kieszonkowe rozmiary.
- **Obsługiwane systemy operacyjne** – Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 i wcześniejsze.

Wciągające doświadczenia dzięki dwupasmowym połączeniom

Wysoka prędkość w dwóch pasmach wynosząca do 1300 Mb/s oznacza, że Archer T3U Nano jest w stanie sprostać wszystkim Twoim działaniom online, od przeglądania internetu, poprzez strumieniowanie filmów HD, na płynnych rozgrywkach online kończąc.

Zaawansowane zabezpieczenia WPA3

Najnowszy standard zabezpieczeń, WPA3, wprowadza nowe możliwości zwiększania cyberbezpieczeństwa w sieciach. Mocniejsze szyfrowanie hasła Wi-Fi i ulepszona ochrona przed atakami Bruteforce zapewniają bezpieczeństwo domowych sieci Wi-Fi.

Miniaturowa konstrukcja zapewnia nieskończone możliwości

Archer T3U Nano jest zaprojektowany tak, aby być poręcznym, jak tylko jest to możliwe. Dzięki małym rozmiarom i eleganckiemu wyglądowi, możesz wpiąć nano adapter do dowolnego portu USB i pozostawić go tam, niezależnie czy podróżujesz, czy przebywasz w domu.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** USB 2.0
- **Diody LED:** Stan
- **Wymiary:** 19,85 × 15,7 × 7,39 mm (0,78 × 0,62 × 0,29 cali)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Ad-Hoc / Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE
- **Modulacja:** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

INNE

- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB, MU-MIMO, AC1300; Instrukcja szybkiej instalacji; Płyta CD
- **Wymagania systemowe:** Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 i wcześniejsze
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** USB 2.0
- **Diody LED:** Stan
- **Wymiary:** 19,85 × 15,7 × 7,39 mm (0,78 × 0,62 × 0,29 cali)

WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ

- **Standardy bezprzewodowe:** IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz, 5 GHz
- **Tryby pracy bezprzewodowej:** Ad-Hoc / Tryb infrastruktury
- **Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej:** WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/ WPA2-PSK, WPA3-SAE
- **Modulacja:** DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

INNE

- **Certyfikaty:** FCC, CE, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Nano bezprzewodowa karta sieciowa USB, MU-MIMO, AC1300; Instrukcja szybkiej instalacji; Płyta CD
- **Wymagania systemowe:** Windows 11/10/8.1/8/7, Mac OS 10.15 i wcześniejsze
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca; Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca