

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/tp-link-karta-sieciowa-usb-archer-txe70uh-axe5400-p-16243.html>



TP-LINK Karta sieciowa USB Archer TXE70UH AXE5400

Cena brutto	192,00 zł
Cena netto	156,10 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	60646518
Kod producenta	ARCHER TXE70UH
Kod EAN	4895252501681
Producent	TP-LINK

Opis produktu

Trzypasmowa, bezprzewodowa karta sieciowa USB dużego zasięgu, Wi-Fi 6E AXE5400

- **Ultraszybkie Wi-Fi 6E** - Prędkości wolne od przeciążeń do 2402 Mb/s (6 GHz) + 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz)
- **Trzypasmowa sieć Wi-Fi** - Pasma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz zapewniają elastyczność korzystania z sieci bezprzewodowej
- **Duży zasięg** - Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi z dowolnego miejsca w Twoim domu, za pomocą mocnych anten i technologii Beamforming
- **Rozgrywka z niskimi opóźnieniami** - OFDMA i MU-MIMO zapewniają najwyższą wydajność połączenia Wi-Fi dla Twojego komputera
- **Zwiększone bezpieczeństwo** - WPA3 wprowadza najnowsze ulepszenia zabezpieczeń w celu ochrony hasła
- **Szybki port USB 3.0** - Nawet 10 razy wyższe prędkości transferu niż w przypadku USB 2.0

Specyfikacja

[CECHY SPRZĘTOWE](#)

Diody LED	Stan
Wymiary (S x G x W)	30,5 × 14,8 × 111,7 mm (1,2 × 0,58 × 4,4 cali)
Anteny	2 trzypasmowe anteny o wysokim zysku

[WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ](#)

Standardy bezprzewodowe	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Prędkość transmisji	6GHz: 11ax: do 2402 Mb/s (dynamicznie) 5 GHz: 11ax: do 2402 Mb/s (dynamicznie) 11ac: do 1732 Mb/s (dynamicznie) 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie) 11a: do 54 Mb/s (dynamicznie) 2,4 GHz: 11ax: do 574 Mb/s (dynamicznie) 11n: do 400 Mb/s (dynamicznie) 11g: do 54 Mb/s (dynamicznie) 11b: do 11 Mb/s (dynamicznie)
Tryby pracy bezprzewodowej	Tryb infrastruktury
Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej	WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK
Moc transmisji	6 GHz: 16 dBm(FCC) 5 GHz: 15 dBm(FCC) 2,4 GHz : 15 dBm(FCC)

[INNE](#)

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Zawartość opakowania	Archer TXE70UH Instrukcja szybkiej instalacji Podstawka USB 3.0
Wymagania systemowe	Windows 10, 11
Środowisko pracy	Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji
Specyfikacja akcesoriów	Długość kabla podstawki: 1.2 m