Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/tp-link-kontroler-ap-oc300-omada-cloud-500-ap-p-15651.html



TP-LINK Kontroler AP OC300 Omada Cloud 500 AP

Cena brutto	**724,00 zł**
Cena netto	**588,62 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**36208047**
Kod producenta	**OC300**
Kod EAN	**6935364089863**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

TP-LINK Kontroler AP OC300 Omada Cloud 500 AP

Kontroler sprzętowy Omada

- Nawet 500 punktów dostępowych Omada, przełączników JetStream i routerów SafeStream zarządzanych centralnie.
- Stały dostęp do zasobów chmury, niezależnie od czasu i miejsca.
- Możliwość lokalnego monitorowania i zarządzania urządzeniami przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa i stabilności działania sieci.
- Aplikacja Omada to wygoda zarządzania.
- Najwyższa jakość konstrukcji, wydajny chipset, trwała metalowa obudowa i port USB 3.0 do automatycznego tworzenia kopii zapasowych.
- Możliwość zarządzania grupowego i z wielu lokalizacji oraz zdalne aktualizacje oprogramowania pozwalają na stabilne działanie sieci.
- Łatwy w użytkowaniu panel to pomocne narzędzie do monitorowania stanu sieci oraz sprawdzania poziomu obciążenia sieci i natężenia ruchu.
- Wgląd w topologię sieci pozwala administratorom na szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów.

Centralne zarządzanie punktami dostępowymi, przełącznikami i bramami sieciowymi

Poprzez platformę do programowego sterowania infrastrukturą sieciową kontroler sprzętowy OC300 zapewnia możliwość w pełni scentralizowanego zarządzania punktami dostępowymi, przełącznikami i bramami sieciowymi — i to z wykorzystaniem

tylko jednego interfejsu.

Jeszcze większa wygodna dzięki chmurze hrybydowej

Zdalna kontrola nad siecią w chmurze z dowolnego miejsca na świecie to już rzeczywistość — taką możliwość zapewnia technologia chmury hybrydowej. Zarządzając lokalnie siecią nie musisz się obawiać o jej bezpieczeństwo i stabilność działania.

Konstrukcja najwyżej jakości

Zaawansowana konstrukcja i najnowszy chipset sprawiają, że OC300 to urządzenie idealne do zarządzania nawet najbardziej wymagającą siecią firmową. Możliwość montażu w szafie rack lub na blacie daje dużą swobodę szukania odpowiedniej lokalizacji dla urządzenia.

Łatwe i inteligentne monitorowanie stanu sieci

Łatwy w użytkowaniu panel jest bardzo pomocny w stałym monitorowaniu stanu sieci, sprawdzaniu poziomu zużycia przepustowości sieci i natężenia ruchu, uzyskiwaniu dostępu do dzienników ze statystykami sieci, otrzymywaniu powiadomień i ostrzeżeń, a nawet w śledzeniu kluczowych dla rozwoju firmy danych. Topologia sieci pozwala specjalistom ds. IT na szybką diagnozę ewentualnych problemów z nawiązywaniem połączeń.

Przemyślane udogodnienia dla intuicyjnej kontroli nad siecią

Zarządzanie grupowe, zarządzanie siecią podzieloną na wiele lokalizacji oraz zdalne aktualizacje oprogramowania

Zadbaj o sprawne działanie sieci bez konieczności odwiedzin poszczególnych siedzib czy też osobnej konfiguracji urządzeń.

Niezawodne harmonogramy

Zwiększ elastyczność i efektywność przetwarzania procesów związanych z funkcjonowaniem sieci. Zautomatyzuj wszystkie działania, aby nie tracić czasu na ręczne konfiguracje.

Wygoda zarządzania z aplikacją Omada

Uzyskanie dostępu do ustawień sieci i ich zdalna konfiguracja jest niezwykle prosta — wystarczy pobrać na smartfona aplikację Omada.

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1 port USB 3.0
- **Zasilanie:** 100–240 V~50/60 Hz, 0,6 A
- **Wymiary:** 294 × 180 × 44 mm (11,6 × 7,1 × 1,7 cala)

ZARZĄDZANIE

- **Aplikacja Omada:** Tak
- **Zarządzanie centralne:** Do 500 punktów dostępowych Omada, przełączników JetStream i routerów SafeStream, Do 15000 klientów. Tylko wybrane przełączniki JetStream i bramy sieciowe Safestream mogą być zarządzane centralnie przy użyciu kontrolera OC300
- **Dostęp do chmury:** Tak
- **Zarządzanie L3:** Tak
- **Zarządzanie multi-site:** Tak
- **Funkcje panelu zarządzania:** Automatyczne wykrywanie urządzeń, Konfiguracje grupowe, Grupowe aktualizacje firmware'ów, Inteligentne monitorowanie stanu sieci, Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach, Ujednolicony proces konfiguracji, Harmonogram restartu, Spersonalizowana strona logowania do sieci

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Kontroler sprzętowy Omada OC300, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Kabel Ethernet, Przewód zasilający, Zestaw do montażu w szafie rack
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows10, 8, 7,Vista, XP or MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux
- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~50 ℃ (32–122 ℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

CECHY SPRZĘTOWE

- **Porty:** 2 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 1 port USB 3.0
- **Zasilanie:** 100–240 V~50/60 Hz, 0,6 A
- **Wymiary:** 294 × 180 × 44 mm (11,6 × 7,1 × 1,7 cala)

ZARZĄDZANIE

- **Aplikacja Omada:** Tak
- **Zarządzanie centralne:** Do 500 punktów dostępowych Omada, przełączników JetStream i routerów SafeStream, Do 15000 klientów. Tylko wybrane przełączniki JetStream i bramy sieciowe Safestream mogą być zarządzane centralnie przy użyciu kontrolera OC300
- **Dostęp do chmury:** Tak
- **Zarządzanie L3:** Tak
- **Zarządzanie multi-site:** Tak
- **Funkcje panelu zarządzania:** Automatyczne wykrywanie urządzeń, Konfiguracje grupowe, Grupowe aktualizacje firmware'ów, Inteligentne monitorowanie stanu sieci, Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach, Ujednolicony proces konfiguracji, Harmonogram restartu, Spersonalizowana strona logowania do sieci

INNE

- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Zawartość opakowania:** Kontroler sprzętowy Omada OC300, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Kabel Ethernet, Przewód zasilający, Zestaw do montażu w szafie rack
- **Wymagania systemowe:** Microsoft Windows10, 8, 7,Vista, XP or MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux

- **Środowisko pracy:** Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~50 ℃ (32–122 ℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉); Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji; Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji